

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke C H E V R O L E T	Typ C 6303 - Viking 60	Modell- Jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 118-A
--	----------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------

Merkmale "C 6303" links unter Motorhaube an Spritzwand a. Herst.-Plakette. - "Viking 60" beidseitig				
vorn. - "C 633 T" = Vorziffer zu Chassis-Nr.		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 6
Hersteller des Fahrgestells		CHEVROLET Motor Division of G.M.C. - General Motors Suisse SA, Biel		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts vorn oben auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette		
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts hinten am Motorblock neben Zündverteiler u.a. Herst.-Plakette		
Motor-Typ		Jobmaster SIX - 261 cu.in.		
Lage des Motors vorn		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	4'278 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mech. synchron.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4x2=8 *)	Zughaken n. Wunsch
Antrieb	a. Hinterräder	Geschw. 1. Gang	11	Spur V. 1'899
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	109	Spur H. 1'753
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		Wendekreis 16,60/16,60
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, m. Unterdruck-Bremshilfe, auf alle Räder		
Handbremse		mechanisch, Klemmbacken, auf Kardan bzw. auf Hinterräder		
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer				Dimension
Nutzlast	**	wentlen		Pneu-Tragk.
Gesamtgew.			8'845	12 Ply
Fabrikgarant.	2'268	6'804	8'845	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		14'515	Anzahl Türen	2 (Kabine)
Lenkung: Lage		links	Motor-Marke	CHEVROLET
Bohrung		95,25	Hub	100,08
Karosserie-Form		geschlossene Normkabine		
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn 3	Mitte hinten )
Soziussitz		Seitenwagen		

Länge	6'026
Breite**)	2'360/2'300
Höhe	2'200
Radstand	3'988
Überhang H.	1'200
Innenmasse in mm	
Länge	
Breite	
Höhe	
Höhe seitentl.	
Überhang H.	

Brems-PS	144 SAE
Steuer-PS	21,79

\*\*\*)

Scheinw. Marke	1/ GUIDE T 3 Sealed Beam	Fahrlichtungsanzelger	
Abblendsystem	2/ die äusseren do.		
Stand- Mackellichter	2/ in Kotflügeln (v. Imp. mont.)	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht		Rückblickspegel	2/ beidseitig aussen an Türen
Rückstrahler		Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h
Stoplicht		Kühlerfigur	
Kontrollschildbeleuchtung			
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84-85 dB bei 4'000 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Kraftübertragung: Dieser Fahrzeug-Typ ist mit einer Hinterachse mit doppelter Rücksetzung ausgerüstet (8,72 : 1 und 6. 40 : 1). -  
Bedienung durch Zugknopf am Schalthebel (Unterdruck).
- \*\*\*) Gesamtbreite: Wird vom Importeur von 2'360 auf 2'300 mm verschmälert.  
Bis zum Inkrafttreten des neuen SVG darf dieser Fahrzeug-Typ nur auf dem vom BR für Fz. bis 2'400 mm Breite bestimmten Strassennetz verkehren.
- \*\*\*\*) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert, ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.  
Original-Standlichter: In Motorhaube über Scheinwerfer. - Zu hoch ab Boden. -  
Werden ausser Gebrauch gesetzt.  
Original-Rückstrahler: Kombiniert m. Schluss- u. Stoplichtern = zu klein.  
Auspuffrohr muss nach Vorschrift verlängert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, den 8.3.60

Die Typenprüfungskommission

Ab Chassis Nr. OC 6333 T 107251, OC 653 T 105890 und OT 683 B 115163 ist die Fabrikgarantie  
vorn 3175 Kg. hinten 6804 Kg. Total 9100 Kg. TM 5 1/62