

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
30) Lieferwagen	BOSCHUNG	DP 404 A oder DP 404 AK *)	CH 3128 06

Hersteller	MARCEL BOSCHUNG AG, Maschinenfabrik, 3185 Schmitten
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "DP 404 A" (Allradantrieb) oder "DP 404 AK" (Allradantrieb + 1 Kriechgang)
Herstellerplakette	Fahrgestellnummer - in Führerkabine, rechts
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad
Motorkennzeichen	"C68.5" vor Motornummer, links hinten seitlich auf Motorblock
Importeur	-

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	-
Federung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
Lenkung	Allrad
Achsantneb	hydraulisch, 1-Kreis, 1B, wirkend auf alle Räder
Betriebsbremse	mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse
Feststellbremse	-
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor	Y W	Typ	C68.5
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	Mitte
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	76,5	Hub	86,4
Bohrung	1588	Steuer-PS	8,09
Hubraum	28,5 DIN	bei min-1	3000
Leistung kW	95	bei min-1	1600
Md-max Nm	-		
Entstörung	1 Topf 450x185x90 mm		**)
Schalldämpfer	VW/AUDI		

Karosserie/Ausrüstung	§) Kippbrücke	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten vorn	Ar4 (E)	hinten -
Unterlegkeil	-	Rückspiegel links + rechts
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch. 1 Blatt
Treibstofftank	1/30 lt/Stahl	
Warnvorrichtung	BOSCH El 20018	oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	940	820	1760
Gewichtsverteilung	155	1285	1440
	1095	2105	3200
Fabnkgarantie	1400	2800	3200

Anzahl Plätze T 1 v M h

Reifengrösse	175 R 14 C	7.50 - 16 C
Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5
Tragkraft	1940	2800
für Vmax	40	
Felgen	6 J x 14 Stahl	5 x 16 Stahl

Masse	innen	aussen	
Länge	1420	3220	Achsabstand 1900
Breite	1100	1200	Doppelachse v h
Höhe	250	2080	Spurweite v 960
Überhang vorn	-	690	Spurweite h 960
Überhang hinten	570	630	Spurkreis ø 1 7600, 7400
Bodenfreiheit	leer 180/160	beladen 180/160	
Fahrzeuginnenlänge inkl. Frontparallelogramm			

Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 5000	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Geprüfte Anhängelast	5000	
Garantierte Dachlast	-	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	40,0	km/h
gemessen 39,5 km/h bei min-1	3220 Motor 730	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbefahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	min-1	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
m6	12,08	79,0	73,0	2250	aa)		<u>Lieferwagen</u>				
							Marke und Typ	<u>B O S C H U N G DP 404 A od. DP 404 AK *)</u>			
							Typenschein-Nr. CH	<u>3128 06</u>			
							Karosserie	<u>Kippbrücke</u>			
F	G	H	J	R			Plätze	Total	<u>1</u>	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						Leergewicht	<u>1760</u>	Treibstoff	<u>D</u>	
b = 2,50 bei 2850 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1	Nutzlast	<u>1440</u>	Hubraum	<u>1588</u>	
b = 2,50 bei 2100 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1	Gesamtgewicht	<u>3200</u>	Steuer-PS	<u>8,09</u>	
b = 2,80 bei 1350 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1					
O	O+P										
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe		BOSCH								

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Typen : DP 404 A = mit Allradantrieb  
DP 404 AK = mit Allradantrieb und Kriechgang.
- \*\*\*) Geräuschdämpfung : - Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material bespritzt;  
- Tankverschalung der Kabine ganz mit Schalldämmmatte ausgekleidet;  
- Gummischürzen beidseitig der Kabine (600x180 mm);  
- 2 Elektrolüfter, 5 Blatt,  $\phi$  270 mm.
- §) Ausrüstung : - Kotschutzlappen hinten erforderlich,  
- Auspuffaustritt unmittelbar nach Hinterachse zugelassen; technisch bedingt.  
Typenbezeichnung bei der Einzelabnahme feststellen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag,  
118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 29.5.84  
Gau/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle