

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	FIAT		600 - Multipla		Jahr	Nr.	
			Modell m. 5 Plätzen		1960	3 1 2 8-A	
Merkmale "600" u. "Multipla" a. Frontend. - "FIAT 600" hinten a. Motorraumdeckel rechts							
Modell mit 2 Sitzbänken = 5 Plätze *)			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells FIAT, Torino (I)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinten links auf Wand oberhalb Auspuff und a. Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links hinten an Motorblock und auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ 1001008 - Reihemotor, senkrecht							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 635 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm		
Takte 4		Getriebeart mech. synchron.		Seilw./Spill		Länge 3'540	
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'430	
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 23		Spur V. 1'225		Höhe 1'570	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 90		Spur H. 1'151		Radstand 2'000	
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre		Wendekreis 9,05/8,90		Überhang H. 730	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	330	395	725	Dimension	5.20-12	5.20-12	Länge 1'220
Nutzlast	250	200	450	Pneu-Tragk.	340	340	Breite 880/1'300
Gesamtgew.	580	595	1'175		4 Ply		Höhe 1'015
Fabrikgarant.	560	610	1'170				Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links - Front		Motor-Marke FIAT		Brems-PS 28,5 SAE	
Bohrung		60		Hub 56		Steuer-PS 3,22	
Karosserie-Form Commerciale							
Zahl der Plätze: Total		5 (vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze			
Soziussitz Seitenwagen							

	Scheinw. Marke	2/ SIEM APP IGM 1'083/58 P.	Fahrlichtungsanzeiger	6/ Blinker m.Kontrolllampe V= komb.m.Standl.(weiss)
	Ablendsystem	2/ Duplo	Mitte seitl.(or.)	H= über Schluss/Stopl.(rot)
Stand	Markenlichter	2/ unter den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektrisch
	Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (l-klang)
	Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichtern	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben (**)
	Rückstrahler	2/ unter Schluss-u. Stoplichtern	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h
	Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichtern (rot)	Kühlerfigur	
	Kontrollschildebeleuchtung	1/ Mitte hinten, nur f.norm.Schild		
	Rückfahrlicht			
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	76-77 dB bei 4'600 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Merkmale : Vorziffer zu Chassis-Nr. = "100'108"
zu Motor-Nr. = "100'008"
Ab Chassis-Nr. "100'108 * 765'151"

***) Rückblickspegel : Beim Warentransport und je nach Ladung muss ein 2. Rückblickspegel links aussen am Fahrzeug angebracht werden.

Schutzvorrichtung : Je nach Ladung muss eine solche Vorrichtung hinter dem Fahrersitz montiert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, den 31.3.60

Die Typenprüfungskommission