

## Typenbescheinigung für Personenwagen

### 1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Fiat S. A., Torino (Italien) Marke: FIAT

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): 1100 - S Treibstoff: Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	877 kg	442 kg	435 kg

Nutzlast ..... kg ..... kg ..... kg

Zahl der Sitzplätze: 2 (nach M. F. V.)

### 2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2 Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: auf rechtem Chassislängsträger, vorn (unter Motorhaube)

Achsenabstand: 2120 mm Spurweite: vorn 1245 mm hinten 1230 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 10,4 m rechts 9,7 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn 5,00×15" hinten 5,00×15"

Anhängevorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: 145 mm

### 3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: links, an Stütze der Benzinpumpe

Hersteller des Motors: Fiat, Turin Typ: 1100 - S Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 68 mm Kolbenhub: 75 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 1089,5 cm<sup>3</sup> Bremsleistung: 51 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 5,518

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch ..... Wirkend auf 4 Räder

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch ..... Wirkend auf Hinterräder (Getriebe)

### 5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Carello ..... Abblendsystem: Duplo

Stand- bzw. Markierlichter: 2, in Scheinwerfern

Schlusslicht: 2, komb. Stopplicht: 2, komb. \*) Nummerbeleuchtung: 1 (Mitte)

Winker: 2 System: Carello ..... Lage: hinten, in Karrosserie

Blinker: 2 System: — ..... Lage: vorn, unter Scheinwerfer

Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

### 6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine ..... Hersteller: Fiat, Turin

\* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — Innenbreite: — Fläche: —

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1350 mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1480 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 3930 mm

\* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm

Anzahl Türen: 2

Bemerkungen: \*) Wirkung ungenügend, 15 Watt-Lampe verlangen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Genf, 28. 6. 48

Das Sekretariat:

\* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast