

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.		
Motorrad	G I L E R A		124 - Extra 125 cc		1960	3 1 4 7		
Merkmale "124 Extra" beidseitig auf Werkzeugkastendeckel								
				Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 1		
Hersteller des Fahrgestells	MOTO G I L E R A - Arcore (I)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Rahmenrohr unter dem Sattel							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Motorgehäuse unter Zylinder							
Motor-Typ	124 - Einzylinder O H V							
Lage des Motors	Mitte		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	123,08 cm ³		Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart		mechanisch	Seilw./Spill	Länge 1'900		
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken	Breite 600		
Antrieb	auf Hinterrad		Geschw. 1. Gang		Spur V.	Höhe 910		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		92	Spur H.	Radstand 1'250		
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.		
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Vollnaben, Gestänge, auf Hinterrad							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Vollnaben, Kabelzug, auf Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	45	55	100	Dimension	2.50-17 R	2.75-17 R	Länge	
Nutzlast	52	88	140	Pneu-Tragk.	130	150	Breite	
Gesamtgew.	97	143	240	2 Fly			Höhe	
Fabrikgarant.	verstärkt						Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.		
Lenkung: Lage				Motor-Marke	GILERA		Brems-PS 7,2	
Bohrung			56	Hub	50		Steuer-PS 0,63	
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Sattel "DOLOMIT T C"				Seitenwagen				

Scheinw. Marke	1/ APRILIA APP IGM 1265	Fahrlichtungsanzeiger
Ablendsystem	1/ Duplo	
Stand-Markierlichter	1/ im Scheinwerfer	Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Schlusslicht	1/ komb.m.Stoplicht	Rückblickspegel
Rückstrahler	1/ komb.m.Schluss-u-Stoplicht \emptyset 60	Geschwindigkeitsmesser 1/ km/h
Stoplicht	1/ komb.m.Schlusslicht	Kühlerfigur
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlusslicht **)	
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	82 dB bei 7'500 U/min bzw. 92 km/h ***)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungs-Verhältnis : Getriebe / Hinterrad = 15 x 53 Zähne.
- **) Kontrollschildbeleuchtung : Ungenügend. - Unter Schlusslicht Distanzring von 5 mm anbringen.
- ***) Lärmdämpfung : Vergaser Dell'Orto ME 18 BS
 Ansauggeräuschdämpfer Dell'Orto S F 1
 Auspufftopf LAFRANCONI IGM 0319/S.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, den 12.4.60

Die Typenprüfungskommission