

Art des Fahrzeuges Fahrrad mit Hilfsmotor	Fabrikmarke M O T O B E C A N E			Typ Mobylette A V 88 - Mobymatic	Modell- jahr 1960	Typenschein Nr. 3 1 5 5	
Merkmale "Type AV 88" rechts auf Zylinder auf Hersteller-Plakette							
Ab Rahmen-Nr.: 2 313 000			Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 1			
Hersteller des Fahrgestells MOTOBECANE, rue Lesault 16, Pantin (Seine) (F)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf unterer Motorbefestigung							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn auf Motorgehäuse u. rechts auf Zylinderkopf a. Plakette							
Motor-Typ A V 88 - Einzylinder, Zweitakt							
Lage des Motors Mitte Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	49,9	cm ³	Anhängerbremse	Ausssenmasse in mm			
Takte	2	Getriebeart automatisch +)		Seilw./Spill	Länge	1'760	
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge		Zughaken	Breite	700	
+) Antrieb auf Hinterrad	Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe	1'000	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 36 +)		Spur H.	Radstand	1'130	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis	Überhang H.		
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderrad, Griff rechts							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterrad, Griff links							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	25	25	50	Dimension	23x2,00	23x2,00	Länge
Nutzlast	23	47	70	Pneu-Tragk.	90	90	Breite
Gesamtgew.	48	72	120				Höhe
Fabrikgarant.			120				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke	MOTOBECANE	Brems-PS	1,65
Bohrung			39	Hub	41,8	Steuer-PS	0,25
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen			

Scheinw. Marke	1/ LUXOR 108	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendsystem	1/ durch separate Birne	
Markierlichter		Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektr. + 1 Fahrrad-Glocke
Schlusslicht	1/ elektrisch	Rückblickspegel
Rückstrahler	1/ unter Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser 1/ "ED" km/h
Stoplicht		Kühlerfigur
Kontrollschildbeleuchtung		
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	72 - 73 dB	41000 t/min

Bemerkungen und Ausnahmen

- +) Kraftübertragung: Durch doppelte Fliehkraftkupplung, Riemenscheibe und Keilriemen, Zahnrad, Kette und Zahnkranz;
 Übersetzung 11 x 54 Zähne;
 automatischer Gangwechsel;
 ein Hebel auf der Riemenscheibe des Tretlagers erlaubt die Benützung des Fahrzeuges als Fahrrad.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 26.4.60

Die Typenprüfungskommission