

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Gesellschaftswagen		KAESSBOHRER - SETRA		S 6		Jahr. 1960	Nr. 3 1 5 7	
Merkmale "S 6" a. Hersteller-Plakette, hinten, rechts, im Motorraum								
Ab Fahrgestell-Nr.:		55'696		Betriebsstoff		Diesel	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells		Karl KAESSBOHRER Fahrzeugwerke GmbH, UIM (Donau) (D)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		hinten, rechts oben a. Längsträger u. a. Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		links, oben a. Motorblock, vor Einspritzpumpe u. a. Hersteller-Plakette						
Motor-Typ		4 R 1013 A (517 D 4) - Reihenmotor, stehend, m. mechanischer Aufladung *						
Lage des Motors		hinten Motorbremse Staudruckbremse m. Druckluft-Betätigung (Fußknopf)						
Zyl.-Inhalt		4'084 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart: mech. synchr.		Seilw./Spill		
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge: 5		Zughaken nach Wunsch		
Antrieb		a. Hinterräder		Geschw. 1. Gang: 12		Spur V. 1'880		
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang: 103		Spur H. 1'680		
Anzahl Reifen		6		Differentialsperre		Wendekreis 13,30/13,70		
Fußbremse		hydraulisch, Innenbacken, Zweikreis, m. Druckluft-Bremshilfe, auf alle Räder						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf Hinterräder						
Gewichte		vorn		hinten		Total		
Leer		1'260		3'040		4'300		
Nutzlast		711		899		1'610		
Gesamtgew.		1'971		3'939		5'910		
Fabrikgarant.		2'100		4'200		6'300		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		7'800		Anzahl Türen:		2		
Lenkung: Lage		links - Frontlenker		Motor-Marke:		HENSCHEL		
Bohrung		100		Hub:		130		
Karosserie-Form		Car						
Zahl der Plätze: Total		23		(vorn 3 Mitte 4 x 4 hinten 4)		Stehplätze:		
Soziussitz:		Seitenwagen:						

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke BOSCH
Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern
2, Profillampen
Stoplichter 2, kombiniert
Richtungsanzeiger: System 2, Pendelwinker +
4, Blinker
Warnvorrichtung 1, elektr. Horn, Mehrklang

Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe
Schlußlichter 2, kombiniert
Kontrollnummerbeleuchtung 2, Mitte Motorraum-Türe
Winker = Vorn seitl. Führerraum
Lage Blinker = Auf Stirnwand und hinten über Tür
Schelbenwischer 2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'950	mm
	hinten	1'670	mm
Gesamtbreite, vorne	2'400 mm, hinten	2'400	mm
Achsenabstand		5'045	mm
Gesamtlänge		9'400	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		2'800	mm
Bodenfreiheit		250	mm
Überhang, hinten		2'745	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		16,10	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		17,40	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Platzzahl: In die Schweiz eingeführte Fahrzeuge dürfen inkl. Wagenführer maximal 30 Sitzplätze aufweisen.
- **) Leergewicht: Geprüftes Fz. war mit 36 Sitze + 2 Notsitze ausgerüstet.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

- 1) Gesamtbreite: Dieses Fz. darf nur auf dem für Motorfahrzeuge bis zu 2m40 Breite geöffneten Strassen Netz verkehren (BRB. vom 16.1.1948)
Die Scharniere der Seitentüren dürfen nicht aus der Karosseriewand hinausragen.
- 2) Bremsanlage: Das Druckluft-Manometer soll mit einem BOSCH-Warner verbunden sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 10. 7.1952

Die Typenprüfungskommission