

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Motorrad	K R E I D L E R		K 54 - Florett		1960	3 ^e 1 6 0	
Merkmale "K 54" rechts unter Treibstoffbehälter, auf Hersteller-Plakette. - Ab Rahmen-							
Nr. 729'901 - Ab Motor-Nr. 732'905		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	1	
Hersteller des Fahrgestells		KREIDLERS Metall- und Drehtwerke GmbH., Kornwestheim b. Stuttgart (D)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, auf vorderer Motor-Aufhängung					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, hinten auf Motorgehäuse, unter Ansaugeräuschkämpfer					
Motor-Typ		B - 15					
Lage des Motors		Mitte Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		49,6 cm ³ Anhängerbremse				Aussehenmasse in mm	
Takete		2		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill	
Kühlung		Luft		Anzahl Vorwärtsgänge		3 Zughaken	
Antrieb		auf Hinterrad		Geschw. 1. Gang		65 *) Spur V.	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		Spur H.	
Anzahl Reifen		2		Differentialsperre		Wendekreis	
Fußbremse		mechanisch, Innenbacken, Vollnabenbremse, Kabelzug, auf Hinterrad					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Vollnabenbremse, Kabelzug, auf Vorderrad					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Leer		33		39		72	
Nutzlast		17		123		140	
Gesamtgew.		50		162		212	
Fabrikgarant.						225	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						225	
Lenkung: Lage						Anzahl Türen	
Bohrung		40		Motor-Marke		KREIDLER	
Karosserie-Form				Hub		39,5	
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn		Mitte hinten)	
Stehplätze		Doppelsattel "DENFEID"		Seitenwagen			
						Brems-PS 3,6	
						Steuer-PS 0,25	
						Höhe 1'870	
						Breite 570	
						Höhe 960	
						Radstand 1'196	
						Überhang H.	
						Innenmasse in mm	
						Länge	
						Breite	
						Höhe	
						Höhe seitl.	
						Überhang H.	

Scheinw. Marke	2/ HELLA 8-28328	Fahrriichtungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo	
Standlichter		Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Schlusslicht	1/ elektr. HELLA K 12.408	Rückblickspegel
Rückstrahler	1/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser 1/ "SWF" km/h
Stoplicht		Gefährliche Bestandteile
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb. m. Schlusslicht **)	
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	75 dB bei 7'300 U/min. bzw. 65 km/h	

Bemerkungen und Ausnahmen.

- *) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe / Hinterrad = 13 x 36 Zähne.
 **) Kontrollschildbeleuchtung: Genügend, insofern Schild richtig montiert wird.

Fahrzeug ausgerüstet mit:

Vergaser BING Typ 1/15/18

Ansauggeräuschdämpfer aus Hartgummi, mit Lufteintritt im Rahmen unter Sitzkissen

Schalldämpfer "BOYSEN" K 54.27-11.90 (Diffusor und 3 Expansionskammern)

Auspuffrohrlänge 370 mm, Mündung muss 30 mm in den Schalldämpfer hineinragen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 4.5. und 1.6.60

Die Typenprüfungskommission