

Lieferwagen

D O D G E

Van Charger / Model WB 300

CH 3162 06

Hersteller
Erkennungsmerkmale

CHRYSLER CORPORATION, Detroit, Michigan / USA

"WB 300" auf Hersteller-Plakette

"B3, E, ..." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

auf linken hinteren Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich am Fahrgestell, unterhalb Vordertüre

Motorkennzeichen

"..318" links vorn auf Motorblock

Hauptimporteur

N U B A G, Nutzfahrzeuge AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat mit Zwischengetriebe

Anzahl Gänge

2 x 3 Stufen Achsantrieb Allrad

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

HA + VA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf NR

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Kasten mit / ohne Fenster

Anzahl Türen

3 + 1 hinten Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

CHRYSLER-USA Rückspiegel beidseitig

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss (nicht erforderlich)

Anzahl Plätze

t 2 v 2

M h

Masse

Innen 3380 aussen 5588

Länge

++)) 1780 2030 Achsabstand 3225 /

Breite

1350 2180 Doppelachse v h

Höhe

1350 2180 Spurweite v 1740 h 1630

Ueberhang

s 683 Spurweite v -

++)) v 1580 1680 h h 15200 r 15700

h Spurkreis l r

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke CHRYSLER Typ ..318

Bauart V Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung 99,3 Hub 84,07

Hubraum 5212 Steuer-PS 26,54

Leistungs-PS DIN 115 kW(156PS) bei U/min 4000

Lärm Nahfeld 81,75 dB/A bei U/min 3000 *)

Schalldämpfer 1 Topf, 650 x 240 x 115

Abgasprüfung ECE-15, 0,75 % CO bei 730 U/min, **)

Entstörung BAV, Anhang B Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vorn hinten total

Leertgewicht 1250 1100 2350

Nutzlast 110 1040 1150

Gesamtgewicht 1360 2140 3500

Fabrikgarantie 3500

Reifengröße 8.75-16,5 8.75-16,5 (Varianten +)

Ply / bar 10(E) / 5,5 10(E) / 5,5 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 2187 2187

für V max 140 km/h 140 km/h

Felgen 6.75x16.5 6.75x16.5

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht 5740

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 130 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung | §) |
| Fernlichter | CR oder HCR (E) |
| Abblendlichter | CR oder HCR (E) |
| Standlichter | A (E) in CR/ECR |
| Schlusslichter | SAE-AIRST 78T*CC |
| Bremslichter | SAE-AIRST 78T*CC |
| Richtungsblinker | v SAE-IP 72T*CC (gelb) h SAE-AIRST 78T*CC |
| Rückstrahler | v - s vorhanden h SAE-A od. I (E) |
| Markierlichter | v - s vorhanden h |
| Zusätzliche Lichter | - |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1/ separat |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt miv/Chad/Waschanlage |
| Wamvorrichtungen | 2/ Sparten Lo + Hi oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Art des Fahrzeuges | Lieferwagen | |
| Marke und Typ | DODGE | Van Charger |
| Typenscheinnummer | CH | 3162 06 |
| Karosserie | Kasten mit/ohne Fenster | |
| Plätze | total 2 | vom 2 |
| Leergewicht | 2350 | Treibstoff B |
| Nutzlast | 1150 | Steuer-PS 26,54 |
| Gesamtgewicht | 3500 | Hubraum 5212 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt; 50 km/h, A2, 1A 4,1 = 76,25 dB/A
- **) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich, EMPA-Nr. 33574
- +) Reifenvariante : 9.50-16.5 10PR, Load Range E, Tragkraft 2583 (5,5), Vmax 140 km/h, Spur unverändert
- ++) Abmessungen (Variante) : Länge (Innen/Aussen) = 2720/4930 mm, Ueberhang hinten (Innen/Aussen) = 920/1020 mm
- §) Ausrüstung : vom Importeur montiert
 - orig. Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch CR/ECR + A (E) ausgewechselt
 - 2 zus. Rückstrahler SAE-A od. I (E) werden auf der Stosstange montiert
 - Kotschutzklappen hinten und vorne erforderlich
 - Schutzvorrichtung für Vordersitze (Plexiglas od. Stahlgitter ab Schulterhöhe)
 - Auspuffaustritt links, wird mit Prallblech nach unten gerichtet
 - orig. Standlichter in Richtungsblinker werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR/ECR (E) ersetzt

| |
|-----------------------------------|
| Ersetzt TS CH 3162 06 vom 13.9.78 |
| Erkennungsmerkmale |
| (27.10.80) |

Ort und Datum der Prüfung: Zürich, 04.04.78 / Pratteln, 13.09.78

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen

D O D G E

Van Charger

Model WB 300

CH 3162 06

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 7.12.1978 in Pratteln - Gau

Ab Fahrgestell-Nummer : B3..E9.100001 (6. Zahl = Modelljahr 1979)

Ausrüstung

: Beleuchtung vorn (vom Importeur geändert)

- orig. Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch CR/HCR+A(E) ersetzt
- orig. Standlichter in Richtungsblinker (obere Kammer) werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR/HCR (E) ersetzt
- Richtungsblinker vorn : SAE AIPP2 79 TIII*CC (untere Kammer)
- Beleuchtungsvariante : mit 4 Rechteckscheinwerfern;
2/HCR (E) und 2/A (E) in HCR und 2 Zusatzfernlichter HCR (E)
nur HR in Betrieb.

Ersetzt ZK CH 3162 06 vom 7.12.78

Erkennungsmerkmale

(27.10.80)