

Art des Fahrzeuges Landwirtschafts- Traktor		Fabrikmarke H O L D E R		Typ A 12 - "Cultitrac"		Modell- jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 1 6 3	
Merkmale ⁰⁰ A 12 ⁰⁰ a. Hersteller-Plakette, seitlich rechts vor dem Handbremshebel								
				Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	1	
Hersteller des Fahrgestells		Gebr. HOLDER, Maschinenfabrik, METZINGEN (D)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, seitlich a. Getriebegehäuse u. a. Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		links, seitlich a. Zylinderfuss u. rechts, a. Kupplungsgehäuse						
Motor-Typ		D 600 L - Einzylinder, stehend, m. Wirbelkammer						
Lage des Motors		vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	604 cm ³	Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill		Länge	2'180	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	2x2 = 4	Zughaken	Stecknagel	Breite	790 ± 970	
Antrieb	a. alle Räder	Geschw. 1. Gang	2	Spur V.	620 - 830	Höhe	1'250	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	13,5 *	Spur H.	620 - 830	Radstand	1'095	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis	3,75/3,80	Überhang H.	360	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	460	240	700	Dimension	5.50-16	5.50-16	Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	480	480	Breite	
Gesamtgew.					4 Fly		Höhe	
Fabrikgarant.	700	700	1'200				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.		
Lenkung: Lage		Mitte (**)		Motor-Marke	SACHS		Brems-PS	
Bohrung		88		Hub	100		Steuer-PS	
Karosserie-Form		Landwirtschafts-Traktor						
Zahl der Plätze: Total		***) 1		(vorn	Mitte	hinten)	
Soziussitz		Seitenwagen						

1.

Scheinw. Marke	2/ HELIA A NL 55-15675	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	2/ Duplo	
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ links u. rechts, elektrisch	Rückblickspegel
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 100 mm	Geschwindigkeitsmesser
Stoplicht	2/ über Schlusslichter	Gefährliche Bestandteile
Kontrollschildbeleuchtung		
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	87 - 88 dB bei 2'000 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Max. Geschwindigkeit: 13,5 km/h bei 2'000 U/min = 580 U/m bei Zapfwelle.
- **) Lenkung: Fahrgestell-Knicklenkung, wirkt auf Vorderachse.
- ***) Sitz: Sitz mit tieferer Mulde (ca. 150 mm) anbringen.
Auspufftopf: Mit 2 gegen den Boden gerichteten Leckölabläufen.

Ort und Datum der Typenprüfung Idestal, 12.5.60

Die Typenprüfungskommission