

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Einachs-Traktor m. Anhänger		A G R I A		2600 RL = Traktor 1581 = Anhänger		Jahr 1960	Nr. 3 1 6 4-B		
Merkmale "2600 RL" rechts oben auf Zylinderschutzblech. - "RL" vor Fahrzeug-Nr. - "1581" auf									
Plakette rechts seitlich vorn auf Anhänger				Betriebsstoff		Benzin			
Hersteller des Fahrgestells				AGRIA - Werke, Möckmühl (D)		Anzahl Zyl. 1			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Traktor: Links, oben auf Zapfwellen-Gehäuse *)							
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn, seitlich auf Schwungradgehäuse							
Motor-Typ		44 M 6 - Einzylinder, stehend							
Lage des Motors		vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt		247 cm³ Anhängerbremse mechanisch, IB, auf beide Räder					Aussenmasse in mm		
Takete		2 Getriebeart mechanisch **) Seilw./Spill					Länge 3'230		
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 1+1 = 2 Zughaken Spez.-Vorr.					Breite 1'470		
Antrieb auf beide Räder		Geschw. 1. Gang 4 Spur V. 340					Höhe 1'170		
Anzahl Achsen		1 + 1 Geschw. dir. Gang 18 Spur H. 1'255					Radstand 2'010		
Anzahl Reifen		2 + 2 Differentialsperre Wendekreis					Überhang H. 560		
Fussbremse		a. Anhänger: Mechanisch, Innenbacken, auf beide Anhänger-Räder							
Handbremse		a. Traktor: Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Zapfwelle ***)							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung	
Leer		110		120		230		vorn hinten	
Nutzlast		60		380		440++		Dimension 4.00-12 4.00-12 +)	
Gesamtgew.		170		500		670		Pneu-Tragk. 305 305	
Fabrikgarant.				500 = Anhänger				4 Ply	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Tractor	
Lenkung: Lage Lenkung		Steuerlenkung						Anzahl Türen	
Bohrung		68						Motor-Marke HIRTH	
Karosserie-Form		Anhänger = Brücke mit Seitenladen, mit Sitz für Fahrer a. Frontwand						Brems-PS 6	
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn		Mitte		hinten)	
Soziussitz		Seitenwagen						Steuer-PS 1,25	
								Stehplätze	

Scheinw. Marke	+++)	Fahrleistungsanzeiger	+++)
Abblendsystem			
Standlichter		Scheibenwischer	
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ Ballhupe von tiefem Ton
Schlusslicht		Rückblickspegel	
Rückstrahler		Geschwindigkeitsmesser	
Stoplicht		Gefährliche Bestandteile	
Kontrollschildbeleuchtung			
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage		Volt	
Lärmmessung	85	dB bei	4'500 U/min. bzw. 18 km/h

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fahrgestell-Nr. des Anhängers: Mitte Deichselwurzel und rechts, seitlich vorn, auf Hersteller-Plakette.
- **) Getriebeart: 1-Gang-Getriebe mit nachträglich angebautem Schnellgang.
- ***) Handbremse: Ferner, mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder des Anhängers.
- +) Bereifung: Auf Wunsch, werden Reifen 4.00 x 8 geliefert.
- ++) Nutzlast: Muss infolge ungenügender Achslast-Garantie auf 440 kg inkl. Fahrer herabgesetzt werden.
Wenn mit Reifen 4.00 - 8 ausgerüstet, ist die Nutzlast auf 390 kg inkl. Fahrer herabzusetzen.
- +++) Ausrüstung: Als Landwirtschaftstraktor muss die Ausrüstung nur dem Art. 38 MFV entsprechen. - Als gewerbliches Fahrzeug ist der BRB vom 5.2.57 anwendbar.

Ort und Datum der Typenprüfung Rüdtilgen, 18.5.60

Die Typenprüfungskommission