

Art des Fahrzeuges		Einachs - Traktor m. Anhänger		Fabrikmarke		A G R I A		Typ		1700 = Traktor 542 = Anhänger		Modell- jahr		1960		Typenschein Nr.		3' 1 6 5-B			
Merkmale "1700" rechts auf Motorverschalung. - "542" rechts seitlich vorn am Anhänger auf Hersteller-Plakette										Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl.		1					
Hersteller des Fahrgestells		AGRIA - Werke, Möckmühl (D)																			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		Traktor = links, seitlich auf Getriebegehäuse *)																			
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Gebläsegehäuse, auf Plakette																			
Motor-Typ		D 6 K - Einzylinder, stehend - "UNIVERSAL" Berning Schwelm																			
Lage des Motors		vorn Motorbremse																			
Zyl.-Inhalt		293 cm <sup>3</sup> Anhängerbremse mechanisch, IB, auf beide Räder												Aussenmasse in mm							
Takte		4		Getriebeart		mechanisch		Seilw./Spill				Länge		3'560							
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge		7		Zughaken		Spez.-Vorr.				Breite		1'465							
Antrieb auf beide Räder		Geschw. 1. Gang		2,7		Spur V.		450 - 640				Höhe		1'255							
Anzahl Achsen		1 + 1		Geschw. dir. Gang		20		Spur H.		1'260		Radstand		2'210							
Anzahl Reifen		2 + 2		Differentialsperre				Wendekreis				Überhang H.		650							
Fussbremse		a. Anhänger: Mechanisch, Innenbacken, auf beide Anhänger-Räder																			
Handbremse		a. Traktor: Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug/Gestänge, auf Achse **)																			
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten				Innenmasse in mm					
leer		182		130		312		Dimension		4.50 - 14		4.50 - 14		+)		Länge		1'450			
Nutzlast		60		370		430 ++)		Pneu-Tragk.		250		250				Breite		1'065			
Gesamtgew.		242		500		742				4 Ply						Höhe					
Fabrikgarant.				500 + Anhänger				Tractor								Höhe seitl.		365			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.														Anzahl Türen		Überhang H.					
Lenkung: <del>lage</del>		Sterzenlenkung												Motor-Marke		UNIVERSAL		Brems-PS		6-7	
Bohrung		72												Hub		72		Steuer-PS		1,49	
Karosserie-Form		Anhänger = Brücke mit Seitenladen, mit Sitz für Fahrer a. Frontwand																			
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn		Mitte		hinten		)		Stehplätze									
Soziussitz		Seltenwagen																			

Scheinw. Marke	+++)	Fahrrichtungsanzeiger	+++)
Abblendsystem			
Standlichter		Scheibenwischer	
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/	Ballhupe von tiefem Ton
Schlusslicht		Rückblickspegel	
Rückstrahler		Geschwindigkeitsmesser	
Stoplicht		Gefährliche Bestandteile	
Kontrollschildbeleuchtung			
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	Volt		
Lärmmessung	74 - 76	dB bei 3'000 U/min.	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \* ) Fahrgestell-Nr.: Am Anhänger = Mitte Deichselwurzel und auf Hersteller-Plakette.
- \*\* ) Handbremse: Ferner, mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder des Anhängers.
- + ) Bereifung: Der Traktor kann auf Wunsch auch mit Reifen 6-16" ausgerüstet werden.
- ++ ) Nutzlast: Muss infolge ungenügender Tragkraft der Reifen, auf 430 kg inkl. Fahrer herabgesetzt werden.
- +++ ) Ausrüstung: Als Landwirtschaftstraktor muss die Ausrüstung nur dem Art. 38 MFV entsprechen. - Als gewerbliches Fahrzeug ist der BRB vom 5.2.57 anwendbar.

Ort und Datum der Typenprüfung Rüdtligen, 18.5.60

Die Typenprüfungskommission