

Kleinmotorrad

Art des Fahrzeuges Fahrrad mit Hilfsmotor		Fabrikmarke C I L O		Typ K I N G 48 cc - 2-Gang Getriebe		Modell- Jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 1 6 8	
Merkmale "KING" seitlich auf Treibstofftank. - "K" = Vorziffer zu Rahmen-Nr. - Modell mit								
2-Gang Getriebe		Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl.	1	
Hersteller des Fahrgestells		Metalmeccanica Italiana Valtrompia S.p.A. "MI-VAL" (I)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links auf Rahmenrohr, oberhalb Motor						
Motor-Nr. eingeschlagen		links auf Motorgehäuse						
Motor-Typ		48 - 2-Gang - Einzylinder, nach vorne geneigt, Marke "CILIO"						
Lage des Motors		Mitte Motorbremse						
Zyl.-Inhalt		47,5 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte		2		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		
Kühlung		Luft		Anzahl Vorwärtsgänge 2		Zughaken		
Antrieb		a. Hinterrad *)		Geschw. 1. Gang		Spur V.		
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		40 **) Spur H.		
Anzahl Reifen		2		Differentialsperre		Wendekreis		
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Rücktritt, auf das Hinterrad						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad						
Gewichte		vorn		hinten		Total		
Bereifung		vorn		hinten				
Innenmasse in mm		vorn		hinten				
Länge		23		27		50		
Breite		17		53		70		
Höhe		40		80		120		
Höhe seitl.								
Überhang H.								
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen		
Lenkung: Lage						Motor-Marke CILIO		
Brems-PS						1,225 CUNA		
Bohrung		36				Hub 42		
Steuer-PS						0,24		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn		Mitte hinten)		
Stehplätze								
Sozlussitz		Seitenwagen						

Scheinw. Marke	1/ CEV - 8784	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendsystem	1/ durch 2. Birne	
Standlichter		Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ Fahrradglocke
Schlusslicht	1/ elektrisch	Rückblickspiegel
Rückstrahler	1/ komb. m. Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser
Stoplicht		Gefährliche Bestandteile
Kontrollschildbeleuchtung		
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	72 - 73 dB bei 4·250 U/min bzw. 40 km/h (***)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Antrieb: Kettenantrieb
- **) Uebersetzung: Getriebe/Hinterrad = 12 x 34 Zähne
- ***) Auspuff: Der Auspuffaustritt darf weder nach rechts noch gegen den Boden gerichtet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 20.5.60

Die Typenprüfungskommission