

Typenbescheinigung für Lastwagen - Fahrgestell

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

leicht/schwer (M. F. V.)

Hersteller des Fahrgestells: Ford Motor Co., Dearborn (Mich.) Marke: FORD

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): F 4 - 8 H T L Treibstoff Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Fahrgestells (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.'räder) inkl. Kabine	1890 kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells:	2616 kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	1) 4536 kg	kg	kg
*Leergewicht des karrossierten Fahrgestells	— kg	kg	kg
*Nutzlast	— kg	kg	kg

2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2

Antrieb: a/ Hinterachse

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: unter Motorhaube, auf linken Chassislängsträger, bei vorderer Motoraufhängung

Achsenabstand: 3100 mm Spurweite: vorn 1525 mm hinten 1700 mm (1460 mm ¹⁾)

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 14,0 m rechts 13,5 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn: 7.00 x 20", 8 ply hinten: 7.00 x 20", 8 ply, doppelt ¹⁾

Anhängevorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: unter Vorderachse: 280 mm, unter Hinterachse: 220 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock links hinten, über Ölfilter

Hersteller des Motors: Ford Motor Comp. Typ: New Route 226 Truck 6 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 83,82 mm Kolbenhub: 111,76 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 3700 cm³ Bremsleistung: 95 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 18,845

I. Bremse Art: Musbr., hyd. Wirkend auf 4 Räder
II. Bremse Art: Handbr., mech. Wirkend auf Hinterräder
III. Bremse Art: —
Anlage für Anhängerbremsung: — Kuppelungs-System: —

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Sealed Beam Abblendsystem: Zweifaden ohne Abblendkappe
Stand- bzw. Markierlichter: 2 in Kotflügel eingebaut
Schlusslicht: 1 komb. Stopplicht: 1 komb. Nummerbeleuchtung: 1 komb.
Winker: — System: — Lage: —
Blinker: 2²⁾ System: Sabel Lage: an untern Windschutzscheibenecken
Warnvorrichtung: 1 elektr. Horn

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): (nur Führerkabine) Hersteller: Ford Motor Comp.
Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — mm Innenbreite: — mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): — mm Höhe Seitenladen ab Brücke: — mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: — mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: — mm
Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm Ueberhang ab Mitte Vorderachse: — mm
Anzahl Türen: 2 Zahl der Sitzplätze (M. F. V.): 2

Bemerkungen: 1) Dieses Fahrzeug wird auch mit einfacher Hinterradbereifung geliefert; hierbei muss die Nutzlast entsprechend herabgesetzt werden und das Fahrzeug über die Radnaben hinaus karrossiert werden. 2) Hinten noch 2 zusätzliche Blinker anbringen. Auspuffrohr parallel zu Chassislängsträger richten. Profilanzeiger auf vordern Kotflügeln anbringen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Bern, 2. 7. 48.

Das Sekretariat:

* Nur bei serienmässig hergestellten Karrosserien.