

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	CITROEN	C 35 - Brücke (BF Serie B C)	ZUSATZKARTE CH 3170 34

Hersteller	Société Anonyme AUTOMOBILES CITROEN, Paris Cedex (F)		
Erkennungsmerkmale	"C 35" auf rechter Hintertüre. - "Typ BF" sowie "Serie RC" auf Hersteller-Plakette. "BF-BC-..BC" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	rechts auf Spritzwand		
Motor kennzeichen	"B 20/614" hinten, links oben über Anlasserflansch, auf angeklebter Plakette		
Hauptimporteur	CITROEN (SUISSE) SA., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24		
Geprüftes Fahrzeug	RF-RC-00RC0207	Unveränderliche Zeichen im Typencode C 35 / BF-RC-..BC	

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch synchronisiert		
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	VR
Betriebsbremse	+)		
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, auf Getriebehauptwelle bzw. Vorderräder		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	+)		

MOTOR			
Marke	CITROEN	Typ	B 20/614
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	86	Hub	85,5
Hubraum	1986	Steuer-PS	10,11
Leistungs-PS	65 DIN	bei U/min	4750
Lärm	80	dB/A bei U/min	4750
Schalldämpfer	2 Türfe 425x200x160 / 300x150x100 mm		
Abgasprüfung *)	BAV Anh. 3 = CO 2,6 % bei 850 U/min / ECE 15		
Entstörung	BAV Anhang 8, Ziffer 4 = D / ECE 10		

KAROSSERIE			
Brücke (Schutzgitter hinter Rückfenster)			
Anzahl Türen	2 + 1 hinten	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	2/ beidseitig
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	-		

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	1125	410	1535
Nutzlast	585	1380	1965
Gesamtgewicht	1710	1790	3500
Fabrikgarantie	3500		
Reifengrösse	195 R 16 XC	195 R 16 XC	(Varianten ++)
Ply / atü	8 / 4,0	8 / 4,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1820	1940	
für V max	120	120	km/h

Anzahl Plätze	t 2 od. 3	v 2 od. 3	M	h
MASSE				
Länge	innen 3030	ausser 4949	Achsabstände	im Mittel = 3205
Breite	1800	1990	L =	3180 / R = 3230
Höhe	-	2356	Spurweite	v 1666 h 1692
Ueberhang	s -	-	Spurweiten	v - h -
	v -	969		h -
	im Mittel = h	635	775	Spurkreis l 11600 r 11600
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

Garantierte Anhängelast gebremst	1250
Garantierte Anhängelast ungebremst	750
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	1250
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	107 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

<u>AUSRÜSTUNG</u>			
Fernlichter	CR (E)		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	CR (E)		
Standlichter	A (E)		
Nebellichter	-	Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)	Rückfahrlicht	-
Richtungsblinker	v 1 (E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v	s	h I (E)
Markierlichter	v	s	h -
Lichthupe	vorhanden Kontroll-Nr. Bel. links		
Scheibenwischer	2 Blatt	mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	PERSON TP-AR 213 & 216		90-104) dB/A
	SANOR TP-AR 185, 189, 190		90-104) dB/A
			() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	CITROEN C 3 5		
Typenscheinnummer	CH	3170 34	
Karosserie	Brücke		
Plätze total	2 od. 3	vorn	2 od. 3
Leergewicht	1535	Treibstoff	B
Nutzlast	1965	Steuer-P5	10,11
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	1086

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- * Abgasprüfung : ECE 15- Bestätigungsvignette rechts auf Spritzwand
- + Petrolskreuz : Scheiben auf alle Räder; hydraulisch 2-Kreis (Hochdruck) auf Zweikreis-Dosierventil (Hauptbremszylinder), über Dreikreis-Sicherheitsventil auf 1.-Kreis = VA, 2.-Kreis = HA mit lastabhängigem Bremskraftregler; bei Ausfall des 1.-Kreises = 3.-Kreis ohne Bremskraftregler direkt auf HA wirkend
- 2-Kreis-Kontrolle : Eine Kontrolllampe für Hochdruckanlage und Druckdifferenzkontrolle des Dreikreis-Sicherheitsventils.
- +> Reifenvariante : 205 R 16 XC 8 PR; V= 1900 kg (3,75) / H= 2040 kg (4,25) für Vmax. 120 km/h

Lieferwagen

C I T R O E N

C 35 - Brücke
(BF Serie BC)

CH 3170 34

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23.9.76./PR

Ab Mai 1976 serienmässig mit Ritzelübersetzung 28/47 Zähne (1,678:1).

"47" hinten auf Getriebeflansch eingeschlagen.

Geprüfte Anhängelast bei 15 % Steigung = 900 kg.

Bei Ritzelübersetzung 26/49 Zähne (1,88:1) ist keine Bezeichnung auf dem Getriebe-
flansch eingeschlagen und die Anhängelast bleibt wie auf dem Typenschein eingetragen.

Nachtrag vom 14.9.77./PR

Lärmmessung nach BAV :

Vorbeifahrt : 38 km/h; M2; 1A 4,375 = 77,25 dB/A
Nahfeldwert : 3560 U/min = 81 dB/A