

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorkarren	W O R M S E R	SG 28 - 1 m ³ Dumper	1960	3' 1 7 0-A
Merkmale "SG 28" vor Fahrgestell-Nr. - "2 LKN" als Motortyp auf Hersteller-Plakette				
Fahrzeug m. Plakette	"Totalgewicht 2'800 kg"		Betriebsstoff	Diesel
Hersteller des Fahrgestells	J. WORMSER AG., Zürich (CH)		Anzahl Zyl.	2
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links oben auf Längsträger, neben Anlasser u.a. Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links oben auf Schwungradgehäuse u.a. Hersteller-Plakette			
Motor-Typ	2 L K N - Reihenmotor, stehend			
Lage des Motors	Mitte Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	883 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken V= Laschen
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. *)	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	19	Spur H. 1'410
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 5,00/5,50
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf Antriebs- bzw. Hinterräder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Antriebs- bzw. Hinterräder (Feststellbremse)			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	690	855	1'545	Dimension
Nutzlast	205	1'050	1'255	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	895	1'905	2'800	4 Ply
Fabrikgarant.	1'300	2'700	2'800	Tractor
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	Innenmasse in mm
Lenkung: Lage	links		Motor-Marke	GUELDNER (D)
Bohrung	75		Hub	100
Karosserie-Form	Muldenkipper			
Zahl der Plätze: Total	1 **)		(vorn	Mitte
Soziussitz			hinten)
			Stehtplätze	
			Seitenwagen	
			Überhang H.	650
			Brems-PS	15,1 DIN
			Steuer-PS	4,50
			Höhe	600
			Höhe seitl.	
			Länge	3'150
			Breite	1'880
			Höhe	1'570
			Radstand	1'890
			Überhang H.	660

Scheinw. Marke BOSCH A 1200

Fahrrichtungsanzeiger

Abblendsystem 2/ Duplo ständig eingeschaltet

Standlichter

Nebellampe

Scheibenwischer

Schlusslicht 2/ links u.rechts unter Stopl.

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-klang)

Rückstrahler 2/ separat, oberhalb Schlussl. \emptyset 77mm

Rückblickspiegel

Stoplicht 2/ über Schlusslichter

Geschwindigkeitsmesser

Kontrollschildbeleuchtung 1/ separat, Mitte

Gefährliche Bestandteile

Rückfahrlicht

Elektr. Anlage 12 Volt

Lärmmessung 85 dB bei 2'500 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Spurweite: Wird in 2 Ausführungen geliefert:

"K.A." (kurze Lenkachse) Drehschemellenkung, Spurweite = 480 mm

"L.A." (lange Lenkachse) Achsschenkel lenkung, Spurweite = 1'330 mm

***) Sitz: Um 180° schwenkbar mit doppeltem Pedalbedienungsatz (Kupplungs-, Gas- und Bremspedal).

+) Schlusslichter und Rückstrahler: Abstand vom äussersten Fahrzeugprofil max. 40 cm.

Diese Karte ersetzt TS-Nr 3'170-A vom 25.5./21.9.60

Farbe der Karte

(10.11.60)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 25.5. / 21.9.60

Die Typenprüfungskommission