

Art des Fahrzeuges Arbeitsmaschine (Dreirad)	Fabrikmarke H B R Hans Bettschen Reichenbach	Typ mit M A G - Motor	Modell- jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 1 7 3
Merkmale Ausführung mit "MAG"-Motor. - Plakette vorn auf Zylinderblock				
		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 1
Hersteller des Fahrgestells	Hans BETTSCHEN, Mech. Werkstätte, Reichenbach i. Kandertal			BE (CH)
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, seitlich auf Längsträger, vor den Hinterrad			
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn auf Zylinderblock, auf Hersteller-Plakette			
Motor-Typ	1040 SRL 90 - Einzylinder, stehend			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	400 cm ³	Anhängerbremse		
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken Stecknagel
Antrieb	a. Hinterräder *)	Geschw. 1. Gang	Spur V.	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	9	Spur H. 800
Anzahl Reifen	3	Differentialsperre	Wendekreis	
Fussbremse	mechanisch, Aussenband, a. Antriebswelle bzw. Hinterräder (Kabelzug)			
Handbremse	mechanisch, Aussenband, a. Antriebswelle bzw. Hinterräder (Kabelzug)			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	70	188	258	Dimension
Nutzlast	27	118	145	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	97	306	403	6 Ply
Fabrikgarant.				2 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Extra industr. AS Tractor
Lenkung: Lage	mit Hebelstange (Lenkbügel)			Anzahl Türen
Bohrung	82			Motor-Marke M A G
Karosserie-Form	fahrbare Motorseilwinde			Hub 74
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn 1	Mitte	hinten)
Soziussitz	Seitenwagen			
				Innenmasse in mm
				Länge 2'000
				Breite 910
				Höhe 1'020
				Radstand 1'550
				Überhang H. 300
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitenl.
				Überhang H.
				Brems-PS 8 - 9
				Steuer-PS 1,99

**))

**))

Scheinw. Marke	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	
Standlichter	Scheibenwischer
Nebellampe	Warnvorrichtung **))
Schlusslicht	Rückblickspiegel
Rückstrahler 2/ vorn (weiss), 2/ hinten (rot)	Geschwindigkeitsmesser
Stoplicht	Gefährliche Bestandteile
Kontrollschildbeleuchtung	
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage	Volt
Lärmmessung 81	dB bei 3'000 U/min.

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Antrieb: Durch Riemen/Getriebe/Kette/Reduktions-Getriebe/starre Hinterachse.
- **) Ausrüstung: Muss gemäss Art. 38 MIV ausgerüstet werden, d.h. Warnvorrichtung von tiefem Ton.
Nach Eintritt der Dämmerung: Vorn, 2 weisse, nicht blendende Lichter
Hinten, mit 1 Schlusslicht links.

Ort und Datum der Typenprüfung Wengi b. Frutigen, 31.5.60

Die Typenprüfungskommission