

Art des Fahrzeuges Arbeitsmaschine (Dreirad)	Fabrikmarke H B R Hans Bettschen Reichenbach	Typ mit B A S C O -Motor	Modell- Jahr 1960	Typenschein Nr. 3 1 7 4
Merkmale Ausführung mit "BASCO"-Motor. - Plakette auf Zylinder				
		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	1
Hersteller des Fahrgestells	Hans BETTSCHEN, Mech. Werkstätte, Reichenbach i. Kandertal			BE (CH)
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts; seitlich auf Längsträger, vor dem Hinterrad			
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn auf Zylinderblock, auf Hersteller-Plakette			
Motor-Typ	23 A - Typ 703:010 - Einzylinder, stehend			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	376 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken Stecknagel
Antrieb	a. Hinterräder *)	Geschw. 1. Gang	Spur V.	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	9	Spur H. 800
Anzahl Reifen	3	Differentialsperre	Wendekreis	
Fussbremse	mechanisch, Aussenband, auf Antriebswelle bzw. Hinterräder			(Kabelzug)
Handbremse	mechanisch, Aussenband, auf Antriebswelle bzw. Hinterräder			(Kabelzug)
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	72	188	260	Dimension
Nutzlast	27	118	145	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	99	306	405	6 Ply
Fabrikgarant.				2 Ply
				Extra industr. AS Tractor
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: max Hebelstange (Lenkbügel)			Motor-Marke	B A S C O
Bohrung	76.2	Hub		82,55
Karosserie-Form	fahrbare Motorseilwinde			
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn 1	Mitte	hinten)
Soziussitz	Seitenwagen			
				Stehplätze
				8,4 SAE
				Steuer-PS 1,92

**)

**)

Scheinw. Marke	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	
Standlichter	Scheibenwischer
Nebellampe	Warnvorrichtung **)
Schlusslicht	Rückblickspegel
Rückstrahler 2/ vorn (weiss), 2/ hinten (rot)	Geschwindigkeitsmesser
Stoplicht	Gefährliche Bestandteile
Kontrollschildbeleuchtung	
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage	Volt
Lärmmessung	83 dB bei 3'600 U/min.

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Antrieb: Durch Riemen/Getriebe/Kette/Reduktions-Getriebe/starre Hinterachse.
- **) Ausrüstung: Miss gemäss Art. 38 MFV ausgerüstet werden, d.h. Warnvorrichtung von tiefem Ton.
Nach Eintritt der Dämmerung: vorn, 2 weisse, nicht blendende Lichter hinten, mit 1 Schlusslicht links.

Ort und Datum der Typenprüfung Wengi b. Frutigen, 31.5.60

Die Typenprüfungskommission