

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	TRIUMPH (GB)	"Y" - Herald - Cabriolet	1960	3-1.8 4-D
Merkmale "Y" = Vorziffer zu Chassis u. Motor-Nr. - "Coupé" a, Hersteller-Plakette links seitlich unter Motorhaube				
Hersteller des Fahrgestells		STANDARD - TRIUMPH Group, Coventry (GB)	Betriebsstoff	Benzin
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links seitlich auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette		
Motor-Nr. eingeschlagen		links hinten oben auf Motorblock, beim 4. Zylinder		
Motor-Typ "Y" - Reihemotor, OHV mit Doppelvergaser				
Lage des Motors		vorn	Motorbremse	
Zyl.-Inhalt	948 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang	1'220	Spur V.
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	128	Spur H.
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	7,70/7,90
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	420	370	790	Dimension
Nutzlast	85	195	280	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	505	565	1'070	4 Ply
Fabrikgarant.				Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen		2
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke
Bohrung		63	Hub	76
Karosserie-Form		Cabriolet		
Zahl der Plätze: Total		2 + 2 *) (vorn 2 Mitte hinten 2 *)		Stehplätze
Soziussitz		Seitenwagen		

Scheinw. Marke	2/ LUCAS 700 Headlamp	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe V= neben Standlichter (orange)
Ablendsystem	2/ Duplo	H= oberhalb Schlusslichter	(orange)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ unter Stopl. u. Blinker	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Rückstrahler	2/ dreieckig (850 mm ab Boden) **)	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h
Stoplicht	2/ komb. m. Blinker (orange)	Gefährliche Bestandteile	Griff auf Motorhaube ***)
Kontrollschildbeleuchtung	1/ Mitte Kofferdeckel für langes Schild		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 51500 U/min.		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Zahl der Plätze: 2 + 2 Notsitze.
- ***) Rückstrahler: Zusätzlich zu den 2 Original-Rückstrahlern, die den Vorschriften nicht entsprechen, werden 2 runde neben den Schlusslichtern angebracht.
- ****) Gefährliche Bestandteile: Der Motorhaubengriff ist vom EJPD mit Schreiben vom 10.6.59 als zulässig bezeichnet worden.
Die spitzen Heckflossenende sind jetzt abgerundet.
Auspuffrohr: Vom Hersteller waagrecht nach hinten gerichtet.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 21.6.60

Die Typenprüfungskommission