

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein-Nr.	
Personenwagen	F O R D - Galaxie (USA)		V-8 - 75 A - Town Victoria		1960	3' 1 8 6	
Merkmale "Galaxie" beidseitig, sowie hinten auf Koffertankel. - "OABX 54 W" = Vorziffer zu Fahrg.- u. Motor-Nr. - "75 A" a. Herst.-Plakette Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8							
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Company, Dearborn (USA) = Montage Antwerpen (B)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben a. Längsträger, gegenüber Anlasser, sowie a. Herst.-Pl.							
Motor-Nr. eingeschlagen - - - - - vorn, links auf Stirnwand des Motorblocks							
Motor-Typ V 8 - 292 cm ³ in. - Thunderbird - V-Motor mit Doppel-Fallstromvergaser							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	4' 778 cm ³	Anhängerbremse		Ausssenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. synchr. *)		Länge 5'380			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 *)		Breite 1'960/2'070			
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'549		Höhe 1'440	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		Spur H. 1'524		Radstand 3'023	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 12,50/12,85		Überhang H. 1'500	
Fußbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Bremshilfe, auf alle 4 Räder							
2. Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder (Pedal u. Zugknopf)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	940	835	1'775	Dimension	8,00 - 14	8,00 - 14	Länge
Nutzlast	1'170	250	420	Pneu-Tragk.	615	615	Breite
Gesamtgew.	1'110	1'085	2'195		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitlich
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Überhang H.
Lenkung: Lage		links - mit hydraul. Lenkhilfe		Motor-Marke	FORD (USA)		Brems-PS 185 SAE
Bohrung		95,25		Hub	83,82		Steuer-PS 24,33
Karosserie-Form Limousine							
Zahl der Plätze: Total		6 (vorn 3		Mitte hinten 3)		Stehplätze	
Soziussitz				Seitenwagen			

Scheinw. Marke	4 (2/ TUNGSOL 2/ MARCHAL E 2	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ die äusseren-MARCHAL asymmetrisch	H= komb. m. Standlichter (weiss) H= komb. m. Schluss- u. Stopplichter (rot)
Standlichter	2/ separat, neben Scheinwerfer	Scheibenwischer 2/ Unterdruck mit Waschanlage
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Schlusslicht	2/ komb. m. Stopl. u. Blinker	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Rückstrahler	2/ in Mitte Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser 1/ km/h
Stopplicht	2/ komb. m. Schlussl. u. Blinker (rot)	Gefährliche Bestandteile Fabrik-Emblem (15 mm Höhe)
Kontrollschildbeleuchtung	1/ Mitte Stosst. nur f. norm. Schild	vorn Mitte Motorhaube (nicht beanstandet).
Rückfahrlicht	2/ neben Schlussl. über Zündung u. R-Gang	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 - 85 dB bei 4'200 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Auf Wunsch mit Schnellgang (Overdrive) oder mit voll-automatischer Kraftübertragung "FORDOMATIC", oder mit voll-automatischer Kraftübertragung "CRUISE-O-MATIC"
 Leergewicht = + 65 kg Maximum
 (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 22.6.60

Die Typenprüfungskommission