

Typenbescheinigung für Traktoren (Landwirtschaft)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Allis Chalmers Tractor Div. Milwaukee (USA) Marke: ALLIS CHALMERS

Kennwort bezw. Unterscheidungszeichen (Typ): **WF** Treibstoff: Benzin/Petrol

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Traktors (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.'batterien, Werkzeug, Res.'rad)	1730 kg	490 kg	1240 kg
Tragfähigkeit des Traktors:	— kg	— kg	— kg

Zahl der Sitzplätze: 1 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2 Antrieb: Hinterachse Differentialsperre: —

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: auf Differentialgehäuse, hinten

Achsenabstand: 1780 mm Spurweite: vorn 1120 mm hinten 1170 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 6,20 m rechts 6,75 m Lenkung: Mitte

Anzahl Vorwärtsgänge: 4 Max.'geschwindigkeit im I. Gang: 4 im grössten Gang: 15,5 km/Std.

Reifendimensionen vorn: 5,50×16" (Wasser) hinten: 1100×28 (mit Wasser gefüllt)

Anhängevorrichtung (System): starre Stufenkupplung, 2-stufig Höhe ab Boden: 540/625 mm

Bodenfreiheit 310 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Zylinderblock links, zwischen Vergaser und Luftfilter

Hersteller des Motors: Allis Chalmers Typ: W Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 101,60 mm Kolbenhub: 101,60 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 3300 cm³ Bremsleistung: 25 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 16,81

4.) Bremsen.

I. Bremse Art: Fussbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder

II. Bremse Art: Handbremse, mech., komb. Wirkend auf Hinterräder

Motorbremse Art: —

Anlage für Anhängerbremsung: — System: —

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: General Electric¹⁾ Abblendsystem: —²⁾

Stand- bzw. Markierlichter: —

Schlusslicht: 1 Stopplicht: — Nummerbeleuchtung: —

Winker: — System: — Lage: —

Blinker: — System: — Lage: —

Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

6.) Karrosserie Führerkabine.

Art (Form): — Hersteller: —

Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1800 mm.

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1450 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 2980 mm

Ueberhang der Anhängervorrichtung ab Mitte der Hinterachse: 555 mm

Anzahl Türen: —

Bemerkungen: ¹⁾ Die Scheinwerfer sind nach vorn zu versetzen (an Kühlerfront) mit maximaler Höhe von 1,2 m.

²⁾ Lichtkegel nach unten richten (25—30 m am Boden). Der Lichtschalter am Lenkstock ist zu versetzen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 7. 7. 48.

Das Sekretariat: