

EIGENDESSICHEL-TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

# ZUSATZKARTE

Lastwagen  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke  
D A F

Typ  
F A 2605 DKA ...

\*) Typenschein-Nummer  
CH 3191 05

ERKENNUNGSMERKMALE "FA 2605 DKA ..." vor Fahrgestell-Nummer sowie auf Hersteller-Plakette, rechts im Türrahmen

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts seidl. a. Längsträger hint. Vorderrad k. a. Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "DKA" rechts vorn oben, oberhalb Alternator (v. Importeur eingeschl.)  
 Hersteller VAN DOORNE'S, EINDHOVEN (NL) Importeur Automobilwerke FRANK AG, ZÜRICH

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6 Antrieb a. Hinterräder  
 Lenkung links Lenkhilfe hydraulisch  
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, a. alle Räder  
 Hilfsbremse Mech. IB, m. Druckl. Dauerbremse Staudruck Druckluft  
 Stellbremse Unterstütz. a. HR Anhängerbr. Druckl. 2-Leit. indir.  
 Getriebeart Mechanisch Anz. Gänge 2 x 6 \*\*  
 Diff. Sperre a/Wunsch Zughaken n/Wunsch Höchstgeschwind. 97 km/h

MOTOR Bauart Reihenm. Takte 4  
 Marke D A F Treibstoff D  
 Typ DKA 1160  
 Lage vorn Anz. Zyl. 6  
 Bohrung 130 Hub 146  
 Hubraum 11621 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 59,22  
 Leist.-PS 230 (DIN) bei 2200 U/min  
 Kühlung Wasser  
 Lärm 85 dB (A) bei 2200 U/min  
 Lärmdämpfung 2 Töpfe (+)  
900 x 230 mm Ø + 505 x 220 mm Ø

KAROSSERIEFORM Frontlenker-Kabine Anz. Türen 2  
 (wenn Liegenritsche = 3 Plätze) Schiebedach -  
 Anz. Plätze: TOTAL 2 oder 3

ABMESSUNGEN Spurweite V 1980 H 1820  
 Spurkreis L \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_  
 Achsabstand \*) / ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ )  
 Aussenabmessungen Innenabmessungen  
 Länge 9000 \_\_\_\_\_  
 Breite 2440 \_\_\_\_\_  
 Höhe 2820 \_\_\_\_\_  
 Ueberhang V 1530 \_\_\_\_\_  
 H 2720 \_\_\_\_\_  
 S \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL  
 Leergewicht \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Je nach Aufbau \_\_\_\_\_  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Je nach Aufbau \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 16000  
 Fabrik-Garantie 6300 \_\_\_\_\_ 13000 19000  
 Reifen-Dimens. 12.00 - 20 Multiply \_\_\_\_\_  
 Tragkraft p. Achse 7500 \_\_\_\_\_ 15000 \_\_\_\_\_  
 Gesamtzuggewicht  
 Fabrikgar. max. XXXXXXXX 39'000 kg

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 4/CIBIE K 11676 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/die äuss. Dupl. asym Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht 2/separat Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (2 Ton) Lautstärke 95 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. (1 Stufe) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/separat Rückstrahler 2/separat

Stoplicht 2/separat Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 1/komb. links Schildform Hochformat/~~Standard~~

Rückspiegel 2/aussen an Kab. Geschw.-Messr km/h + Tachogr.

Richtungsblinker 6/

Vorn orange seittl. orange hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

1/ Unterlegkeil 340 x 200 x 170 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ D A F FA 2605 DKA ...

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 3191 05

Karosserieform Je n. Fz.

Plätze ; Total 2 od. 3 (Vorn) 2 od. 3

Leergewicht 1t. Waagsch. Selbststoff D

PS 59,22

Nutzlast Je n. Fz. Hubraum 11621

Gesamtgew. 16000 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr des grp. Fz. : FA 2605 DKA 475 .....

\*) Modelle : Radstand

FA 2605 DKA 360 = 3600 mm

FA 2605 DKA 445 = 4450 mm

FA 2605 DKA 475 = 4750 mm

\*\*\*) Getriebe : Auf Wunsch, ohne Vorgelegegetriebe = 6 Gänge

+) Lärmdämpfung : Aluminiumblech mit Schaumgummi rechts seitlich vor dem Luftfilter

§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Ort und Datum der Prüfung  
ZURICH, 28.5.1969/10.10.1969

Die Prüfungskommission

Lastwagen  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke  
D A F

Typ  
F A 2605 DKA...

Typenschein-Nummer  
CH 3191 05

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 15.11.72 - Mi (Ab Fahrgestell-Nummer 85 647)

Betriebsbremse: Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder  
Hilfsbremse: Druckluft, Federspeicher, Behälter aus VA-Kreis. Notlösevor-  
Stellbremse: richtung aus Behälter von HA-Kreis und mechanisch durch Spindel.  
2. Schnellöseventil muss vom Importeur angebracht werden  
(Ansprechzeit!)  
Breite: Auf Wunsch mit Breite von 2,30 m erhältlich (Spurweite 1720 mm)