

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke D A F	F . 2 6 0 0 D K B . . *) Motor 303 PS	Typenschein-Nummer CH 3191 16
----------------------------	----------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "F.2600DKB..." oberhalb Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette, vorne rechts, auf vorderem Türpfosten

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorne auf Längsträger, unterhalb Kabinenstossdämpfer
Motorkennzeichen eingeschlagen "DKB" vorne rechts oben auf Block, oberhalb Alternator (Importeur)
Hersteller Van Doorne's Automobielfabrieken (NL) Importeur Automobilwerke FRANZ AG., Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen 2	Anz. Räder 6	Antrieb Hinterräder	MOTOR Bauart	Reihe	Takte 4
Lenkung	ZF-Hydro	Lenkhilfe	hydraulisch	Marke	D A F	Treibstoff D
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, alle Räder			Typ	D K B (Turbolader)	
Hilfsbremse	Kreis 1+2 Betr.Br.	Dauerbremse	Staudruck n.abstufbar	Lage	vorn	Anz. Zyl. 6
Stellbr.	Federspeicher a.HA-Kr.	Anhängerbr.	Druckluft 2-Leit.ind.	Bohrung	130	Hub 146
Getriebeart	mech. synchronisiert		Anz. Gänge 3x4+1=13	Hilbraum	11621	cm ³ Steuer-PS 59,22
Diff. Sperre	autom Zughaken a.Wunsch	Höchstgeschwind.	103 km/h	Leist.-PS	304 (DIN)	bei 2200 U/min
KAROSSERIEFORM	Frontlenkerkabine		Anz. Türen 2	Kühlung	Wasser	
	(3 Plätze, wenn Liegepritsche)		Schiebedach	Lärm	83 dB (A)	bei 2300 U/min
Anz. Plätze: TOTAL	2 oder 3		vorn 2/3	Lärmdämpfung	1 Topf 800 x Ø 300	

ABMESSUNGEN	Spurweite v 1950 II 1820 od. 1720
*)	Spurkreis L. R
Achsabstand	/ (/ /)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	
Breite	2300 od. 2500
Höhe	2840
Ueberhang V	1500
II	
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	je nach Aufbau			
Nutzlast	je nach Aufbau			
Total				16000
Fabrik-Garantie	6400	11500		17900
Reifen-Dimens.	11.00 R 20 Radial			
Tragkraft p. Achse	6500(8.00)	11500(8,00)		
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			42000 kg
Reifenvariante:	12.00 - 20 R 16PR			
V=	6400 (7,25)		H= 11800 (7,5)	

AUSRÜSTUNG: §) Elektr. Anlage 24 v

Fernlicht 4/CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)

Markierlicht 2/A (E) 2/auf Dach=ausser Betr.durch Imp.

Warnvorrichtung KLAXON TPAR 291-292 Lautstärke 98 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (1-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler 2/I (E)

Stoplicht 2/SI (E) Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr. -Bel. links komb. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/links+1/rechts Geschw.-Messr TCO 15-5

Richtungsblinker Anordnung III

Vorn vorn/seitl. 4 (E) hinten 2a (E)

Warmblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____

Unterlegekeil 380 x 170 x 210

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ D A F F.2600DKB...

Typenschein-Nummer CH 3191 16

Karosserieform _____

Plätze : Total 2 od. 3 (Vorn) 2 od. 3

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast je n. Fz. PS 59,22

Hubraum 11621

Gesamtgew. 16000 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 101188

*) Modellvarianten: Radstand: Gesamtlänge: Ueberhang/H: Spurkreis- β :

FT 2600 DKB	310	3100 mm	5520 mm	920 mm	kontrollieren
	360	3600	6020	920	
FA 2600 DKB	360	3600	6400	1300	
	475	4750	8950	2700	
	545	5450	10140	3190	

FT = Sattelschlepper; FA = Lastwagen

**) Federspeicher: Notlösevorrichtung aus Behälter von VA-Kreis + mechanisch durch Spindel;
2. Schnellöseventil muss vom Importeur angebracht werden (Ansprechzeit !)

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.
Wenn Fahrzeug breiter als 2,3 m, Breitesignal erforderlich

Zürich, 10.10.72