

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 1/CR (E) Lichtboje vorhanden

Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)

Markierlicht 2/A (E) 2/a.Dach = ausser Betrieb durch Imp.

Warnvorrichtung KLAXON TPAR 291-292 Lautstärke 98 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (1-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler 2+2/1 (E)

Stoplicht 2/S1 (E) Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr. -Bel. links komb. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/links+1/rechts Geschw. -Messer TCO 15-5

Richtungsminker Anordnung III

Vorn vorn/ seitt. 4 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____

Unterlegekeil 365 x 170 x 210

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ D A F F.2605DKB...

Typenschein-Nummer CH 3191 17

Karosserieform _____

Plätze: Total 2 od. 3 (Vorn) 2 od. 3

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast je n. Fz PS 59,22

Gesamtgew. 16000 Hubraum 11621

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 102145

*) Modellvarianten:	Radstand:	Gesamtlänge	Ueberhang/H:	Spurkreis-Ø:
FT 2605 DKB 310	3100 mm	5520 mm	920 mm	kontrollieren
360	3600	6020	920	
FA 2605 DKB 360	3600	6400	1300	
475	4750	8950	2700	
545	5450	10140	3190	

FT = Sattelschlepper; FA = Lastwagen

**) Federspeicher: Notlösevorrichtung aus Behälter von HA-Kreis + mechanisch durch Spindel; 2. Schnelllöseventil muss vom Importeur angebracht werden (Anspruchzeit !).

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung, sind bei der Einzelabnahme zu prüfen
 Wenn Fahrzeug breiter als 2,3 m, Breitesignal erforderlich
 Bremsversuche mit 19 t erfolgt = i.0. exkl. Staudruckbremse lediglich mit 16 t erfolgt.

Zürich, 9.10.72

ck