

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Sattelschlepper

D A F

FT 2800 DKS ... +)

ZUSATZKARTE

Hersteller

VAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF B.V., Eindhoven (NL)

Erkennungsmerkmale

"FT 2800 DKS ..." oberhalb Fahrzeugstell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, auf vorderem Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, oberhalb Vorderachse

Motorkennzeichen

"DKS" rechts, vorn oben auf Motorblock, oberhalb Alternator (wird von Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

AUTOMOBILWERKE FRANZ AG., Wehntalerstrasse 581, 8016 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

115970

Unveränderliche Zeichen im Typencode FT 2800 DKS ...

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	6
Lenkung	mechanisch	Lenkhilfe	hydraulisch
Getriebe	mech. nichtsynchronisiert mit Nachschaltgruppe		
Anzahl Gänge	3x4+1 Kriechgang, Achsantrieb HR ja, W. Diff. Sperre HA		
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, JB, wirkend auf alle Räder.		
	Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR		
Hilfsbremse und Feststellbremse	Federspeicher, abstufbar, wirkend auf alle Räder.		
	Betriebsdruck aus VA+HA-Kreis, Notlösevorrichtung aus VA+HA-Kreis; mech. Lösevorr.=Spindel in Zyl. *)		
Dauerbremse	Staudruck nicht abstufbar		
2-Kreis-Kontrolle	Summer		

MOTOR

Marke	D A F	Typ	D K S
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	130	Hub	146
Hubraum	11621	Steuer-PS	59,19
Leistungs-PS	320 DIN	bei U/min	2200
Lärm	87	dB/A bei U/min	2400
Schalldämpfer	1 Torf 1110 x ø 305 mm		
Abgasprüfung	ROSCHE-Schwärzungszahl 2,0		
Entstörung	-		

KAROSSERIE

	Frontlenkerkabine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	550 x 300 x 240	Zugvorrichtung	auf Wunsch
Diebstahlsicherung	-		

Anzahl Plätze	t 2 od. 3 v 2 od. 3	M	-	h	-
---------------	---------------------	---	---	---	---

MASS (\$)	innen	aussen		
Länge		+) Achsabstände	+) /	/
Breite		2450	/	/
Höhe		3040	Spurweite v	2030 h 1830
Überhang	s	-	Spurweiten v	-
	v	1430	h	-
	h	970	Spurkreis l	12600 r 12600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

GEWICHTE (\$)	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	6500	10000	16500
Reifengröße	11,00 - 20	11,00 - 20	(Varianten
Ply / atü	16 / 8,0	16 / 8,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	6500	11500	
	100	100	km/h

Garantierte Anhängelast gebremst	-
Garantierte Anhängelast ungebremst	-
Garantiertes Gesamtzuggewicht	56000
Geprüfte Anhängelast	-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	100 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h

AUSRÜSTUNG §)	
Fernlichter	CR (E) innen + Abblendlichter aussen
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	CR (E) aussen
Stendlichter	A (E) in CR aussen
Nebellichter	-
Bremslichter	Sl (E) Schlusslichter R (E)
Richtungsblinker	v - v- s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h ML CH 1 2204 02
Lichthupe	auf Fernlichter Kontroll-Nr. Bei Komb. m. Schlüssel
Scheibenwischer	3 Blätter mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON JERICHO-AIR TPAR 291 - 292 (104) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Sattelschlepper		
Marke und Typ	D A F	FT 2800 DKS ... +)	
Typenscheinnummer	CH	3191 18	
Karosserie			
Plätze total	2 od. 3	vorn	2 od. 3
Leergewicht	lt. Waarsch.	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-P5	59,19
Gesamtgewicht	-	Hubraum	11621

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

+) Modellvarianten:	Länge:	Achsabstand:
FT 2800 DKS 310	5500 mm	3100 mm
FT 2800 DKS 325	5650	3250
FT 2800 DKS 350	5900	3500

*) Hilfs- u. Feststellbremse: Plombierung nicht erforderlich (automatisch über 4-Kreis-Schutzventil)

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.
 Markierlichter und Rückstrahler oben auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt bzw. demontiert werden.

Reifenvariante: 12 R 22.5 v = 6500 kg bei 8,0 atü / h = 11500 kg bei 8,0 atü, für Vmax 100 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Breitetafel > 2,3 m erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

(W) Zürich, 22.-24.4.74 / 18.6.74

Sattelschlepper

D A F

FT 2800 DKS ...

CH 3191 18

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 12.10.77 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 36,0 km/h, M6, iA 5,03 - 5,14 = 87,5 dB/A

Nahfeld : 99,0 dB/A bei 2375 U/min.

Motorbremse: 48,0 km/h, bzw. 2200 U/min. M6 = 85,0 dB/A

Rauchmessung

: Vollast gemäss ECE-24;

Beschleunigung Bacharach = 3,5

Lärmdämpfungsmaßnahmen : (vom Importeur eingebaut)

- Verschalung mit schalldämmendem Material seitl. vom Motor;
- Querverschalung hinter dem Motor;
- Schalldämmender Belag über Motor an Kabinenunterseite.

Nachtrag vom 26.10.79 in Bern - jak

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 29,7 km/h, M5, iA 4,49 = 87,0 dB/A

Nahfeld : 97,0 dB/A bei 2400 U/min.

Lärmdämpfungsmaßnahmen : - Verschalung mit schalldämmendem Material seitl. vom Motor;

- Querverschalung hinter dem Motor;

- Schalldämmender Belag über Motor an Kabinenunterseite.

Fahrzeug geprüft mit : 16'000 kg.

Nachtrag vom 18.03.81 in Bern - Ad

auf Wunsch lieferbar :

Getriebe : mechanisch synchronisiert, ZF-16 S 130

Anzahl Gänge : 16 / (4x2x2)

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: auch gültig mit Getriebe ZF-16 S 130.

Nachtrag vom 17.02.82 /Ba

Schalldämpfervariante: 1 Topf 800 x \emptyset 320 mm (DAF 649 355)

Standmessung : 76,0 dB/A bei 1650 U/min