

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	DAF	FA 2805 DKS ...	ZUSATZKARTE LH 5191 20

Hersteller	VAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF B.V., Eindhoven (NL)		
Erkennungsmerkmale	"FA 2805 DKS ..." oberhalb Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	rechts, auf vorderem Türpfosten		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, oberhalb Vorderachse		
Motor kennzeichen	"DKS" rechts, vorn oben auf Motorblock, oberhalb Alternator (wird vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	AUTOMOBILWERKE FRANZ AG., Wehntalerstrasse 581, 8046 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	115686	Unveränderliche Zeichen im Typencode	FA 2805 DKS ...

<b>FAHRGESTELL</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	6
Lenkung	mechanisch	Lenkhilfe	hydraulisch
Getriebe	mech. nichtsynchronisiert mit Nachschaltgruppe		
Anzahl Gänge	3x4+1 Kriechgang	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, IB., wirkend auf alle Räder Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR		
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse		
Feststellbremse	Federspeicher, wirkend auf HR *)		
Dauerbremse	Staudruck nicht abstufbar		
2-Kreis-Kontrolle	Summer		

<b>KAROSSERIE</b>			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph
Sicherheitsgurten	—	Rückspiegel	links und rechts
Unterlegeil	550 x 300 x 240	Zugvorrichtung	auf Wunsch
Diebstahlsicherung	—		
Anzahl Plätze	t 2 od. 3 v 2 od. 3	M	— h —
<b>MASSEN §)</b>			
Länge	— innen +) — aussen	Achsabstände	+)/ —
Breite	— 2450		—/ —
Höhe	— 3040	Spurweite	v 2030 h 1830
Ueberhang	s — 1430	Spurweiten	v — h —
	v — +) —	h	— —
	h — +) —	Spurkreis	l §) r §)
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	—		

<b>MOTOR</b>			
Marke	DAF	Typ	DKS
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	130	Hub	146
Hubraum	11621	Steuer-PS	59,19
Leistungs-PS	320 DIN	bei U/min	2200
Lärm	87	dB/A bei U/min	2400
Schalldämpfer	1 Topf 1110 x Ø 305 mm		
Abgasprüfung	BOGCH-Schwärzungszahl 2,0		
Entstörung	—		

<b>GEWICHTE §)</b>			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht	—	—	16000
Fabrikgarantie	6500	13000	19000
Reifengrösse	12.00 - 20	12.00 - 20	(Varianten
Ply / atü	18 / 7,5	18 / 8,5	vgl. Bemerkungen)
Trägfraft	6600	13000	
für V max	100 km/h	100 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	—		
Garantierte Anhängelast ungebremst	—		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	56000		
Geprüfte Anhängelast	—		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	103 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	— km/h		

AUSRÜSTUNG	
Fernlichter	CR (E) innen + Abblendlichter aussen
Zusatz-Fernlichter	--
Abblendlichter	CR (E) aussen
Ständlichter	A (E) in CR aussen
Nebellichter	--
Brmslichter	S1 (E) Schlusslichter R (E)
Richtungsblinker	v-- s 4 (E) Rückfahrlicht --
Rückstrahler	v-- s -- hI (E)
Markierlichter	v-- s -- hRL CH 1 2204 02
Lichtupe	auf Fernlichter Kontroll-Nr. Bel komb. m. Schlussl.
Scheibenwischer	3 Blätter mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON JERICHO-AIR TPAR 291 - 292 (104) dB/A
	-- ( ) dB/A
	-- ( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	D A F	FA 2805 DKS ...	
Typenscheinnummer	CH	3191 20	
Karosserie			
Plätze total		vorn	
Leergewicht	lt. Waagsch.	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS	59,19
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	11621

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

+) Modellvarianten :	Länge :	Achsabstand :	Ueberhang h :
FA 2805 DKS 380	6380 mm	3800 mm	1150 mm
FA 2805 DKS 450	8530 mm	4500 mm	2600 mm
FA 2805 DKS 475	8950 mm	4750 mm	2770 mm
FA 2805 DKS 540	10030 mm	5400 mm	3200 mm

\* Feststellbremse : Betriebsdruck aus VA + HA-Kreis. Notlösevorrichtung aus VA + HA-Kreis. Mechanische Lösevorrichtung Spindel in Zylinder. Plombierung nicht erforderlich (automatisch über 4-Kreis-Schutzventil).

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurbreite sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.  
Markierlichter und Rückstrahler oben auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt bzw. demontiert werden.

Reifenvariante : 12 R 22.5 .. v = 7500 kg bei 8,5 atü / h = 13000 kg bei 8,5 atü, für Vmax 100 km/h.

Bremsversuche und Anfahrvermögen mit 19000 kg geprüft.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

Breitetafel > 2,3 m erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 22. - 24. April 1974 / Bellach, 27. Mai 1974

EIDS. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Lastwagen  
(Fahrgestell)

D A F

FA 2805 DKS ...

CH 3191 20

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 12.10.77 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 36,0 km/h, M6, iA 5;03 - 5,14 = 87,5 dB/A

Nahfeld : 99,0 dB/A bei 2375 U/min.

Motorbremse: 48,0 km/h, bzw. 2200 U/min. M6 = 85,0 dB/A

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE-24;  
Beschleunigung Bacharach = 3,5

Lärmdämpfungsmaßnahmen : (vom Importeur eingebaut)  
- Verschalung mit schalldämmendem Material seitl. vom Motor;  
- Querverschalung hinter dem Motor;  
- Schalldämmender Belag über Motor an Kabinenunterseite.

Nachtrag vom 26.10.79 in Bern - jak

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 29,7 km/h, M5, iA 4,49 = 87,0 dB/A

Nahfeld : 97,0 dB/A bei 2400 U/min.

Lärmdämpfungsmaßnahmen : - Verschalung mit schalldämmendem Material seitl. vom Motor;  
- Querverschalung hinter dem Motor;  
- Schalldämmender Belag über Motor an Kabinenunterseite.

Fahrzeug geprüft mit : 16'000 kg.

Nachtrag vom 18.03.81 in Bern - Ad

auf Wunsch lieferbar :

Getriebe : mechanisch synchronisiert, ZF-16 S 130

Anzahl Gänge : 16 / (4x2x2)

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: auch gültig mit Getriebe ZF-16 S 130.

Nachtrag vom 17.02.82 /Ba

Schalldämpfervariante : 1 Topf 800 x  $\emptyset$  320 mm (DAF 649 355)

Standmessung : 76,0 dB/A bei 1650 U/min

Lastwagen und  
Sattelschlepper

D A F

d i v e r s e

CH 3191 18 - 30

INFORMATIONSKARTE

(Ist jedem Typenschein beizulegen)

Ab 1. Oktober 1978 neuer Hauptimporteur: D A F Trucks (Schweiz) AG.  
Wehntalerstrasse 581  
8046 Z ü r i c h