

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	
Lastwagen (Fahrgestell)	DAF	FA 2805 DKTD ... +)	

Hersteller VAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF B.V., Eindhoven (NL)  
 Erkennungsmerkmale "FA 2805 DKTD ..." oberhalb Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette  
 Herstellerplakette rechts, auf vorderem Türpfosten  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, oberhalb Vorderachse  
 Motorkennzeichen "DKTD" rechts, vorn oben auf Motorblock, oberhalb Alternator (wird vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur AUTOMOBILWERKE FRANZ AG., Wehntalerstrasse 581, 8046 Zürich  
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode FA 2805 DKTD ...

**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>6</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>	Lenkhilfe	<u>hydraulisch</u>
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert mit Vorschaltgruppe</u>		
Anzahl Gänge	<u>2 x 6</u>	Achsantrieb	<u>HR a.W.Diff.Sp.HA</u>
Betriebsbremse	<u>Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR</u>		
Hilfsbremse	<u>HA + VA-Kreis der Betriebsbremse</u>		
Feststellbremse	<u>Federspeicher abstufbar, wirkend auf HR *)</u>		
Dauerbremse	<u>Staudruck nicht abstufbar</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>Summer</u>		

**MOTOR**

Marke	DAF	Typ	DKTD
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Bohrung	<u>170</u>	Hub	<u>146</u>
Hubraum	<u>11621</u>	Steuer-PS	<u>59,19</u>
Leistungs-PS	<u>260 DIN</u>	bei U/min	<u>2200</u>
Lärm	<u>87</u> dB/A	bei U/min	<u>2350</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 1110 x Ø 305 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>ROSCHE-Schwärzungszahl 2,1</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

**KAROSSERIE**

Frontlenkerkabine	<u>2</u>	Geschw. Messer	<u>Tachograph</u>
Anzahl Türen	<u>-</u>	Rückspiegel	<u>links und rechts</u>
Sicherheitsgurten	<u>550 x 300 x 240</u>	Zugvorrichtung	<u>auf Wunsch</u>
Unterlegkeil	<u>-</u>		
Diebstahlsicherung	<u>-</u>		
Anzahl Plätze	<u>t 2 od. 3 v. 2 od. 3</u>	M	<u>-</u> h <u>-</u>

**GEWICHTE (\$)**

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u>je nach Aufbau</u>
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>	<u>je nach Aufbau</u>	<u>je nach Aufbau</u>
Gesamtgewicht			<u>16000</u>
Fabrikgarantie	<u>6500</u>	<u>13000</u>	<u>19000</u>
Reifengrösse	<u>12.00 - 20</u>	<u>12.00 - 20</u>	<u>(Varianten vgl. Bemerkungen)</u>
Ply / atü	<u>18 / 7,5</u>	<u>18 / 8,5</u>	
Tragkraft	<u>6600</u>	<u>13000</u>	
für V max	<u>100</u> km/h	<u>100</u> km/h	

**MASSE (\$)**

	innen	aussen		
Länge	<u>-</u>	<u>+</u>	Achsabstände	<u>+</u>
Breite	<u>-</u>	<u>2450</u>		
Höhe	<u>-</u>	<u>3040</u>	Spurweite	<u>v 2030 h 1830</u>
Ueberhang	<u>s</u>	<u>-</u>	Spurweiten	<u>v - h -</u>
	<u>v</u>	<u>1430</u>		
	<u>h</u>	<u>+</u>	Spurkreis	<u>l (\$) r (\$)</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>-</u>			

Garantierte Anhängelast gebremst	<u>-</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>-</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>46000</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>-</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>99</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>-</u> km/h

AUSRÜSTUNG §)	
Fernlichter	CR (E) innen + Abblendlichter aussen
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	CR (E) aussen
Standlichter	A (E) in CR aussen
Nebellichter	-
Bremslichter	Sl (E) Rückfahrlicht -
Richtungsblinker	v - s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s - h I (E)
Markierlichter	v - s - h ML CH 1 2204 02
Lichttups	auf Fernlichter Kontroll-Nr. Bel. komb. m. Schlüssel.
Scheibenwischer	3 Blätter mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON JERICHO TPAR 291 - 292 (104) dB/A
	( ) dB/A
	( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lastwagen	
Marke und Typ	D A F PA 2805 DKTD ... +)	
Typenscheinnummer	CH	3191 21
Karosserie		
Plätze total	2 od. 3	vorn 2 od. 3
Leergewicht	lt. Waagschein	Freibstoff D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-P5 59,19
Gesamtgewicht	16000	Hubraum 11621

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

+) Modellvarianten:	Länge:	Achsabstand:	Ueberhang h:
FA 2805 DKTD 380	6380 mm	3800 mm	1150 mm
FA 2805 DKTD 450	8350	4500	2600
FA 2805 DKTD 475	8950	4750	2770
FA 2805 DKTD 540	10030	5400	3200

\*) Feststellbremse: Betriebsdruck aus VA + HA-Kreis; Notlösevorrichtung aus VA + HA-Kreis; mechanische Lösevorrichtung Spindel in Zylinder; Plombierung nicht erforderlich (automatisch über 4-Kreis-Schutzventil).

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurkreis sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Markierlichter und Rückstrahler oben auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt bzw. demontiert werden.

Reifenvariante: F 20, Tragkraft V= 7440 (7,25) H= 13400 (7,25) V-max 100 km/h

Bremsversuche und Anfahrvermögen mit 19000 kg geprüft, ausgenommen Motorbremse die nur mit 16000 kg geprüft wurde. Bei Fahrzeugen mit anderer verschleissloser Bremse ist die Verzögerung bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Breitetafel > 2,3 m erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 22. -24.4.74 / Bellach, 27.5.74 / Zürich, 18.6.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Lastwagen und  
Sattelschlepper

D A F

d i v e r s e

CH 3191 18 - 30

INFORMATIONSKARTE

(Ist jedem Typenschein beizulegen)

Ab 1. Oktober 1978 neuer Hauptimporteur: D A F Trucks (Schweiz) AG.  
Wehntalerstrasse 581  
8046 Z ü r i c h