

Art des Fahrzeuges *) (Fahrgestell)	Fabrikmarke D A F	Typ F.T 2805 DKS ... **)	Typenschein-Nummer ZUSATZKARTE CH 3191 22
--	----------------------	-----------------------------	---

Hersteller	VAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF B.V., Eindhoven (NL)		
Erkennungsmerkmale	"F.T 2805 DKS ..." auf Hersteller-Plakette sowie oberhalb Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	rechts, auf vorderem Türpfosten		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn auf Längsträger vor VA		
Motorkennzeichen	"DKS" vorn rechts oben auf Block, oberhalb Alternator (Importeur)		
Hauptimporteur	AUTOMOBILWERKE FRANZ AG., Abt. Lastwagen, Wehntalerstrasse 581, 8046 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	117160 (FAT 2805 DKS 500)	Unveränderliche Zeichen im Typencode	"F.T 2805 DKS ..."

FAHRGESTELL	
Anzahl Achsen	3 h=Doppelachse Anzahl Räder 10
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Unterstützung
Getriebe (***)	mech. nichtsynchronisiert mit Nachschaltgruppe
Anzahl Gänge	3x4+1 Kriechgang Achsantrieb H'Doppelachse +)
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR
Hilfsbremse und (**)	Federspeicher, abstufbar, wirkend auf VA + 1, HA, Betriebsdruck aus VA+HA-Kreis, Notlösevorricht. aus VA+HA-Kreis, mech. Lösevorricht.-Spindel in Zylinder (***) und (**)
Feststellbremse	VA+HA-Kreis, mech. Lösevorricht.-Spindel in Zylinder (***) und (**)
Dauerbremse	+++)
2-Kreis-Kontrolle	Summer

MOTOR			
Marke	D A F	Typ	DKS
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	130	Hub	146
Hubraum	11621	Steuer-PS	59,19
Leistungs-PS	320 DIN	bei U/min	2200
Lärm	87 dB/A	bei U/min	2400
Schalldämpfer	1/ 1110 x ø 305		
Abgasprüfung	Rauchmessung = 2,0 BOSCH-Schwärzungszahl		
Entstörung	-		

KAROSSERIE		Frontlenkerkabine	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	2/ beidseitig
Unterlegkeil	2/550x300x240	Zugvorrichtung	nach Wunsch
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 2 od. 3 v 2 od. 3	M	- h -
MASSE §) (**)	innen	aussen	
Länge		9740	Achsabstände 5000 /
Breite		2450	Abst. Doppelachse 1340 /
Höhe		2960	Spurweite v 2030 h 1820
Ueberhang	s		Spurweiten v -
	v	1430	h -
	h	3310	Spurkreis l 19400 r 19000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

GEWICHTE §)	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Fahrzeug		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht			25000
Fabrikgarantie	6500	20000	26000
Reifengrösse	11.00 x 20 E 20 X		(Varianten
Ply / atü	16 / 8,0	16 / 8,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	6500	23000	
	100 km/h	100 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht	60000		
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	100 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

ANSCHLIEßUNG §)

Fernlichter	2/CR (E)	
Zusatz-Fernlichter	-	
Abblendlichter	2/CR (E) die ausseren	
Standlichter	A (E) in CR	
Nebellichter	-	Schlusslichter R (E)
Bremslichter	Sl (E) Rückfahrlicht -	
Richtungsblinker	v _____ v- s 4 (E)	h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____	h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____	h _____
Lichtlupe	vorhanden Kontroll-Nr. Bel. 1/roeb. links	
Scheibenwischer	3 Blätter mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	KLAXON JERICHO-AIR TPAR 291-292 (100) dB/A () dB/A () dB/A	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	*)		
Marke und Typ	D A F F.T 2805 DKS ... **)		
Typenscheinnummer	CH	3191 22	
Karosserie			
Plätze total	2 od. 3	vorn	2 od. 3
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS	59,19
Gesamtgewicht	25000	Hubraum	11621

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:*) Art des Fahrzeuges: Lastwagen oder Sattelschlepper

** Typ	Modellvariante	Länge	Achsabstand	Ueberhang h	Spurkreis-Ø
	FAT 2805 DKS 360	6570 mm	3600	1540	Einzelabnahme
	FAT 2805 DKS 390	7170	3900	1840	Einzelabnahme
	FAT 2805 DKS 500	9740	5000	3310	
	FTT 2805 DKS 360	6500	3600	1470	Einzelabnahme

***) Getriebeart : auf Wunsch ALLISON-Getriebeautomat mit 5 Stufen; mit eingebauter Wirbelbremse+) Achsantrieb : auf Wunsch Differential-Sperre erhältlich++) Hilfs-u. Feststellbremse: Plombierung nicht erforderlich (automatisch über 4-Kreis-Schutzventil)+++ Dauerbremse : verschleisslose Bremse bei Einzelabnahme kontrollieren; Staudruckbremse ungenügend (Verzögerung)§) Masse, Gewichte, Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren
Markierlichter und Rückstrahler oben auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt bzw. demontiert werden.Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Breitetafel > 2,3 m erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Zürich, 17.6.74

*) (Fahrgestell)

D A F

F.T 2805 DKS ...

CH 3191 22

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12. Oktober 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 36 km/h, M6, iA 5,03 - 5,14, 87,5 dB/A

Nahfeld : 99 dB/A bei 2375 U/min

Motorbremse : 48 km/h bzw. 2200 U/min, M6, 85 dB/A

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24
Beschleunigung Bacharach 3,5

Besondere Massnahmen zur Schalldämpfung vom Importeur eingebaut :

Verschalung mit schalldämpfendem Material seitlich von Motor

Querverschalung hinter dem Motor

Schalldämpfender Belag über dem Motor an Kabinenunterseite

Typenüberprüfung vom 31.07.1979 in Zürich - Sta

Importeur : DAF TRUCKS (SCHWEIZ) AG, Wehntalerstrasse 581, 8046 Zürich

Fahrzeugbreite : auf Wunsch 2300 mm, Spurweite v= 1990 mm, h= 1750 mm
(Eintrag Fahrzeugausweis, Code 122 Breitezeichen, entfällt)

Ausrüstung : Fernlichter : HCR (E)
Zusatz-Fernlichter : HR (E)
Abblendlichter : HCR (E)
Standlichter : A (E) in HCR
Blinker vorn+v.seitl. kombiniert: 1 / 5 (E)
Markierlichter vorn : A (E)

Reifenvarianten: 11 R 22,5 16PR, v= 6000 (8,0) h= 21600 (8,0), Vmax 105 km/h
*) 12 R 22,5 16PR, 6500 (8,0) 23000 (8,0), 105 km/h
*) 13 R 22,5 18PR, 7500 (8,5) 26000 (8,5), 105 km/h

*) nur bei einer Fahrzeugbreite von 2500 mm.

Nachtrag vom 26.10.1979 - jak

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 29,7 km/h, M5, iA 4,49 = 87 dB/A

Nahfeldmessung : 97 dB/A bei 2400 U/min

Lärmdämpfung : - Verschalung mit schalldämmendem Material seitl. vom Motor
- Querverschalung hinter dem Motor
- Schalldämmender Belag über Motor an Kabinenunterseite

Fahrzeug geprüft mit : 16000 kg

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

D A F

F.T 2805 DKS ...

CH 3191 22

Zusatzkarte

II.

Nachtrag vom 26.03.80 in Bern - Ba

auf Wunsch lieferbar :

Getriebe : Automat, ALLISON HT 750

Anzahl Gänge : 5-Stufen

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 31,8 km/h, A3, iA 5,14 = 87,5 dB/A
Standmess. : 80,0 dB/A bei 1650 U/min.

Lärmdämpfungsmaßnahmen : - Verschalung mit schalldämmendem Material seitl. vor Motor;
- Querverschalung hinter dem Motor;
- Schalldämmender Belag über Motor an Kabinenunterseite.

Nachtrag vom 18.03.81 in Bern - Ad

auf Wunsch lieferbar :

Getriebe : mechanisch synchronisiert, ZF-16 S 130

Anzahl Gänge : 16 / (4x2x2)

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: auch gültig mit Getriebe ZF-16 S 130.

Nachtrag vom 17.02.82 /Ba

Schalldämpfervariante : 1 Topf 800 x \emptyset 320 mm (DAF 649 355)

Standmessung : 76,0 dB/A bei 1650 U/min.

Lastwagen und
Sattelschlepper

D A F

d i v e r s e

CH 3191 18 - 30

INFORMATIONSKARTE

(Ist jedem Typenschein beizulegen)

Ab 1. Oktober 1978 neuer Hauptimporteur: D A F Trucks (Schweiz) AG.
Wehntalerstrasse 581
8046 Z ü r i c h