

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE  
Typenschein-Nr.

(Fahrgestell) \*

D A F

F. 1600 DT... \*\*

CH 3191 23

Hersteller

VAN DOORNE'S Bedrijfswagenfabriek DAF B.V., Eindhoven (NL)

Erkennungsmerkmale

"F. 1600 DT..." auf Hersteller-Plakette sowie oberhalb Fahrstell-Nummer.

Herstellerplakette

in der Führerkabine, hinter dem Beifahrersitz.

Fahrgestellnummer

rechts vorn auf Längsträger, hinter VA.

Motorkennzeichen

"DT" rechts, seitlich am Block hinter Lichtmaschine (Importeur).

Hauptimporteur

Automobilwerke FRANZ AG, Wehntalerstrasse 581, 8046 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

117662 (FA 1600 DT 420) Unveränderliche Zeichen im Typencode 'F. 1600 DT...'

## FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	6
Lenkung	mechanisch mit hydr. Unterstützung		
Getriebe	mechanisch vollsynchronisiert		
Anzahl Gänge	5 od. 2x5	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder		
	Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR		
Hilfsbremse und feststellbremse	Federspeicher, abstufbar a, HR, Betriebsdruck aus VA-Kreis, Notlösevorr. aus HA-Kreis.		
Dauerbremse	mech. Lösevorrichtung = Spindel auf Zylinder		
2-Kreis-Kontrolle	Staudruck nicht abstufbar		
	Summer		

## KAROSSERIE

	Frontlenkerkabine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links, rechts
Unterlegkeil	1/285x150x170	Zugvorrichtung	nach Wunsch
Diebstahlsicherung	-		

Anzahl Plätze	t 3	v 3	M	h
---------------	-----	-----	---	---

MASS (**) (\$)	innen	ausen		
Länge		7870	Achsabstände	4200 /
Breite		2250		/
Höhe		2660	Spurweite	v 1850 h 1660
Ueberhang	s		Spurweiten	v - - h - -
	v	1400		h - -
	h	2270	Spurkreis	l 15100 r 15100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## MOTOR

Marke	D A F	Typ	DT
Dauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	104,2	Hub	120,7
Hu braum	6172	Steuer-PS	31,45
Leistungs-PS	153 DIN	bei U/min	2400
Lärm	84	dB/A bei U/min	2600
Schalldämpfer	1/ 990 x Ø 192		
Abgasprüfung	Bacharach 5,0		
Entstörung	-		

## GEWICHTE

	vorn	hinten	total (\$)
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	4300	8700	13000
Reifengröße	9,00-20	9,00-20	(Varianten
Ply / atü	14 / 7,0	14 / 7,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	5000	9200	
für V max	100 km/h	100 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst	
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	251000
Zulässiges Gesamtzuggewicht	19125
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	89
Höchstgeschwindigkeit messen	

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	CR (E)
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Nebellichter	-
Bremsslichter	SI (E)
Richtungsblinker	v - v/ s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s - h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Lichthupe	vorhanden
Scheibenwischer	2 Blatt mit/xxxx Waschanlage
Warnvorrichtungen	Bosch 0 320 203 017 (93) dB/A
	( ) dB/A
	( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	*)		
Marke und Typ	D A F	F. 1600 DT...	**)
Typenscheinnummer	CH	3191 23	
Karosserie			
Plätze total	3	vorn	3
Leergewicht	lt. Waagsch.	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-P5	31,45
Gesamtgewicht	13000	Hubraum	6172

REMARKEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

\*) Art des Fahrzeuges: Lastwagen oder Sattelschlepper

**) Typ	Modellvarianten	Achsabstand	Gesamtlänge	Ueberhang h	Spurkreis-Ø
	FT 1600 DT 265	2650	5000	950	Einzelabnahme
	FA 1600 DT 300	3000	5600	1200	Einzelabnahme
	FA 1600 DT 360	3600	6860	1860	Einzelabnahme
	FA 1600 DT 420	4200	7870	2270	(geprüftes Fahrzeug)
	FA 1600 DT 485	4850	8910	2660	Einzelabnahme

Reifenvariante : 10-22,5 X, Tragkraft v= 5000(7,0) h= 9400(7,0), V-max. 100 km/h.

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung sowie Spurkreis-Ø bei Einzelabnahme kontrollieren.

Markierlichter und Rückstrahler vorn oben auf Kabinendach werden ausser Betrieb gesetzt bzw. demontiert.

Lastwagen oder  
Sattelschlepper  
(Fahrgestell)

D A F

F. 1600 DT...

CH 3191 23

**Zusatzkarte**

I.

Nachtrag vom 27.04.79 in Bern - Ad

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 28,2 km/h, M3S, iA 7,20/8,57 = 84 dB/A  
Nahfeld : 95 dB/A bei 2500 U/min.

Lärmdämpfung : Verschalung mit schalldämmendem Material seitlich vom Motor.  
Querverschalung hinter dem Motor.  
Schalldämmender Belag über dem Motor an Kabinenunterseite.

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE-24  
Beschleunigung Bacharach 4,5 bei 2500 U/min.

Lastwagen und  
Sattelschlepper

D A F

d i v e r s e

CH 3191 18 - 30

INFORMATIONSKARTE

(Ist jedem Typenschein beizulegen)

Ab 1. Oktober 1978 neuer Hauptimporteur: D A F Trucks (Schweiz) AG.  
Wehtalerstrasse 581  
8046 Z ü r i c h