

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Sattelschlepper

D A F

FT 2805 DKS ... +)

CH 3191 25

Hersteller

VAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF B.V., Eindhoven (NL)

Erkennungsmerkmale

"FT 2805 DKS ..." oberhalb Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, auf vorderem Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, oberhalb Vorderachse

Motorkennzeichen

"DKS" rechts, vorn oben auf Block, oberhalb Alternator (wird vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

Automobilwerke FRANZ AG, Wehntalerstrasse 581, 8046 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

132115

Unveränderliche Zeichen im Typencode

FT 2805 DKS ...

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mech. nichtsynchronisiert mit Nachschaltgruppe

Anzahl Gänge

3x4+1 Kriechgang Achsantrieb HR a.W.Diff.Sperre

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

Federrespeicher, abstufbar, wirkend auf alle Räder, Betriebsdruck über 4-Kreis-Schutzventil, Notlösung

und

über 4-Kreis-Schutzventil *)

Feststellbremse

Staudruck, nicht abstufbar

Dauerbremse

Summer

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Frontlenkerkabine (Fahrgestell)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

Tachograph

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkoll

550 x 300 x 240

Zugvorrichtung

auf Wunsch

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

1 2 od. 3 v 2 od. 3

M

h

Masse

§)

innen

ausser

Achsabstand

t)

Länge

+)

Doppelachse

v

h

Breite

2450

Spurweite

v

h

Höhe

3040

Spurweite

v

h

Überhang

s

1430

Spurkreis

l

r

v

970

Spurkreis

l

r

h

12600

Spurkreis

l

r

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

D A F

Typ

DKS

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

130

Hub

146

Hubraum

11621

Steuer-PS

59,19

Leistungs-PS

320 DIN

bei U/min

2200

Lärm

87

dB/A bei U/min

2400

Schalldämpfer

1 Topf 1110 x Ø 305 mm

Abgasprüfung

BOSCH-Schwärzungszahl 2,0

Entstörung

Gewichte §)

vorn

hinten

total

Leergewicht

4700

2400

7100

Nutzlast

je nach Aufbau

Gesamigewicht

Fabrikgarantie

6500

13000

19000

Reifengrösse

12.00 - 20

12.00 - 20

(Varianten

Ply / bar

MP / 6,75

MP / 7,75

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

6600

13000

für V max

100

km/h

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

60000

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

100

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung §)

Femlichter CR (E) innen + Abblendlichter aussen
 Abblendlichter CR (E) aussen
 Standlichter A (E) in CR aussen
 Schlusslichter R (E)
 Bremslichter S1 (E)
 Richtungsblinker v seitl. 4 (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v s h I (E)
 Markierlichter v s h ML CH 1 2204 02
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 kombiniert mit Schlüssellicht
 Scheibenwischer 3 Blatt mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen KLAXON JERICHO-AIR TPAR 291-292 oder andere
 gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Sattelschlepper
 Marke und Typ D A F FT 2805 DKS ... +)
 Typenscheinnummer CH 3191 25
 Karosserie
 Plätze total 2 od. 3 vorn 2 od. 3
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D
 Nutzlast je nach Fz. Steuer-PS 59,19
 Gesamtgewicht je nach Fz. Hubraum 11621

Bemerkungen, Änderungen, Auflegen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Modellvarianten: Länge: Achsabstand:
 FT 2805 DKS 310 5500 mm 3100 mm
 FT 2805 DKS 325 5650 3250
 FT 2805 DKS 350 5900 3500

*) Mechanische Notlösung: Spindel in Zylinder

Reifenvariante: 12 R 22,5 V = 6500 kg (8,0) H = 11500 kg (8,0) für V/max. 100 km/h

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.
 Markierlichter und Rückstrahler oben auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt bzw. demontiert werden.
 Leergewicht = Gewicht des geprüften Fahrzeuges (Radstand 3500 mm)

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Breitesignal "> 2,3m" erforderlich

ck Ort und Datum der Prüfung
 Zürich, 18.11.1975

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Nachtrag vom 18.03.81 in Bern - Ad

auf Wunsch lieferbar :

Getriebe : mechanisch synchronisiert, ZF-16 S 130

Anzahl Gänge : 16 / (4x2x2)

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: auch gültig mit Getriebe ZF-16 S 130.

Nachtrag vom 17.02.82 /Ba

Schalldämpfervariante : 1 Topf 800 x \emptyset 320 mm (DAF 649 355)

Standmessung : 76,0 dB/A bei 1650 U/min

Sattelschlepper

D A F

FT 2805 DKS ...

CH 3191 25

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 12.10.77 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 36,0 km/h, M6, iA 5,03 - 5,14 = 87,5 dB/A
Nahfeld : 99,0 dB/A bei 2375 U/min.

Motorbremse: 48,0 km/h, bzw. 2200 U/min. M6 = 85,0 dB/A

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE-24;
Beschleunigung Bacharach = 3,5

Lärmdämpfungsmaßnahmen : (vom Importeur eingebaut)
- Verschalung mit schalldämmendem Material seitl. vom Motor;
- Querverschalung hinter dem Motor;
- Schalldämmender Belag über Motor an Kabinenunterseite.

Nachtrag vom 26.10.79 in Bern - jak

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 29,7 km/h, M5, iA 4,49 = 87,0 dB/A
Nahfeld : 97,0 dB/A bei 2400 U/min.

Lärmdämpfungsmaßnahmen : - Verschalung mit schalldämmendem Material seitl. vom Motor;
- Querverschalung hinter dem Motor;
- Schalldämmender Belag über Motor an Kabinenunterseite.

Fahrzeug geprüft mit : 16'000 kg.

Lastwagen und
Sattelschlepper

D A F

d i v e r s e

CH 3191 18 - 30

INFORMATIONSKARTE

(Ist jedem Typenschein beizulegen)

Ab 1. Oktober 1978 neuer Hauptimporteur: D A F Trucks (Schweiz) AG.
Wehntalerstrasse 581
8046 Z ü r i c h