

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Fahrzeug-Nr.
Lastwagen (Fahrgestell)	D A F	FA 900 DD ... *)	CH 3191 26

Hersteller VAN DOORNE'S Bedrijfswagenfabriek B.V. Eindhoven / NL
 Erkennungsmerkmale "FA 900 DD ..." auf Hersteller-Plakette und oberhalb Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette auf der Innenseite der rechten Türe
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Längsträger über Vorderachse
 Motorkennzeichen "DD" rechts vorn auf Block, oberhalb Alternator (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur AUTOMOBILWERKE FRANZ AG, Abteilung Lastwagen, Wehntalerstrasse 581, 8046 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug 130501 Unveränderliche Zeichen im Typencode FA 900 DD ...

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 5 Achsantrieb HR
 Betriebsbremse drucklufthydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder, hydraulischer Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf Hinterräder**)
 Hilfsbremse HA + VA-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse Federspeicher, abstuftbar, wirkend auf HR ***)
 Dauerbremse Staudruck, nicht abstuftbar
 2-Kreis-Kontrolle separate Kontrollampen

Motor

Marke	<u>D A F</u>	Typ	<u>D D</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Bohrung	<u>100,65</u>	Hub	<u>120</u>
Hubraum	<u>5728</u>	Steuer-PS bei U/min	<u>29,17</u>
Leistungs-PS DIN	<u>110 (81 kW)</u>		<u>2400</u>
Lärm	<u>83</u>	dB/A bei U/min	<u>2500</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf, 960 x ø 195</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach = 5,0</u>		
Entstörung			

Karosserie

Frontlenkerkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten 1/ 430x170x180 Rückspiegel beidseitig
 Unterlegkeil 1/ 430x170x180 Zugvorrichtung
 Diebstahlsicherung
 Anzahl Plätze 2 od. 3 v 2 od. 3 M h
 Masse (\$) innen aussen
 Länge 7250 Achsabstand 3850 / *)
 Breite 2050 Doppelachse v h
 Höhe 2500 Spurweite v 1730 h 1690
 Ueberhang s Spurweite v
 v 1220 h
 h 2180 Spurkreis l 13200 r 14200
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1980</u>	<u>1095</u>	<u>3075</u> (\$))
Nutzlast	<u>(Leergewicht Kabine/Fahrgestell)</u>		
Gesamtgewicht	<u>2850</u>	<u>5500</u>	<u>7800</u>
Fabrkgarantie	<u>8,5 x 17,5</u>	<u>8,5 x 17,5</u>	(Varianten
Reifengröße	<u>- / 6,25</u>	<u>- / 6,25</u>	vgl. Berner-
Ply / bar	<u>2850</u>	<u>5500</u>	kungen)
Tragkraft	<u>120</u>	<u>120</u>	
für V max	<u>120</u>	<u>120</u>	km/h

Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 16000
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 68-98 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Ausrüstung	§)	
Fernlichter	CR	(E)
Abblendlichter	CR	(E)
Standlichter	A	(E) in CR
Schlusslichter	R	(E)
Bremslichter	Sl	(E)
Richtungsblinker	v l	(E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I. (E)
Markierlichter	v A	(E) s h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/	kombiniert links
Scheibenwischer	2	Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Bosch 0 320 223 022	oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	D A F	FA 900 DD ...	
Typenscheinnummer	CH	3191 26	
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total 2 oder 3	vorn	2 oder 3
Leergewicht	n.Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	n.Aufbau	Steuer-PS	29,17
Gesamtgewicht	7800	Hubraum	5728

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Modellvarianten

- FA 900 DD 325 = Radstand 3250 mm / Ueberhang hinten 1780 mm / Gesamtlänge 6250 mm
- FA 900 DD 385 = Radstand 3850 mm / geprüftes Fahrzeug
- FA 900 DD 445 = Radstand 4450 mm / Ueberhang hinten 2580 mm / Gesamtlänge 8250 mm

***) Betriebsbremse

2-Kreis Hochdruckanlage (16 bar), Betriebsdruck 7,5 bar. Druck in den Hochdruckbehältern nach 6-maliger Betätigung >7,5 bar (ca. 11 bar). Auffüllzeit der Hochdruckbehälter von 11 auf 16 bar beträgt ca. 2 min.

****) Feststellbremse

Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis-Schutzventil, keine Notlösevorrichtung erforderlich. Mechanische Notlösung = Hebel an Zylinder (Ausklippen der Seilzüge)

§) Ausrüstung

Masse, Gewichte, Ausrüstung und z.T. Spurbreite-Durchmesser bei der Einzelabnahme kontrollieren
Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden

Lastwagen und
Sattelschlepper

D A F

d i v e r s e

CH 3191 18 - 30

INFORMATIONSKARTE

(Ist jedem Typenschein beizulegen)

Ab 1. Oktober 1978 neuer Hauptimporteur: D A F Trucks (Schweiz) AG.
Wehntalerstrasse 581
8046 Z ü r i c h