

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Lastwagen (Fahrgestell)

D A F

FA 2805/2300 DKS ... \*)

CH 3191 29

Hersteller

VAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF B.V., Eindhoven (NL)

Erkennungsmerkmale

"FA 2805/2300 DKS ..." auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, auf vorderem Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, oberhalb Vorderachse

Motorkennzeichen

"DKS" rechts, vorne oben auf Motorblock, oberhalb Alternator (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

AUTOMOBILWERKE FRANZ AG, Wehntalerstrasse 581, 8046 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

152605

Unveränderte Zeichen im Typencode

FA 2805/2300 DKS

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mechanisch, Allklauengetriebe FULLER

Anzahl Gänge

3 x 4 + 1

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Federspeicher abstufbar, IB, wirkend auf HR \*\*\*

Feststellbremse

Federspeicher

Dauerbremse

Staudruck nicht abstufbar

2-Kreis-Kontrolle

Doppelmanometer und Summer

Motor

Marke

D A F

Typ

DKS 1160

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D.

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

130

Hub

146

Hubraum

11621

Steuer-PS

59,19

Leistungs-PS

310 DIN

bei U/min

2200

Lärm (Nahfeld)

99

dB/A

bei U/min

2375

\*\*)

Schalldämpfer

1 Topf 1110 x Ø 305 mm

§§)

Abgasprüfung

ECE-24, Bacharach 4,0

Entstörung

Karosserie

Frontlenkerkabine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

Tachograph

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

550x300x240

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

3

M

h

Masse §)

innen

ausßen

\*)

Achsabstand

\*)

Länge

2300

Doppeltachse

v

h

Breite

3100

Spurweite

v

h 1735

Höhe

1420

Spurweite

v

-

Ueberhang

s

1420

Spurweite

v

-

v

\*)

Spurkreis

l

§)

r

§)

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte §)

vorn

hinten

total

Leergewicht

je nach Aufbau

Nutzlast

je nach Fahrzeug

Gesamtgewicht

6500

13000

19000

Fabrikgarantie

11.00 R 20

11.00 R 20

(Varianten

Reifengröße

16 / 7,0

16 / 7,0

vgl. Bemerkungen)

Ply / bar

6710

12090

Tragkraft

100

100

km/h

für V max

100

100

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

-

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

56000

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

100

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

Ausrüstung §) CR (E)  
 Fernlichter CR (E)  
 Abblendlichter A (E)  
 Standlichter A (E) in CR  
 Schlusslichter R (E)  
 Bremslichter Sl (E)  
 Richtungsblinker v seitl. 4 (E) s h 2a (E)  
 Rückstrahler v s I (E) h I (E)  
 Markierlichter v s h R (E)  
 Zusätzliche Lichter 2 Zusatzfernlichter CR (E) (nur R in Betrieb)  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 links kombiniert mit R (E)  
 Scheibenwischer 2 Blatt  
 Warnvorrichtungen KLAXON JERICHO-AIR CH 5 1101 01 oder andere  
 gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen  
 Marke und Typ D A F FA 2805/2300 DKS ...  
 Typenscheinnummer CH 3191 29  
 Karosserie  
 Plätze total 3 vorn  
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D  
 Nutzlast je nach Fz. Steuer-PS 59,19  
 Gesamtgewicht 16000 Hubraum 11621

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Modellvarianten : FA 2805/2300 DKS 380 Länge: 6370 mm Achsabstand: 3800 mm Ueberhang H: 1150 mm  
 FA 2805/2300 DKS 450 8420 mm 4500 mm 2500 mm  
 FA 2805/2300 DKS 475 9220 mm 4750 mm 3050 mm  
 FA 2805/2300 DKS 540 10000 mm 5400 mm 3180 mm
- \*\*) Gerauschmessung BAV : Vorbeifahrt: 36 km/h, M6, iA 5.03-5.14, 87,5 dB/A
- \*\*) Federspeicher : Betriebsdruck über 4-Kreisventil, Notlösedruck über 4-Kreisventil, mechanische Notlösung: Spindel am Bremszylinderkolben
- +) Reifenvariante : 11 R 22,5, Tragkraft v = 6000 kg (8,0) h = 10800 kg (8,0), V/max. 100 km/h
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurkreis sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.  
 Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- §§) Besondere Massnahmen zur Schalldämpfung :  
 Zusätzlich vom Importeur eingebaut:  
 -Verschalungen mit schalldämpfendem Material seitlich vom Motor  
 -Querverschalung hinter dem Motor  
 -Schalldämpfer Belag über dem Motor an Kabinenunterseite

Ort und Datum der Prüfung  
 - Bellach, 10.10.1977 / Frutigen, 13.10.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lastwagen  
(Fahrgestell)

D A F .

FA 2805/2300 DKS ...

CH 3191 29

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 26.10.79 in Bern - jak

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 29,7 km/h, M5, iA 4,49 = 87,0 dB/A  
Nahfeld : 97,0 dB/A bei 2400 U/min.

Lärmdämpfung : - Verschalung mit schalldämmendem Material seitl. vom Motor;  
- Querverschalung hinter dem Motor;  
- Schalldämmender Belag über Motor an Kabinenunterseite.

Fahrzeug gerüst mit : 16'000 kg.

Nachtrag vom 18.03.81 in Bern - Ad

auf Wunsch lieferbar :

Getriebe : mechanisch synchronisiert, ZF-16 S 130

Anzahl Gänge : 16 / (4x2x2)

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: auch gültig mit Getriebe ZF-16 S 130.

Nachtrag vom 17.02.82 /Ba

Schalldämpfervariante : 1 Topf 800 x  $\emptyset$  320 mm (DAF 649 355)

Standmessung : 76,0 dB/A bei 1650 U/min

Lastwagen und  
Sattelschlepper

D A F

d i v e r s e

CH 3191 18 - 30

INFORMATIONSKARTE

(Ist jedem Typenschein beizulegen)

Ab 1. Oktober 1978 neuer Hauptimporteur: D A F Trucks (Schweiz) AG.  
Wehntalerstrasse 581  
8046 Z ü r i c h