

|   |                      |                                 |   |
|---|----------------------|---------------------------------|---|
| Fahrzeugart<br>32) Lastwagen/Sattelschlepper<br>(Fahrgestell) | Fabrikmarke<br>D A F | Typ<br>F.. 330. DEX ... (6x2) * | ZUSATZKARTE<br>Typenschein-Nummer<br>CH 3191 41 |
|---|----------------------|---------------------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Hersteller         | VAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF B.V. (DAF TRUCKS B.V.), TK Bindhoven / NL |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette "F.. 330. DEX ..."<br>Fahrgestellnummer "XLA..33ES....." |
| Herstellerplakette | rechts, am vorderen Türpfosten  |
| Fahrgestellnummer  | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad                          |
| Motorkennzeichen   | "DEX" rechts, vorn oben auf Motorblock, oberhalb Alternator                     |
| Importeur          | DAF TRUCKS (SCHWEITZ) AG, Wehntalerstrasse 591, 8046 Zürich                     |

|                      |   |               |               |                 |   |
|----------------------|---|---------------|---------------|-----------------|---|
| Fahrgestell          | 3 (H'Doppelachse) / 8 od. 10 **)  | Motor         | DAF           | Typ             | DEX 1160                                      |
| Anzahl Achsen/Reifen | ***)  | Marke         | Reihe (Turbo) | Takte           | 4   |
| Federung             | mech. mit hydr. Lenkhilfe; Hydroschindel  | Bauart        | D             | Lage            | vorn  |
| Lenkung              | auf Mittelachse   | Treibstoff    | Wasser        | Anzahl Zylinder | 6   |
| Achsantrieb          | Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder,  | Kühlung       | 130           | Hub             | 146   |
| Betriebsbremse       | Bremskraftregler stufenl., lastabh., auf HR,<br>auf Wunsch mit "ARS" lieferbar              | Bohrung       | 11621         | Steuer-PS       | 59,19   |
| Hilfsbremse          | Federspeicher, abstufbar, auf 1.+2.-Achse,<br>Betriebsdruck + Notlösung über 4-Kreisschutz- | Hubraum       | 243 DIN       | bei min-1       | 2200  |
| Feststellbremse      | ventil; mech. Lösevorr., = Spindel an Zylinder  | Leist. kW     | 1300          | bei min-1       | 1300  |
| Dauerbremse          | Staudruck nicht abstufbar   | Md-max. Nm    | ---           | Entstörung      | 1 Topf 800x316 mm "DAF 649355" x)             |
| 2-Kreis-Kontrolle    | separate Kontrolllampe  | Schalldämpfer | ---           |                 | 1 Resonator nach Hauptschalldämpfer 600x70 mm |
|                      |   |               |               |                 | 1 Visco-Lüfter, 9-Blatt, ø 620 mm             |

|                        |  |                    |  |             |         |
|------------------------|--|--------------------|--|-------------|---------|
| Karosserie/Ausrüstung  | Frontlenkerkabine §)                         | Gewichte           | vorn   | hinten      | Total   |
| Anzahl Türen           | 2  | Leergewicht        | 4420   | 4080        | 8500 §) |
| Sicherheitsgurten vorn | ---  | Gewichtsverteilung | ( <u>Fahrgestell/Kabine mit Radstand 4470 mm</u> ) |             |         |
| Unterlegkeil           | 2/ §)  | Fabrikgarantie     | 7000   | 10000 + xx) | 19000   |
| Diebstahlsicherung     | ---  | Reifengrösse       | 12 R 22,5  | 12 R 22,5   | xx)     |
| Treibstofftank         | 1/ 400 lt. / Stahlblech                      | Ply/bar            | -- / 8,0   | -- / 8,0    |         |
| Warmvorrichtung        | KLAXON CH 5 1101 01 oder andere homologierte | Tragkraft          | 6500   | 11600       |         |
| Anzahl Plätze          | T 3 od. 4v                                   | für Vmax           | 105  | 105         |         |
|                        |  | Felgen             | 8.25 x 22.5 Stahl                                  |             |         |
| Masse §)               | innen  | aussen             | mech. Getriebe                                     |             |         |
| Länge                  | ---  | 9150               | autom. Getriebe                                    |             |         |
| Breite                 | ---  | 2500               | Gar. Anhängelast gebrems./ungebrems                |             |         |
| Höhe                   | ---  | 2900               | Garantiertes Gesamtzuggewicht                      |             |         |
| Überhang vorn          | ---  | 1420               | Geprüfte Anhängelast                               |             |         |
| Überhang hinten        | ---  | 3260               | Garantierte Dachlast                               |             |         |
| Bodenfreiheit          | leer   | 270                | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller              |             |         |
|                        | beladen                                      | 240                | 95 - 120 km/h                                      |             |         |
|                        |  | 4470 *)            | gemessen km/h bei min-1                            |             |         |
|                        |  | v h 1320           | Motor  |             |         |
|                        |  | v 2013 -           | Zapfwelle  |             |         |
|                        |  | h 1820 -           |  |             |         |
|                        |  | l 16000 r 15600    |  |             |         |

| Geräuschemissionen<br>Getriebe | Vorbefahrt<br>dB/A      | Standmessung<br>dB/A min-1 | Bemerkungen         | Angaben für den Fahrzeugausweis |                                | (Code)                      |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| m13, FULLER RTO 11613          | 5,03                    | 86,0                       | 74,0 1650 ab)ac)bb) | Fahrzeugart                     | Lastwagen od. Sattelschlepper  |                             |
| m13, FULLER RTO 11613          | 4,49-5,33               | x                          | 74,0 1650 ab)ac)bb) | Marke und Typ                   | D A F F.. 330. DKX ... (6 x 2) |                             |
| m16, ZF 16 S 130               | 4,49-5,33               | x                          | 74,0 1650 ab)ac)bb) | Typenschein-Nr. CH              | 3191 41                        |                             |
|                                |                         |                            |                     | Karosserie                      | Je nach Aufbau                 |                             |
| F                              | G                       | H                          | J                   | R                               | Plätze                         | Total 3 od. 4 vorn          |
| Rauchemission BAV Anh. 3       | ECE-24                  |                            |                     |                                 | Leergewicht                    | 1t. Waagschein Treibstoff D |
| b = 0,35 bei 2200 min-1        | k = 0,18 bei 1960 min-1 | k = bei min-1              |                     |                                 | Nutzlast                       | J.n. Aufbau Hubraum 11621   |
| b = 0,14 bei 1720 min-1        | k = 0,18 bei 1480 min-1 | k = bei min-1              |                     |                                 | Gesamtgewicht                  | 19000 Steuer-PS 59,19       |
| b = 0,40 bei 1240 min-1        | k = 0,90 bei 1000 min-1 | k = bei min-1              |                     |                                 |                                |                             |
| O                              | O+P                     |                            |                     |                                 |                                |                             |
| S Bacharach = 5,0              | Einspritzpumpe BOSCH    |                            |                     |                                 |                                |                             |

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Typenbezeichnung : die drei letzten Zahlen der Typenbezeichnung = Original-Achsabstand in cm. Achsabstandsänderungen dürfen vom Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden; von 2970-5020 mm alle 100 mm möglich. Zur Kennzeichnung einer solchen Änderung wird am Fahrgestell über der Fahrgestell-Nr. der Buchstabe "M" eingeschlagen.
- \*\*\*) Nachlaufachse : abhebbar mit 10 t Automatik.
- \*) Federung : V= Längsblattfedern / H= Längsblattfedern od. Luftfederung; Stossdämpfer an Vorder- und Nachlauf-Achse.
- x) Lärmdämmung : Absorptionsblenden beidseitig in den Radkastenöffnungen (2-teilig); Absorptionsblenden beidseitig der Ölwanne; Absorptionsblende als Motorraumabschluss an der Kabinenrückwand; Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- xx) Fabrikgarantie : 

|                  | Nachlaufachse | Gesamtgewicht | Anzahl Federblätter H |
|------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Modell F..330DKX | 8000 kg       | 23000 kg      | 8 Blätter             |
| Modell F..330DKX | 6000 kg       | 23000 kg      | 12 Blätter            |
- +) Reifenvarianten : Einfach = 12 R 22.5, 6500 kg (8,0), V-max. 105 km/h / Doppel = 13 R 22.5, 13000 kg (8,5), V-max. 105 km/h.  
13 R 22.5, 7500 kg (8,5), V-max. 105 km/h 295/80 R 22.5, 11600 kg (7,75), V-max. 120 km/h.  
295/80 R 22.5, 6500 kg (7,75), V-max. 120 km/h 315/80 R 22.5, 13000 kg (8,0), V-max. 120 km/h.  
315/80 R 22.5, 7500 kg (8,0), V-max. 120 km/h 12.00 R 20 , 13000 kg (8,5), V-max. 105 km/h.  
12.00 R 20 , 7500 kg (8,5), V-max. 105 km/h

§) Masse, Gewichte, Unterlegekeile und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Markierlichter oben am Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden. Fahr- und Bremsversuche mit 19000 kg geprüft.

Eintrag im Fahrzeugausweis: 122 - nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezahlen erford.

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 14.02.84.  
Sta/FR

Ersetzt Typenschein vom

Edg. Typenprüfstelle

Lastwagen oder  
Sattelschlepper  
(Fahrgestell)

D A F

F.. 330. DKX ... (6x2)

CH 3191 41

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 10.11.84 in Bern - jak

Felgenvarianten : Leichtmetall "ALCOA"

Vorderachse : 8.25 x 22.5 ET 170, Spurweite 2032 mm  
9.00 x 22.5 ET 175, 2022 mm

Hinterachsen : 8.25 x 22.5 ET 170, 1840 mm  
9.00 x 22.5 ET 175, 1840 mm

Korrektur : auf Typenschein 3191 41 vom 14.02.84

Schalldämpfer : Abmessungen des Resonators nach Hauptschalldämpfer = 600 x  $\emptyset$  170

Anzahl Plätze : 2, 3 oder 4.

