

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE
31) Lastwagen (Fahrgestell)	D A F	FA 900 DT ...	CH 3191 42

Hersteller VAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF BV., DAF TRUCKS BV., NL-5645 TK Eindhoven / NL
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "FA 900 DT ..." (veränderliche Zahlen = Achsabstand)
Fahrgestellnummer "**XLAEC9DT.....**"
 Herstellerplakette an der Innenseite der rechten Türe
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "615" rechts, seitl. am Block erhaben eingrossen / "DT" rechts, vorn seitl. am Zylinderkopf (vom Imp. eingesch.)
 Importeur DAF TRUCKS (SCHWEIZ) AG, Wehntalerstrasse 581, 8046 Zürich

Fahrgestell <u>2 / 6</u> Anzahl Achsen/Reifen <u>Längsblatt, a.W. = hinten Luft; V+H = Stossdämpfer</u> Federung <u>mechanisch ZF-Hydrospindel; hydr. Lenkhilfe</u> Lenkung <u>auf Hinterräder</u> Achsantrieb <u>drucklufthydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf</u> Betriebsbremse <u>alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabh.</u> <u>hängig auf HR; Abschaltdruck = 8,1 bar</u> Hilfsbremse { <u>Federreicher abstufbar, auf HR, Betriebsdruck</u> <u>u. Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil, mech.</u> <u>Lösevorr. = Klinke an Zylinder</u> Feststellbremse <u>Staudruck nicht abstufbar</u> Dauerbremse <u>Niveauekontr. + Kontroll./Doppelmanom. + Summer</u> 2-Kreis-Kontrolle	Motor <u>DT 615</u> Marke <u>D A F</u> Bauart <u>Reihe (Turbo)</u> Typ <u>4</u> Treibstoff <u>D</u> Lage <u>vorn</u> Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>6</u> Bohrung <u>104,2</u> Hub <u>120,7</u> Hubraum <u>6172</u> Steuer-PS <u>31,43</u> Leistung kW <u>111 DIN</u> bei min-1 <u>2400</u> Md.-max. Nm <u>495</u> bei min-1 <u>1600</u> Entstörung <u>---</u> Schalldämpfer <u>2 Töpfe : 730 x Ø 300 mm "649354" x)</u> <u>480 x Ø 170 mm "648356"</u>
---	--

Karosserie/Ausrüstung Frontlenkerkabine / je nach Aufbau §)
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten vorn --- hinten ---
 Unterlegkeil 1/300x150x170mm Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung --- Scheibenwisch. 2
 Treibstofftank 1 / 120 lt. od. 200 lt. / Stahlblech
 Warnvorrichtung BOSCH CH 5 0302 04 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>2190</u>	<u>1025</u>	<u>3215</u> §)
Gewichtsverteilung	<u>(Leergewicht Fahrrestell/Kabine)</u>		
Fabnkgarantie	<u>2850</u>	<u>5500</u>	<u>7800</u>
Reifengrösse	<u>8,5 R 17,5</u>	<u>8,5 R 17,5</u>	<u>7800</u> +)
Ply/bar	<u>— / 6,25</u>	<u>— / 6,25</u>	
Tragkraft	<u>2900</u>	<u>5600</u>	
für Vmax	<u>120</u>		
Felgen	<u>E 17,5 x 5,25 Stahl</u>		

Anzahl Plätze T 3 v --- M --- h ---
 Masse §) innen --- aussen ---
 Länge --- 8260 Achsabstand 4450 *)
 Breite --- 2500/2300 Doppelachse v --- h ---
 Höhe --- 2500 Spurweite v 1710 - ---
 Überhang vorn --- 1220 Spurweite h 1700 - ---
 Überhang hinten --- 2590 Spurkreis Ø 15400 r 15200
 Bodenfreiheit leer 180/190 beladen 170/180

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>---</u>	<u>---</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>15100 kg</u>	<u>---</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>---</u>	<u>---</u>
Garantierte Dachlast	<u>---</u>	<u>---</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>98 - 116</u>	<u>---</u> km/h
gemessen <u>---</u> km/h bei min-1 <u>---</u> Motor <u>---</u> Zapfwelle <u>---</u>		

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen		Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe		i-A	dB/A	dB/A	min-1						
m5		4,56-5,13	84,0	76,0	1800	ab) ac)		Fahrzeugart	<u>Lastwagen</u>		
								Marke und Typ	<u>D A F F A 9 0 0 D T</u>		
								Typenschein-Nr. CH	<u>3191 42</u>		
								Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>		
F		G	H	J	R			Plätze	Total	<u>3</u>	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24								Leergewicht	<u>1t, Waagschein</u>	
b = bei min-1	k = 0,50 bei 2400	min-1	k = 0,58 bei 2136	min-1					Treibstoff	<u>D</u>	
b = bei min-1	k = 0,70 bei 1872	min-1	k = 0,90 bei 1608	min-1					Nutzlast	<u>1, n. Aufbau</u>	
b = bei min-1	k = 1,13 bei 1344	min-1	k = 1,50 bei 1080	min-1					Gesamtgewicht	<u>7800</u>	
O	O+P								Hubraum	<u>6172</u>	
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH								Steuer-PS	<u>31,43</u>	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Achsabstände : Achsabstandsänderungen dürfen vom Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden; von 3250 - 5200 mm alle 100 mm möglich. Zur Kennzeichnung einer solchen Änderung wird am Fahrgestell über der Fahrgestell-Nr. der Buchstabe "M" eingeschlagen.
- x) Lärmdämmung : Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt. Absorptionsblenden beidseitig vom Motor oberhalb Chassislängsträger. Mit schalldämmendem Material ausgekleidete Verschalung bei Motorraum hinter Kabinenrückwand.
- + Reifenvarianten : 205/75 R 17.5, V= 2900 kg (6,75) / H= 5600 kg (6,75), V-max. 120 km/h.
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurbreite sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Parkierlichter oben am Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden. Radmutterabdeckungen über Vorderräder erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis : (nur wenn Breite über 2,3 m)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung : Zürich, 11.07.84.

Schö/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

D A F

diverse

CH 3191 42

SAMMELKARTE

I

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 20. August 1985 in Bern - Gau

Gilt für folgende Typenscheine: CH 3191 33	CH 3191 39
3191 34	3191 40
3191 35	3191 41
3191 36	3191 42
3191 37	3191 43
3191 38	3191 44

DAF Trucks (Schweiz) AG., kennzeichnet die von ihr ausgeführten Achsabstandsänderungen mit einem Buchstaben-Code "M". Dieser Buchstabe wird je nach Modell über oder nach der Fahrgestellnummer eingeschlagen. Dieser Code ist nicht Teil der Fahrgestellnummer und darf auf dem Form. 13.20 A in der Rubrik 23 (Fahrgestellnummer) nicht eingetragen werden.