

Fahrzeugart 31) Lastwagen (Fahrgestell) Fabrikmarke DAF Typ FA 1100 DT ... **ZUSATZKARTE** CH 3191 43

Hersteller VAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF BV., DAF TRUCKS BV., NL-5645 TK Bindhoven / NL  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "FA 1100 DT ..." (veränderliche Zahlen = Achsabstand)  
Fahrgestellnummer "\*\*XLAEL1DT.....\*\*"  
 Herstellerplakette an der Innenseite der rechten Türe  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad  
 Motorkennzeichen "615" rechts, seitl. am Block erhaben eingesossen / "DT" rechts, vorn seitl. am Zylinderkopf (von Imp. eingeschl.)  
 Importeur DAF TRUCKS (SCHWEIZ) AG, Wehntalerstrasse 581, 8046 Zürich

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 6  
 Federung Längsblatt, a.W. = hinten Luft; V+H = Stossdämpfer  
 Lenkung mechanisch ZF-Hydrospindel; hydr. Lenkhilfe  
 Achsantrieb auf Hinterräder  
 Betriebsbremse drucklufthydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR; Abschaltdruck = 8,1 bar  
 Hilfsbremse Federreicher abstufbar, auf HR, Betriebsdruck u. Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil, mech. Lösevorr. = Klinke an Zylinder  
 Feststellbremse Staudruck nicht abstufbar  
 Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Niveaunkontr., +Kontroll., Doppelmanom., +Summer

Motor  
 Marke DAF Typ DT 615  
 Bauart Reihe (Turbo) Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6  
 Bohrung 104,2 Hub 120,7  
 Hubraum 6172 Steuer-PS 31,43  
 Leistung kW 111 DIN bei min-1 2400  
 Md-max Nm 495 bei min-1 1600  
 Entstörung —  
 Schalldämpfer 2 Töpfe : 730 x Ø 300 mm "649354" x)  
400 x Ø 170 mm "648356"

Karosserie/Ausrüstung Frontlenkerkabine / je nach Aufbau §)  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph  
 Sicherheitsgurten vorn — hinten —  
 Unterlegkeil 1/300x150x170mm Rückspiegel 2/beidseitig  
 Diebstahlsicherung — Scheibenwisch. 2  
 Treibstofftank 1 / 120 lt. od. 200 lt. / Stahlblech  
 Warnvorrichtung BCSCH CH 5 0302 04 oder andere homologierte

Gewichte vorn hinten Total  
 Leergewicht 2190 1050 3240 §)  
 Gewichtsverteilung (Leergewicht Fahrgestell/Kabine)  
 Fabrikgarantie 3400 6300 9700  
 Reifengrösse 9.5 R 17.5 9.5 R 17.5 +)  
 Ply/bar — / 6,75 — / 6,75  
 Tragkraft 3400 6400  
 für Vmax 120 120  
 Felgen B 17.5 x 6.00 Stahl

Anzahl Plätze T 3 v — M — h —  
 Masse §) innen aussen  
 Länge — 8260 Achsabstand 4450 \*)  
 Breite 2500/2300 Doppelachse v — h —  
 Höhe 2520 Spurweite v 1710 —  
 Überhang vorn 1220 Spurweite h 1700 —  
 Überhang hinten 2590 Spurkreis Ø l 15400 r 15200  
 Bodenfreiheit leer 200/210 beladen 190/200

mch. Getriebe autom. Getriebe  
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst — —  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 15100 kg  
 Geprüfte Anhängelast —  
 Garantierte Dachlast —  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 98 - 116 km/h  
 gemessen — km/h bei min-1 — Motor — Zapfwelle —

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe		i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart		
m5		4,56-5,13	84,0	76,0	1800	ab) ac)	Lastwagen		
							Marke und Typ	D A F PA 1100 DT . . . .	
							Typenschein-Nr. CH	3191 43	
							Karosserie	je nach Aufbau	
F	G	H	J	R					
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24								
b = bei min-1	k = 0,50 bei 2400	min-1	k = 0,58 bei 2136	min-1					
b = bei min-1	k = 0,70 bei 1872	min-1	k = 0,90 bei 1608	min-1					
b = bei min-1	k = 1,13 bei 1344	min-1	k = 1,50 bei 1080	min-1					
O	O + P								
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH								
Plätze		Total	3		vorn				
Leergewicht		lt. Waagschein		Treibstoff		D			
Nutzlast		i. n. Aufbau		Hubraum		6172			
Gesamtgewicht		9700		Steuer-PS		31,43			

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Achsabstände : Achsabstandsänderungen dürfen vom Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden; von 3250 - 5200 mm alle 100 mm möglich. Zur Kennzeichnung einer solchen Änderung wird am Fahrgestell über der Fahrgestell-Nr. der Buchstabe "M" eingeschlagen.
- x) Lärmdämpfung : Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt. Absorptionsblenden beidseitig vom Motor oberhalb Chassislängsträger. Mit schalldämmendem Material ausgekleidete Verschalung bei Motorraum hinter Kabinenrückwand.
- + Reifenvarianten : 225/75 R 17.5, V= 3400 kg (6,75) / H= 6600 kg (6,75), V-max. 120 km/h.
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurbreite sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Markierlichter oben am Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden. Radmutterabdeckungen über Vorderräder erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis : (nur wenn Breite über 2,3 m)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Lastwagen oder  
Sattelschlepper  
(Fahrgestell)

D A F

diverse

CH 3191 43

SAMMELKARTE

I

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 20. August 1985 in Bern - Gau

Gilt für folgende Typenscheine: CH 3191 33	CH 3191 39
3191 34	3191 40
3191 35	3191 41
3191 36	3191 42
3191 37	3191 43
3191 38	3191 44

DAF Trucks (Schweiz) AG., kennzeichnet die von ihr ausgeführten Achsabstandsänderungen mit einem Buchstaben-Code "M". Dieser Buchstabe wird je nach Modell über oder nach der Fahrgestellnummer eingeschlagen. Dieser Code ist nicht Teil der Fahrgestellnummer und darf auf dem Form. 13.20 A in der Rubrik 23 (Fahrgestellnummer) nicht eingetragen werden.