

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	P O R S C H E	356 B / 1600 Coupé	1960	3-1-9-7-A			
Merkmale "Porsche 1600" am Heck. - "356 B/1600" rechts auf Kotflügel-Innenseite auf Hersteller- Plakette Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells	Dr. Ing.h.c. F. PORSCHE K.G., Stuttgart - Zuffenhausen (D)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn auf Kofferboden (unter Gummiteppich) hinter Reserverad						
Motor-Nr. eingeschlagen	auf Motorblock auf Flansch für Lichtmaschine						
Motor-Typ	1600 - 60 - Boxer mit 2 Doppel-Fallstromvergasern						
Lage des Motors	hinten Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1582 cm³ Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	4 Getriebeart vollsynchr. Seilw./Spill			Länge 4'010			
Kühlung	Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken			Breite 1'670			
Antrieb	auf Hinterräder Geschw. 1. Gang Spur V. 1'306			Höhe 1'330			
Anzahl Achsen	2 Geschw. dir. Gang ca. 160 Spur H. 1'272			Radstand 2'100			
Anzahl Reifen	4 Differentialsperre Wendekreis 10,05/10,05			Überhang H. 1'000			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	380	500	880	Dimension	Dunlop		Länge
Nutzlast	83	197	280	Pneu-Tragk.	165 - 15	Sport	à 440 kg
Gesamtgew.	463	697	1'160	oder	5.60 - 15	RS B 7	à 390 kg
Fabrikgarant.	550	700	1'250				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		Überhang H.
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	PORSCHE		Brems-PS 60 DIN
Bohrung	82,5			Hub	74		Steuer-PS 8,06
Karosserie-Form	Limousine						
Zahl der Plätze: Total	2 + 2 (vorn 2		Mitte	hinten	2 Notsitze		Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen						

Scheinw. Marke	2/ BOSCH E 1 4430	Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe V= separat unter Scheinw. (w.) H= komb. m. Stopl. (orange)
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Nebellampe		Rückblickspegel	1/ Mitte Windschutzscheibe, oben
Schlusslicht	2/ neben Stopl. u. Blinkern	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h + Tourenzähler
Rückstrahler	2/ separat, unter Stosstange	Gefährliche Bestandteile	Verzierung auf Kofferdeckel, flach gezogen (nicht zu bean- standen).
Stoplicht	2/ komb. m. Blinker (orange)	Kontrollschildbeleuchtung	2/ auf Stosstange f. norm. u. langes Schild
Rückfahrlicht	1/ Mitte unter Stosstange *)		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	82 dB bei 4'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Rückfahrlicht: Muss über Zündung und Rückwärtsgang geschaltet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung: Schinznach-Bad, 1.7.60

Die Typenprüfungskommission