

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P O R S C H E	Typ 356 B/1600 Cabriolet	Modell- Jahr 1960	Typenschein Nr. 31 1 9 7-B
Merkmale "Porsche 1600" am Heck. - "356 B/1600" rechts auf Kotflügel-Innenseite auf Hersteller- Plakette				
Hersteller des Fahrgestells		Dr. Ing.h.c. F. PORSCHE K.G., Stuttgart - Zuffenhausen (D)		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		vorn auf Kofferboden (unter Gummiteppich) hinter Reserverad		
Motor-Nr. eingeschlagen		auf Motorblock auf Flansch für Lichtmaschine		
Motor-Typ		1600 - 60 - Boxer mit 2 Doppel-Fallstromvergasern		
Lage des Motors hinten		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1582 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	vollsynchr. Sellw./Spill	Länge 4'010
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge	4 Zughaken	Breite 1'670
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'306	Höhe 1'330
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	ca. 160 Spur H. 1'272	Radstand 2'100
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,05/10,05	Überhang H. 1'000
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder		
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder		
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	375	500	875	Dimension
Nutzlast	83	197	280	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	458	697	1'155	oder
Fabrikgarant.	550	700	1'250	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen		2
Lenkung: Lage		Motor-Marke		PORSCHE
Bohrung		Hub		74
Karosserie-Form		Cabriolet eventuell mit Hardtop-Aufsatz		
Zahl der Plätze: Total!		2 + 2 (vorn 2 Mitte hinten 2 Notsitze		Stehplätze
Soziussitz		Seltenwagen		

Scheinw. Marke	2/ BOSCH E 1 4430	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe V= separat unter Scheinw. (w.) H= komb. m. Stopl. (orange)
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Nebellampe		Rückblickspegel	1/ Mitte Windschutzscheibe, oben
Schlusslicht	2/ neben Stopl. u. Blinkern	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h + Tourenzähler
Rückstrahler	2/ separat unter Stosstange	Gefährliche Bestandteile	Verzierung auf Kofferddeckel, flach gezogen (nicht zu bean- standen).
Stoplicht	2/ komb. m. Blinker (orange)		
Kontrollschildbeleuchtung	2/ auf Stosstange f. norm. u. langes Schild		
Rückfahrlicht	1/ Mitte unter Stosstange *)		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	82 dB bei 4'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Rückfahrlicht: Muss über Zündung und Rückwärtsgang geschaltet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 1.7.60

Die Typenprüfungskommission