

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P O R S C H E	Typ 356 B / 1600 Super Coupé	Modell- jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 1 9 8-A
Merkmale "Porsche 1600 Super" am Heck. - "356 B/1600 Super" rechts auf Kotflügel-Innenseite auf				
Hersteller-Plakette	Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells	Dr. Ing.h.c. F. PORSCHE K.G., Stuttgart - Zuffenhausen (D)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn auf Kofferboden (unter Gurmitteppich) hinter Reserverad			
Motor-Nr. eingeschlagen	auf Motorblock auf Flansch für Lichtmaschine			
Motor-Typ	1600 S - 75 - Boxer mit 2 Doppel-Fallstromvergäsern			
Lage des Motors	hinten	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1'582 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	vollsynchr.	Seilw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'306
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	ca. 175	Spur H.
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,05/10,05	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	386	494	880	Dimension
Nutzlast	83	197	280	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	469	691	1'160	oder
Fabrikgarant.	550	700	1'250	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	Anzahl Türen		2	
Lenkung: Lage	links		Motor-Marke	PORSCHE
Bohrung	82,5		Hub	74
Karosserie-Form	Limousine			
Zahl der Plätze: Total	2 + 2	(vorn 2	Mitte	hinten 2 Notsitze
Soziussitz	Seitenwagen			
				Stehplätze
				75 DIN
				8,06

Scheinw. Marke	2/ BOSCH E 1 4430	Fahrlichter	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	Fahrlichter	V= separat unter Scheinw. (w.) H= komb. m. Stoplichtern (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht	2/ neben Stopl. u. Blinkern	Rückblickspiegel	1/ Mitte Windschutzscheibe, oben
Rückstrahler	2/ separat, unter Stosstange	Geschwindigkeitsmesser	1/ km/h + Tourenzähler
Stoplicht	2/ komb. m. Blinker (orange)	Gefährliche Bestandteile	Verzierung auf Kofferdeckel, flach gezogen (nicht zu bean- standen).
Kontrollschildbeleuchtung	2/ auf Stosstange f. norm. und langes Schild		
Rückfahrlicht	1/ Mitte unter Stosstange *)		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	84-85 dB bei 5'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Rückfahrlicht: Muss über Zündung und Rückwärtsgang geschaltet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 1.7.60

Die Typenprüfungskommission