

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION, FÜR MOTORFAHRZEUGE

Lastwagen Kabine-Fahrgestell	Fabrikmarke MAGIRUS - DEUTZ	Typ "232 D 19."	Typenschein-Nummer CH 3199 17
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "232 D 19" beidseitig auf Motorhaube.
 "232 D 19." auf Hersteller-Plakette rechts seitlich in Führerkabine bei Sitzbank.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorne auf Längsträger vor hinterem Federsupport
 Motorkezeichen eingeschlagen "F 8 L 413" auf Hersteller-Plakette oben links vom Gebläse.
 Hersteller Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Ulm (D) Importeur Fa. Hammerli AG, Lenzburg

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>6</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V-90°</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marken <u>MAGIRUS-DEUTZ</u>	Treibstoff <u>D</u>	Typ <u>F 8 L 413</u>	
Betriebsbremse <u>Druckl., 2-Kreis, IB, lastabh. Bremskr. regl. a. HR</u>		Lage <u>Vorne</u>	Anz. Zyl. <u>8</u>		
Hilfsbremse <u>Federsp. IB, HA *</u>	Dauerbremse <u>Staudruck</u>	Bohrung <u>120</u>	Hub <u>125</u>		
Stellbremse <u>do.</u>	Anhängerbr. <u>2-Leiter, indirekt</u>	Hubraum <u>11304</u>	cm ³ Steuer-PS <u>57,57</u>		
Getriebeart <u>mechanisch</u>	Anz. Gänge <u>6 a.W. 2x6</u>	Leist.-PS <u>232</u>	(DIN) bei <u>2650</u>	U/min	
Diff. Sperre <u>mech.</u>	Zughaken <u>a. Wunsch</u>	Höchstgeschwind. <u>86</u>	km/h		
KAROSSERIEFORM <u>je nach Aufbau</u>	Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Luft</u>			
	Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2725</u>	U/min		
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u>	vorn <u>3</u>	Mitte <u>-</u>	hinten <u>-</u>	Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 1000 x 250 ø</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1970</u>	H <u>1750</u>
	Spurkreis L <u>17,09</u>	<u>16,9</u>
Achsabstand <u>4600 **)</u>	(/ /)	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>je nach Aufbau</u>	
Breite	<u>2300 ***)</u>	
Höhe	<u>je nach Aufbau</u>	
Überhang V	<u>1120</u>	
H	<u>je nach Aufbau</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>			
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>			
Total				<u>16000</u>
Fabrik-Garantie	<u>6000</u>	<u>13000</u>		<u>19000</u>
Reifen-Dimens.	<u>10,00-20 (16 PR) ***)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>6000(7,5)</u>	<u>10800(7,5)</u>		
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>38000 +) kg</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 V
 Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe auf Fernlicht
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht 2/HELLA K 11743/44 ++)
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton)+++) Lautstärke 102 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/HELLA K 23354/73 Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/HELLA K 23354/73 Rückfahrlampen 1/HELLA K 11117
 Kontroll-Nr. -Bel. hinten links Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel je 1 links + rechts Geschw.-Messer Fahrtschreiber
 Richtungsblinker 4/Blinker
 Vorn 2/3/4 (E) seitt. - hinten 2/HELLA K23354/73
 Warmblinkanlage mit Kontrolllampe Arbeitslampen -
 1 Unterlegkeil 285 x 155 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Lastwagen
 Marke & Typ MAGIRUS-DEUTZ
232 D 19.
 Typenschein-Nummer CH 3199 17
 Karosserieform
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht je nach Treibstoff D
 PS 57,57
 Nutzlast Aufbau Hubraum 11304
 Gesamtgew. - Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fahrgestelles: 470.0015.126
 *) Hilfsbremse : Druck aus Hinterachskreis. Notlösevorrichtung aus separatem Behälter.
 Mech.Lösevorrichtung: Gewindebolzen a.Kolbenstange des Federspeichers.
 **) Achsabstand : auf Wunsch = 4000 mm
 ***) Reifenvarianten/Breite : V=11.00-20(16PR) bei 6500(7,75) Felge: 7,5-20 od. 8,0-20
 H=11.00-20(16PR) bei 11500(7,75)
 V=12.00-20(16PR) bei 7500(7,75) Felge: 8,5-20=>2300 mm Breite-
 H=12.00-20(16PR) bei 13000(7,75) tafeln gemäss Anh.10,
 Abs.1 BAV erforderlich.
 +) Gesamtzuggewicht : mit spez. Schlusstraverse = 60000 kg.
 ++) Original Markierlichter an Kabinendachecke werden ausser Betrieb gesetzt.
 +++) 2.-Warnvorrichtung = 2-Ton, pneumatisch 101 dB/A.
 §) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Die Prüfungskommission

Hendschiken, 5.7.71