

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 3199 21

Lastwagen
(Fahrgestell)Fabrikmarke
MAGIRUS-DEUTZTyp
232 D 19 F. *

ERKENNUNGSMERKMALE "232D19" beidseitig auf Türen.
"Magirus 232 D 19 F." auf Hersteller-Plakette, rechts im
Einstieg.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitt. auf Längsträger, vor Stossdämpfer
Motorkennzeichen eingeschlagen "F8L413" hinten, oben a. Motorblock, angen. Plak. (Importeur)
Hersteller Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Ulm (D) Importeur Hammerli AG, Lenzburg

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>6</u>	Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V 90°</u>	Takte <u>4</u>	
Lenkung	<u>links od. rechts</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>DEUTZ</u>	Treibstoff <u>D</u>		
Betriebsbremse	<u>Druckl. 2-Kreis, IB, lastab. Bremskraftregl. HR</u>			Typ <u>F8L413</u>		
Hilfsbremse	<u>) Federspeicher+</u>	Dauerbremse <u>Staudruck, n. abstufb.</u>	Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>8</u>		
Stellbremse	<u>) Drl. aus HA-Kreis</u>	Anhängerbr. <u>2-Leiter, indirekt</u>	Bohrung <u>120</u>	Hub <u>125</u>		
Getriebeart	<u>mech. vollsynchronisiert</u>			Hubraum <u>11304</u> cm ³	Steuer-PS <u>57,57</u>	
Diff. Sperre	<u>vorn. Zughaken</u>	<u>V + H</u>	Höchstgeschwind. <u>97/100</u> km/h	Leist.-PS <u>232</u> (DIN)	bei <u>2650</u> U/min	
KAROSSERIEFORM	<u>Frontlenkerkabine</u>			Kühlung <u>Luft</u>		
	Anz. Türen <u>2</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2750</u> U/min				
	<u>a. W. = mit Liegepritschen, dann immer Einzelsitze</u>					
	Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> (Einzelsitze) od. <u>3</u> (Sitzbank)					
				Lärmdämpfung <u>1 Topf 1000 x Ø 250</u>		

ABMESSUNGEN	Spurweite V 2020 H <u>1755</u> **)	
	Spurkreis L <u>17,2</u> R <u>17,2</u>	
Achsabstand	<u>4800</u>	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>7970</u>	
Breite	<u>2300</u> (nachmessen) **)	
Höhe	<u>2730</u>	
Ueberhang V	<u>1370</u>	
H	<u>1800</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	Leergewicht		<u>je nach Aufbau</u>	
Nutzlast		<u>je nach Aufbau</u>		
Total				<u>16000</u>
Fabrik-Garantie	<u>6000</u>		<u>13000</u>	<u>19000</u>
Reifen-Dimens.	<u>11.00 R 20</u>		<u>16 PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>6500 (8,0)</u>		<u>11500 (8,0)</u>	
Fabrikgar. max.	XXXXXXXXXXXX Anhängelast			<u>19000</u> kg
Bereifungsvariante:				
<u>12.00 R 20 18PR V=7500 (8,5) H=13000 (8,5)</u>				

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/A(E) in CR

Markierlicht V= 2/ A (E) weiss/rot / H=Schlusslichter

Warnvorrichtung 1/elektr.+1/Druckl. Lautstärke 101/104dB) A

Scheibenwischer 3/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler H = I (E)

Stoplicht 2/ R-S1 (E) S = I (E)

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links komb. Schildform Hochformat/XXXXXX

Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messr Tachogr. + TZ

Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe (Anordnung III)

Vorn G= 4 (E) seitl. _____ hinten G= 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____

Unterlegekeil: 1/ 300x230x170 (wenn über 16 t und
Bereifung 12.00-20, grösserer Keil erforderlich)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ MAGIRUS-DEUTZ 232D19F.*

Typenschein-Nummer CH 3199 21

Karosserieform _____

Plätze: Total 2 od. 3 (Vorn) _____

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast je n. Aufbau PS 57,57
Hubraum 11304

Gesamtgew. 16000 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 470.0016.892

*) Typenbezeichnung: Radstand:
 232 D 19 FL = Lastwagen 4000 - 4800 mm
 K = Kipper 3500 - 4000
 S = Sattelschlepper 3500

***) Breite: Auf Wunsch 2500 mm (Breitetafel erforderlich), Bereifung 12.00-12, Spur mit Scheibenrädern V=1968/H=1809 mm, mit Trilex-Rädern V=1995/H=1820 mm.

+) Federspeicher: Notlösevorrichtung aus separatem Behälter (Zugschalter plomiert);
 Mech. Lösevorrichtung= Ringfeder-Spannelement od. Spindelkolbenstange
 a. Zylinder.

§) Masse, Spurkreis- ϕ , Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme aufzunehmen.
 und zu kontrollieren.

Markierlichter an Kabinendach-Ecken müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Hendschiken, 10.1./17.1.72

Lastwagen
(Fahrgestell)

MAGIRUS-DEUTZ

232 D 19 F .

CH 3199 21

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 17.8.1973 - Mi

Radstandvariante: 5000 mm

Masse, Spurbreis- \emptyset , Gewichte sowie Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Nachtrag vom 29.12.1975 - lin

Radstandvariante: 5200 mm (Masse und Gewichte bei der Einzelabnahme feststellen).

Zulässige Vorderachslast: 6500 kg rückwirkend für alle Fahrzeuge dieses Typs.