

Lastwagen/Chassis (Allrad)	Fabrikmarke MAGIRUS-DEUTZ	Typ 232 D 19 FAK	Typenschein-Nummer CH 3199 22
-------------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "232D19" beidseitig auf Türen.  
"Magirus 232 D 19 FAK" auf Hersteller-Plakette,  
rechts im Einstieg.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seil. a. Längsträger, hinter Stossdämpfer  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F8L413" hinten oben a. Motorblock, angen. Plakette (Importeur)  
 Hersteller Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Ulm (D) Importeur Hammerli AG, Lenzburg

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>V 900</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckl. HA+Druckl.-Hydr. VA, 2-Kr. IB, lastab. Brem</u>	Typ <u>F8L413</u>
Hilfsbremse <u>) Federsp. Druckl. Dauerbremse Staudr. [kraftregler</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>) aus VA-Kreis +) Anhängerbr. 2-Leiter, indirekt</u>	Bohrung <u>120</u> Hub <u>125</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>12 od. 24</u>	Hubraum <u>11304</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>57,57</u>
Diff. Sperre <u>vorhanden</u> Zughaken <u>V+H</u> Höchstgeschwind. <u>73/90</u> km/h	Leist.-PS <u>232</u> (DIN) bei <u>2650</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2750</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2 (Einzelsitze) od. 3 (Sitzbank)</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 1000xØ 250</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1926</u> H <u>1810</u> §)
	Spurkreis L <u>15,1R</u> <u>14,6</u>
Achsabstand	<u>3500</u> / ( / / )
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>5900</u> _____
Breite	<u>2300 od. 2500</u> _____
Höhe	<u>2880</u> _____
Ueberhang V	<u>1340</u> _____
H	<u>1060</u> _____
S	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	_____	<u>je nach Aufbau</u>	_____	_____ §)
Nutzlast	_____	<u>je nach Aufbau</u>	_____	_____
Total	_____	_____	_____	<u>16000</u>
Fabrik-Garantie	<u>6000</u>	_____	<u>13000</u>	<u>19000</u>
Reifen-Dimens.	<u>11.00-20 16 PR</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>6500</u> (7,75)	<u>11500</u> (7,75)	<u>100</u> km/h	_____
Fabrikgar. max.	<del>XXXXXXXXXXXX</del>			_____
Anhängelast	_____			<u>19000</u> kg
Bereifungsvariante:	_____			
	<u>12.00-20 18 PR V=7500(7,75) H=13000(7,75)</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E) in CR

Markierlicht V=2/ A (E) weiss/rot

Warnvorrichtung 1/elektr.+1/Druckl. Lautstärke 101/104 (dB) A

Scheibenwischer 3/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/HELLA K 23354 Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht 2/HELLA K 23354 Rückfahrlampen --

Kontroll-Nr. -Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat/~~KXXXXXXX~~

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer Tachogr. + TZ

Richtungsblinker 4/ Anordnung III

Vorn seitl.: 4 (E) seitl. § hinten HELLA K 23354

Warnblinkanlage -- Arbeitslampen --

Unterlegekeil: 380 x 170 x 215

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ MAGIRUS-DEUTZ 232D19 FAK

Typenschein-Nummer CH 3199 22

Karosserieform

Plätze: Total 2 od. 3 (Vorn) --

Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D

Nutzlast je n. Aufbau PS 57,57

Gesamtgew. 16000 Hubraum 11304

Anhängelast --

Gew. des Zuges --

**BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 470.0015.856

+ Federspeicher: Notlösevorrichtung aus separatem Behälter (Zugschalter plombiert);  
Mech. Lösevorrichtung = Ringfeder-Spannelement od. Spindelkolbenstange a. Zylinder.

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme aufzunehmen und zu kontrollieren. Markierlichter an Kabinendach-Ecken müssen ausser Betrieb gesetzt werden.  
**Blinker seitlich (zu hoch) werden entfernt.**  
Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:

- Bei Fahrzeugbreite über 2300 mm, Breitetafel > 2,3 m erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
Henschiken, 17.1.72  
Bern, 3.7.74

Ersetzt TS CH 3199 22 vom 17.1.72  
Breite 2300 mm

22