

Lastwagen (Fahrgestell) MAGIRUS-DEUTZ 170 D 14 F. *) CH 3199 31

ERKENNUNGSMERKMALE "170 D 14" beidseitig auf Türe
"170 D 14 F." auf Hersteller-Plakette, vorne rechts bei Einstieg

Fahrgestellnummer eingeschlagen seitlich rechts auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F6L413V" hinten oben auf Motorblock oben, Pl. (Importeur)
 Hersteller Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Ulm/D Importeur MAGIRUS-DEUTZ Hammerli AG, Lenzburg

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>Druckluft hydraulisch, 2-Kreis, IB</u> Hilfsbremse } <u>mech., IB, HR</u> Dauerbremse <u>Staudruck, Dr. L. Betät--</u> Stellbremse } <u>(m. Drucklufthilfe) [tigung, nicht abstufbar</u> Getriebeart <u>mech., synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>2 x 6 = 12</u> Diff. Sperre <u>mech. Zughaken n.W.</u> Höchstgeschwind. <u>95</u> km/h	MOTOR Bauart <u>V 900</u> Takte <u>4</u> Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>F6L413V</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u> Bohrung <u>120</u> Hub <u>125</u> Hubraum <u>8478</u> cm ³ Steuer-PS <u>43,18</u> Leist.-PS <u>170</u> (DIN) bei <u>2650</u> U/min Kühlung <u>Luft</u> Lärm <u>85</u> dB(A) bei <u>2800</u> U/min Lärmdämpfung <u>1/Topf 790 x Ø 250</u>
--	---

KAROSERIEFORM Frontlenkerkabine Anz. Türen 2
(a.W. = mit Liegepritschen und Einzelsitzen)
 Anz. Plätze: TOTAL 2 (Einzelsitze) od. 3 (Sitzbank).

ABMESSUNGEN Spurweite V 1996 H 1730 (\$))
 Spurkreis L (\$) R (\$))
 Achsabstand *) (/ /))

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>2300</u> (\$)	_____
Breite	<u>2600</u> (\$)	_____
Höhe	<u>1305</u> (\$)	_____
Ueberhang V	_____	_____
H	_____	_____
S	_____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	_____	je nach Aufbau		_____ (\$)
Nutzlast	_____	je nach Aufbau		_____
Total	_____	_____	_____	14000
Fabrik-Garantie	<u>4600</u>	<u>9500 +)</u>		14000
Reifen-Dimens.	<u>10.00 - 20</u> Multiply			_____
Tragkraft p. Achse	<u>5260(6,5)</u>	<u>10070(7,0)</u>		_____
Fabrikgar. max. Anhängelast	_____			<u>15930</u> kg

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe 2.Fernlicht

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht (in CR) 2/ A (E)

Markierlicht V= 2/A(E)weiss H= 2/A(E)rot (in Schlusslicht)

Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Ton) Lautstärke 98 (dB) A

Scheibenwischer 3/ elektr. (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler [H = 2/ I (E)

Stoplicht 2/ R-S1 (E) [S = 2/ I (E)

Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links komb. Schildform Hochformat

Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw. -Messer Tachogr. + TZ

Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe (Anordnung III)

Vorn g=4(E) seitt. hinten g=2a(E)

Warnblinkanlage m. Kontroll-Lampe

1/Unterlegekeil: 300 x 150 x 200 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ MAGIRUS-DEUTZ 170D14E. *

Typenschein-Nummer CH 3199.31

Karosserieform _____

Plätze : Total 2 od. 3 (Vorn) _____

Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff _____ D

PS 43 18

Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 8478

Gesamtgew. 14000 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = --

*) Typbezeichnung: Radstand:

170 D 14 FL = Lastwagen 4000 - 4600 mm / 4800 - 5100 mm

FK = Kipper 3500 - 4000 mm

FS = Sattelschlepper 3500 mm

§) Masse, Spurbreis- ϕ , Gewichte sowie Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme aufzunehmen und zu prüfen.

Markierlichter an Kabinendachecken müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

2. Warnvorrichtung (a.Wunsch) = 2-Ton, pneumatisch 101 dB/A.

+) Hinterachsgarantie: Bei Verdoppelung des zweiten Federblattes an der hinteren Zusatzfeder= 10000 kg.

Bern, 19.6.74