

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	Fabrikmarke MAGIRUS - DEUTZ	Typ 256 D 19 F. *	CH 3199 38
---	--------------------------------	----------------------	------------

Hersteller	MAGIRUS-DEUTZ AG, Schillerstrasse 2, 7900 Ulm (BRD)		
Erkennungsmerkmale	"256 D 19 F." auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	rechts, in Kabine beim Einstieg		
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger über Vorderachse		
Motorkennzeichen	"FBL 413F" oben, hinten auf Block (Steuerrädergehäuse) angeklebte Plakette		
Hauptimporteur	HAEMMERLI AG, Nutzfahrzeuge, 5600 Lenzburg		
Geprüftes Fahrzeug	4900045447	Unveränderte Zeichen im Typencode	256 D 19 F.

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 6
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch synchr. a.W. mit Vorschaltgruppe
Anzahl Gänge	6 od. 2x6 Achsantrieb Hinterräder
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR
Hilfsbremse	**) Federspeicher, IB, wirkend auf Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	Staudruck, nicht abstufbar
2-Kreis-Kontrolle	Kontrollleuchte

Motor			
Marke	DEUTZ	Typ	FBL 413F
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	125	Hub	130
Hubraum	12756	Steuer-PS	64,97
Leistungs-PS	256 DIN	bei U/min	2500
Lärm	84 dB/A	bei U/min	2500
Schalldämpfer	1 Topf 1000 x Ø 250		***
Abgasprüfung	Bacharach 2,2 / Bosch-Sz. 3,0 (45 %)		
Entstörung			

Karosserie	Frontlenkerkabine	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel beidseitig
Unterlegekil	1/ 380x170x200	Zugvorrichtung nach Wunsch
Diebstahlsicherung	-	
Anzahl Plätze	3 v 3	M. h
Masse (S)	innen	ausßen
Länge		8640
Breite	(2500)	2300
Höhe		3020
Ueberhang	s	
	v	1340
	h	2500
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Achsabstand ++) 4800
		Doppelachse v h
		Spurweite v h 1995 h 1775
		Spurweite v h
		h r 17650 r 16800
		Spurkreis l

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	3710	2410	6120 \$)
Nutzlast	(Leergewicht Kabine/Fahrgestell)		
Gesamtgewicht	16000		
Fabrikgarantie	6500	13000	19000
Reifengrösse	11.00 R 20	11.00 R 20	(Varianten +)
Ply / bar	16 / 8,0	16 / 8,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	6500	11500	
	100 km/h	100 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht	25600		
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	95-104 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	SI (E)
Richtungsblinker	v v - s 4 (E) h 2A (E)
Rückstrahler	v s n, Aufbau h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h §
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	kombiniert
Scheibenwischer	3/ Blatt mit // Waschanlage
Warnvorrichtungen	Bosch 0 320 143 011 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen oder Sattelschlepper		
Marke und Typ	MAGIRUS - DEUTZ	256 D 19 F.	*)
Typenscheinnummer	CH 3199 38		
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total 3	vorn	3
Leergewicht	1t. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	je n. Aufbau	Steuer-PS	64,97
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	12756

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis
***) Modellvarianten**

256 D 19 FS = Sattelschlepper Radstand 3500 / 3800 mm
 256 D 19 FK = Kipper 3500 / 3800 mm
 256 D 19 FL = Lastwagen 3800 / 4000 / 4200 / 4600 / 4800 (gepr. Fz.) / 5100 mm

***) **Federspeicher** : Betriebsdruck aus sep. Behälter über 4-Kreisschutzventil, Notlösung über 4-Kreisschutzventil; keine Notlösevorrichtung erforderlich, mechanische Notlösung = Spindel an Zylinder

****) **Schalldämpfung** : Gummischürzen mit Schaumstoffauflage (35mm) beidseitig im Radkasten

+*) **Reifenvarianten** : 12.00 R 20 18PR, Tragkraft v= 7500 (8,5) h= 13000 (8,5), Vmax 100 km/h, Spur v= 1968 h= 1809
 13 R 22,5 v= 7500 (8,5) h= 13000 (8,5), 100 km/h, v= 1968 h= 1809
 nur für Fahrzeuge mit Breite über 2300 mm

§) **Kasse, Gewichte und Ausrüstung** bei der Einzelabnahme kontrollieren bzw festlegen
 Bremsversuche, Anfahrversuche, Motorbremsverzögerung und Lärm sowie Keil mit 16'000 kg geprüft

++) **Achsabstände** : Achsabstandänderungen dürfen vom Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden, von 3200 mm bis 5300 mm alle 50 mm möglich. Zur Kennzeichnung einer solchen Aenderung wird am Fahrgestell hinter der Fahrgestell-Nummer der Buchstabe "M" eingeschlagen.

Eintrag Fahrzeugausweis (nur bei Fz.-Breite über 2300 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitenzeichen erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
 Hendschiken, 8./9.6.1977

Ersetzt TS CH 3199 38 vom 8./9.6.77
Achsabstandänderungen (01.05.1980) Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

MAGIRUS - DEUTZ

256 D 19 F.

CH 3199 38

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 18. Juli 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 36,4 km/h, M4S, IA 5,74, 85 dB/A

Nahfeld : 99 dB/A bei 2650 U/min

Motorbremse : 50 km/h, M4S, 85,5 dB/A bei 2574 U/min

Druckluft : Betriebsbremse 59,6 dB/A / Federspeicher 57,5 dB/A / Motorbremse 50,0 dB/A

Nachtrag vom 25. Juni 1980 in Bern - Br

Getriebe : Automat "ALLISON, MT 654"

Anzahl Gänge : 5 Stufen

Vorbeifahrt : 33,4 km/h, A2, IA 5,10 + 5,74, 85 dB/A

Nahfeld : 99 dB/A bei 2650 U/min

Bremsversuche, Anfahrvermögen, Motorbremsverzögerung und Lärm sowie Keil
mit 19'000 kg geprüft!