

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	MAGIRUS - DEUTZ	256 D 26 K 6x4	CH 3199 39

Hersteller	MAGIRUS-DEUTZ AG, Schillerstrasse 2, 7900 Ulm (BRD)
Erkennungsmerkmale	"256 D 26 K 6x4" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	rechts, in Kabine beim Einstieg
Fahrstellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger über Vorderachse
Motorzeichen	"F8L 413F" oben, hinten auf Block (Steuerrädergehäuse) angeklebte Plakette
Hauptimporteur	HAEMMERLI AG, Nutzfahrzeuge, 5600 Lensburg
Geprüftes Fahrzeug	4900055988
	Unveränderliche Zeichen im Typencode
	256 D 26 K 6x4

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	1 + Doppelachse Anzahl Räder 10
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	4x2+1 Crawler Achsantrieb Doppelachse
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR
Hilfsbremse	*) Federspeicher, IB, wirkend auf Doppelachse
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	Staudruck, nicht abstufbar
2-Kreis-Kontrolle	Kontrollleuchte

Motor	DEUTZ	Typ	F8L 413F
Marke	V	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	125	Hub	130
Bohrung	12756	Steuer-PS	64,97
Hubraum	256 DIN	bei U/min	2500
Leistungs-PS			
Lärm Nahfeld	98,5 dB/A	bei U/min	2675 x)
Schalldämpfer	1 Topf 1000 x ø 250		**)
Abgasprüfung	Bacharach 2,5 / Bosch-Sz. 3,0 (45 %)		
Entstörung	-		

Karosserie	Normalenkerkabine	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel beidseitig
Unterlegkeil	1/ 360x260x300	Zugvorrichtung nach Wunsch
Diebstahlsicherung	-	
Anzahl Plätze	3 v 3	M b
Masse	innen 7220	achsenabstand ++ 4540
Länge	(2500) 2300	Doppelachse v h 1380
Ersitze	2760	Spurweite v h 2010 h 1740
Höhe		Spurweite v h
Überhang	s 1115	h
	v 675	h 17800 r 17600
	h	Spurkreis l

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	3815	4030	7845 \$)
Nutzlast	(Leergewicht des Fahrgestells)		
Gesamtgewicht	6500	20000	26000
Fabrikgarantie	11.00 R 20	11.00 R 20	(Varianten +)
Reifen grösse	16 / 8,0	16 / 8,0	vgl. Bemerkungen)
Ply / bar	6500	2x11500	
Tragkraft	100 km/h	100 km/h	
Tür V max			
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			38000
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			85,7 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR od. HCR H4 (E)
Abblendlichter	CR od. HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in CR/ HCR
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v - s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s n. Aufbau h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h §
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	kombiniert
Scheibenwischer	2/ Blatt mit 2/3 Waschanlage
Wamvorrichtungen	Bosch 0 320 143 011 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen	
Marke und Typ	MAGIRUS-DEUTZ 256 D 26 K 6x4	
Typenscheinnummer	CH	3199 39
Karosserie	je nach Aufbau	
Plätze	total 3	vom 3
Leergewicht	lt, Waagschein	Treibstoff D
Nutzlast	je n. Aufbau	Steuer-PS 64,97
Gesamtgewicht	25000	Hubraum 12756

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Federspeicher : Betriebsdruck aus sep. Behälter über 4-Kreisschutzventil, Notlösedruck über 4-Kreisschutzventil; keine Notlösevorrichtung erforderlich, mechanische Notlösung = Spindel an Zylinder
- ** Schalldämpfung : Gummischürzen mit Schaumstoffauflage (35mm) beidseitig im Radkasten
- + Reifenvariante : 12 R 22,5, Tragkraft v= 6500 (8,0) h= 2x11500 (8,0), 100 km/h, Spur v= 1966 h= 1809 nur für Fahrzeuge mit Breite über 2300 mm
- §) Maasse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren bzw festlegen
Markierlichter in den vorderen Richtungsblinker müssen ausser Betrieb gesetzt werden (Verdoppelung)
Bremsversuche, Anfahrvermögen, Motorbremsverzögerung und Keil mit 25'000 kg geprüft
- x) Geräuschmessung : nach BAV (Vorbefahrt) 35,8 km/h, M6, 1A 5,74 = 85,5 dB/A
Motorbremse : 47,7 km/h, M6, 2500 U/min., = 85 dB/A ; mit zusätzlich 1 Ansaugdämpfer je Seite
- ++ Achsabstände : Achsabstandsänderungen dürfen vom Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden, von 4540 mm bis 5980 mm alle 50 mm möglich. Zur Kennzeichnung einer solchen Aenderung wird am Fahrgestell hinter der Fahrgestell-Nummer der Buchstabe "M" eingeschlagen.

Eintrag Fahrzeugausweis (nur bei Fx.-Breite über 2300 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich

Ersetzt TS CH 3199 39 vom 8.6.77
Achsabstandvarianten

(01.05.1980)

Ort und Datum der Prüfung

Henschiken, 8.6.1977 / Frutigen, 14.9.1977

Edlg. Fahrzeug-Typenprüfung