

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper	Fabrikmarke MAGIRUS - DEUTZ	Typ 320 D 26 K 6x4	Typenschein-Nummer CH 3199 57
---	--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Hersteller MAGIRUS-DEUTZ AG, Schillerstrasse 2, D-7900 U l m / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "320 D 26 K 6x4" bzw "320 D 26 KL 6x4" (mit Luftfederung hinten)

Herstellerplakette rechts, in Kabine beim Einstieg
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger über Vorderachse
 Motorkennzeichen "F10L 413F" hinten oben auf Block (Stirnradgehäuse) angenietete Plakette
 Hauptimporteur HAEMMERLI AG, Nutzfahrzeuge, 5600 Lenzburg
 Geprüftes Fahrzeug 490 0090 593

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 1 + Doppelachse Anzahl Räder 10
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 2x4+1 od. 2x4x2+1 Achsantrieb Doppelachse
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf
Doppelachse wirkend
 Hilfsbremse Federspeicher, abstufbar, IB, auf Doppelachse,
 und) Betriebsdruck u. Notlösung über 4-Kreis-Schutz-
ventil, mech. Lösevorr. = Spindel an Zylinder
 Feststellbremse Staudruck, nicht abstufbar
 Dauerbremse Kontrollampe
 2-Kreis-Kontrolle Kontrollampe

Motor	DEUTZ	Typ	F10L 413F
Marke	V	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	10
Kühlung	125	Hub	130
Bohrung	15945	Steuer-PS	81,21
Hubraum	235	bei U/min	2500
Leistungs-kW	320 DIN		
PS	98	dB/A bei U/min	2700 *
Lärm-Nahfeld	1 Topf, 1000 x ø 250		**
Schalldämpfer	ECE-24 / Bacharach 2,0		
Abgasprüfung			
Entstörung	-		

Karosserie Normallenkerkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil 2/ 390x160x190 Zugvorrichtung nach Wunsch
 Diebstahlsicherung -

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	3980	4160	8140 \$)
Nutzlast	<u>(Leergewicht des gepr. Fahrgestells)</u>		
Gesamtgewicht	25000		
Fabrikgarantie	6500	2x10000	26000
Reifengrösse	11.00 R 20	11.00 R 20	(Varianten +)
Ply / bar	16 / 8,0	16 / 8,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6500	23000	
für V max	100	100	

Anzahl Plätze t 3 v 3 M _____ h _____
Masse
 Länge §) innen 7360 aussen 7360 Achsabstand 4540 /
 Breite (2500) 2300 Doppelachse v _____ h 1380
 Höhe 2740 Spurweite v 1985 h 1750
 Ueberhang s _____ h 1300 Spurweite v _____ h _____
h 1520 Spurbreite l 18200 r 18700

Garantierte Anhängelast gebremst _____
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 38000
 Geprüfte Anhängelast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 112 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen _____ km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

§) **Ausrüstung**

Femlichter CR (E) oder HCR (E)

Abblendlichter CR (E) oder HCR (E)

Standlichter A (E) in CR/HCR (E)

Schlusslichter R (E)

Bremslichter Sl (E)

Richtungsblinker v - v - s 4 (E) h 2a (E)

Rückstrahler v - s n.Aufbau h I (E)

Markierlichter v A (E) s - h §)

Zusätzliche Lichter -

Kontroll-Nr.-Beleuchtung kombiniert

Scheibenwischer 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen 1/ Bosch el 20002 / CH 5 0301 07
oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper

Marke und Typ MAGIRUS-DEUTZ 320 D 26 K 6x4

Typenscheinnummer CH 3199 57

Karosserie je nach Aufbau

Platze total 3 vom 3

Leergewicht n. Waagschein Treibstoff D

Nutzlast je n. Aufbau Steuer-PS 81,21

Gesamtgewicht 25000 Hubraum 15945

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 28,7 km/h, M5N, 1A 5,12 = 87 dB/A
 gültig mit Getriebe : ZF 5S-110 GP+GV und ZF 5S-110 GP, beide mit 1A 5,12 - 6,43
- ***) Lärmdämpfung : Absorptionsblenden in den beiden vorderen Radkästen
- +) Reifenvarianten : 12 R 22,5 16PR, Tragkraft v= 6500 (8,0) h=23000 (8,00), Vmax 100 km/h
 11 R 22,5 16PR, ----- 21600 (8,00) 100 km/h
 10.00 R 20 16PR, ----- 21600 (7,75) 100 km/h

§) Achsabstand-Varianten : Achsabstandsänderungen dürfen vom Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden, von 4240 mm bis 5290 mm alle 50 mm möglich. Zur Kennzeichnung einer solchen Änderung wird am Fahrgestell hinter der Fahrgestell-Nummer der Buchstabe "M" eingeschlagen.

Ausrüstung : Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurweiten (je nach Fz.-Breite u. Reifen) sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren. Markierlichter oben am Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden. Kotschutzlappen für VR erforderlich (hinten je nach Aufbau).

Fahrzeug geprüft mit 25000 kg

Eintrag Fahrzeugausweis (nur bei Fz.-Breite über 2300 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitenzeichen erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Schafisheim, 15.10.1979

Eidg. Typenprüfstelle