

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-	Typenschein		
Lastwagen	M O R R I S			850 - Mini-Van 1/4 Ton		Jahr	Nr.		
						1960	3' 2 0 3		
Merkmale "M-AV4L" oder "M-AV4" = Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. -"8AM-UH" = Vorziffer zu Motor-									
Nr. - Motor quer		Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl.		4		
Hersteller des Fahrgestells The MORRIS Motor Co. Ltd., Cowley, Oxford (GB) - NUFFIELD Group									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts hinter Regler a.Knotenblech sowie neben Kühler a.Herst.-Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen vorn a.Kurbelgehäuse oberhalb Lichtmaschine (angenietete Plakette)									
Motor-Typ 8 A M - U H - Reihenmotor OHV									
Lage des Motors vorn quer Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	848	cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech.synchron.		Seilw./Spill		Länge	3'300		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite	1'410		
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'215		Höhe	1'380	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 115		Spur H.		1'180		Radstand	2'140
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		10,35/9,70		Überhang H.	650
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	372	234	606	Dimension	5.20-10	5.20-10	Länge	1'170	
Nutzlast	137	187	324	Pneu-Tragk.	300	300	Breite	920/1'370	
Gesamtgew.	509	421	930		4 Ply		Höhe	900	
Fabrikgarant.	509	509	930		Dunlop Gold Seal		Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2 + 1 hinten		Überhang H.	470
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke		B M C (MORRIS)		Brems-PS	37 SAE
Bohrung		62,94		Hub		68,25		Steuer-PS	4,33
Karosserie-Form Kastenwagen									
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn 2	Mitte	hinten)	Stehplätze	
Soziussitz								Seitenwagen	

Scheinw. Marke	2 / LUCAS 700 E 4 European	4 / Blinker m. Kontrolllampe
Abblendsystem	2 / Dimple asymmetrisch	Fahrlichtungsanzeiger V- komb.m.Standlichter (weiss)
Standlichter	2 / sep.vorb.Scheinw.komb.m.Blinker	H- über Schluss-u.Stopl.(gr.) im gleich.Gehäuse
Nebellampe		Scheibenwischer 2 / elektrisch
Schlusslicht	2 / komb.m.Stoplichter (-cc)	Wannvorrichtung 1 / elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2 / zwischen Schluss-u.Stoplichter	Rückblickspegel 2 / aussen beidseitig a.Kerflügel
Stoplicht	2 / komb.m.Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser 1 / km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2 / beidseitig, nur für langes Schlld	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	78 .. 80 dB bei 5'500 U/min	
Bemerkungen und Ausnahmen		

Schutzvorrichtung hinter Vordersitze: 4 Querstäbe vom Importeur montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 10.8.60

Die Typenprüfungskommission