

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke D O D G E (GB)	Typ K 1050	Typenschein-Nummer CH 3203 07
----------------------------	-------------------------------	---------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "K 1050" auf Hersteller-Plakette, links beim Einstieg
 "510 U" Vorziffer zu Motornummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links seitl. a. Längsträger oberh. Vorderachse & a. Herst.-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "510 U" vorn rechts oben a. Block neben Zyl.-Kopf & a. Herst.-Plak.
 Hersteller: ROOTES Motors Ltd. DUNSTABLE (GB) Importeur VALLET & STEULET AG. BASEL

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>PERKINS</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, IB., auf alle Räder</u>	Typ <u>510 U</u>
Hilfsbremse (<u>Druckluft, 1-Kreis, Dauerbremse Staudruck pneumat.</u>)	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse (<u>auf alle Räder +</u>) Anhängerbr. <u>Druckl. 2-Leiter Indir</u>	Bohrung <u>107,8</u> Hub <u>114,3</u>
Getriebeart <u>Mechanisch synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>2 x 5</u>	Hubraum <u>8357</u> cm ³ Steuer-PS <u>42,56</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>Rockinger</u> Höchstgeschwind. <u>96</u> km/h	Leist.-PS <u>168</u> (DIN) bei <u>2800</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenker-Kabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>3100</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf "CHILCOTT"</u> <u>600 x 300 x 200 mm</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>2040</u> H <u>1815</u>
	Spurkreis L (*) R (*)
Achsabstand	<u>*</u> / (/ /)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>*</u>
Breite	<u>2460</u>
Höhe	<u>2410</u>
Ueberhang V	<u>1400</u>
H	<u>*</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht			<u>Je nach Aufbau</u>	
Nutzlast			<u>Je nach Aufbau</u>	
Total				<u>16000</u>
Fabrik-Garantie	<u>6350</u>		<u>10868</u>	<u>16256</u>
Reifen-Dimens.	<u>11.00 - 20</u>	<u>X</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>6500 (8.0)</u>	<u>13000 (8.0)</u>		
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/WUCAS E 4 Lichtlupe -

Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/separat

Markierlicht 2/separat Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 82 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. (1 Stufe) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/separat 70 Ø

Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat/konform

Rückspiegel 2/aussen an Kab. Geschw.-Messr km/h + Tachogr.

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe (+Tourenzähler)

Vorn orange seitt. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

1/ Unterlegkeil 440 x 230 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ DODGE (GB) K 1050

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -

Typenschein-Nummer CH 3203 07

Karosserieform Je nach Fz.

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast Je n. Fz. PS 42,56
Hubraum 8357

Gesamtgew. 16000 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr des gepr. Fz. : 037 712

<u>*) Radstand</u>	<u>Cesamtlänge</u>	<u>Ueberhang H</u>	<u>Spurkreis-Ø</u>
3251 mm	5659 mm	992 mm	12,20 m
3734	6140	990	13,70
4166	6928	1364	15,50
4724	7690	1550	16,90
5210	8450	1840	17,80

+) Hilfs- & Stellbremse : Doppelmembranzylinder mit Rollensperre ; Notlösevorrichtung mit Druckentnahme aus Hinterachsvorratsbehälter

§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
 Markierlichter vorn werden vom Importeur nach aussen versetzt
 Rückstrahler werden vom Importeur zusätzlich montiert

Ort und Datum der Prüfung
AESCH, 16.6.1969

Die Prüfungskommission