

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke D O D G E	KT 900	Typenschein-Nummer CH 3203 09
----------------------------	--------------------------	--------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "KT 900" auf Hersteller-Plakette, links im Einstieg.
 "LDY.09..T" über Fahrgestell-Nr. (gehört zur Fahrgestell-Nr.)

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn seilt. auf Längsträger, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen eingeschlagen "510U" rechts, vorn oben auf Zylinderkopf, vor Öleinfüllstutzen
 Hersteller CHRYSLER UK Ltd., Dursley (GB) Importeur NOBAG, Basel + Chrysler Suisse SA.

FAHRGESTELL Anz. Achsen *) Anz. Räder 10 Antrieb a. alle HR	MOTOR Bauart V 90° Takte 4
Lenkung links od. rechts Lenkhilfe hydraulisch	Marke PERKINS Treibstoff D
Betriebsbremse Druckl., 2-Kreis, Innenbacken **)	Typ 510 U
Hilfsbremse) Druckl., 1-Kreis Dauerbremse Staudr., n. abstuft.	Lage vorn Anz. Zyl. 8
Stellbremse) IB, a. vordere HA Anhängerbr. 2-Leiter, indirekt	Bohrung 107,8 Hub 114,3
Getriebeart mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 5x2 od. 6x2	Hubraum 8357 cm ³ Steuer-PS 42,56
Diff. Sperre -- Zughaken n. Wunsch Höchstgeschwind. 67 km/h	Leist.-PS 168 (DIN) bei 2800 U/min

KAROSSERIEFORM Frontlenkerkabine Anz. Türen 2	Kühlung Wasser
Schiebedach	Lärm 84 dB (A) bei 2850 U/min
Anz. Plätze: TOTAL 3; vorn; Mitte; hinten; Stehplätze	Lärmdämpfung 1 Topf 610x300x200 \$)

ABMESSUNGEN Spurweite V 2040 H 1810/1810 \$)
 Spurbereich L 14,3 R 14,0
 Achsabstand 3260 ***)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	6150	_____
Breite	2460	_____
Höhe	2460	_____
Ueberhang V	1430	_____
H	1460	_____
S	_____	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	_____	je nach Aufbau	_____	\$)
Nutzlast	_____	je nach Aufbau	_____	_____
Total	_____	_____	_____	16000
Fabrik-Garantie	6350	8750	8750	22353
Reifen-Dimens.	11.00 - 20 Multiply			_____
Tragkraft p. Achse	6500	(7,75)	10100	(6,75)
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe _____

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E) separat

Markierlicht 2/ A (E) vom Importeur montiert

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 102 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (1-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht 2/ Sl (E) Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr.-Bel. links komb. Schildform Hochformat ~~Links~~

Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messr km/h+Tachogr.+

Richtungsblinker 4/m. Kontroll. (Anordnung III) [Tourenzähler

Vorn seitl.: 4 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)

Warmblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Unterlegekeil: 440 x 230 x 190

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ DODGE K T 900

Typenschein-Nummer CH 3203 09

Karosserieform _____

Plätze : Total 3 (Vorn) _____

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast je n. Aufbau PS 42,56
Hubraum 8557

Gesamtgew. 16000 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = LDYW0928T 514348

- *) Anzahl Achsen: 3 (Doppelachse hinten; Abstand der Doppelachse 1280 mm).
- **) Manometer: Doppelmanometer 1. + 2. Kreis mit Druckwarner kombiniert; Vorratsdruck aus Hilfsbremsbehälter.
- Hilfs- u. Feststellbremse: Doppelmembranzylinder mit Rollensperre, wirkend auf vordere Hinterachse; Notlösevorrichtung mit Druckluftentnahme aus HA-Vorratsbehälter.
- ***) Radstandvarianten: 4295 mm, 5080 mm.
- §) Ausrüstung, Masse und Gewichte sind bei der Einzelabnahme aufzunehmen und zu kontrollieren. Auspuffrohrende darf bis max. 45° nach links gerichtet sein.
Radbolzen der Vorderräder müssen mittels Abdeckring wirksam abgedeckt sein.

Aesch, 29.11./14.12.71
Bellach, 2.5.72