

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

K 160

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

D O D G E (GB)

(Ab Fahrgestell-Nr. PBCM 2590.- 176825)

CH 3203 11

Hersteller CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD. (GB)Erkennungsmerkmale "K 160" auf Hersteller-Plakette."PBCM 2590." vor Fahrgestellnummer.Herstellerplakette auf Fahrkasten links unter Fahrersitz.Fahrgestellnummer Mitte hinter Motorhaube.Motorkennzeichen "4 P 105" rechts, vorn oben auf Zylinderkopf.Hauptimporteur NURAG, Nutzfahrzeuge AG., AeschGeprüftes Fahrzeug PBCM 2590T - 176825 Unveränderliche Zeichen im Typencode PBCM 2590.**FAHRGESTELL**Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4Lenkung mechanischGetriebe mechanisch, synchronisiertAnzahl Gänge 4 Achsantrieb HinterräderBetriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken,
auf alle Räder wirkendHilfsbremse mechanisch, Innenbacken, aufVorderräder wirkendFeststellbremse dito Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenzschalter mit sep. Kontrollampe**MOTOR**Marke DODGE Typ 4 P 105Bauart Reihe Takte 4Treibstoff B Lage vornKühlung Wasser Anzahl Zylinder 4Bohrung 81,5 Hub 82,6Hubraum 1724 Steuer-PS 8,77Leistungs-PS 50 DIN bei U/min 4200Lärm 78 dB/A bei U/min 4200Schalldämpfer 1/Topf 480 x Ø 125 mmAbgasprüfung 3,0 % CO (650 U/min) + ECE 15 *Entstörung nach ECE 10 / PAV, Anh. 8, Ziff. 4. (D) ***KAROSSERIE**KastenAnzahl Türen 3 + 1 hinten Geschw. Messer SMITHSSicherheitsgurten Rückspiegel links + rechts

Unterlegkeil Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze t 3 v 3 M h **MASS**

innen aussen

Länge 2600 4310 Achsabstände 2280 / / Breite 1640 1880 / / Höhe 1400 2000 Spurweite v 1230 h 1410Überhang s Spurweiten v v 1140 h h 750 890 Spurkreis l 11,1 r 11,3

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

GEWICHTE vorn hinten total

Leergewicht 790 620 ** 1410Nutzlast 455 705 1160Gesamtgewicht 1245 1325 2570Fabrikgarantie 2570Reifengröße 6.70-15 C 6.70-15 C (VariantenPly / atü 6 / 2,75 6 / 2,75 vgl. Bemer-Tragkraft 1325 1325 kungen)für V max 120 km/h 120 km/h

**) inkl. 100 kg Ballast hinten

Garantierte Anhängelast gebremst Garantierte Anhängelast ungebremst Garantiertes Gesamtzuggewicht Geprüfte Anhängelast Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 91 km/hHöchstgeschwindigkeit gemessen 91 km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	SCR	(E)
Zusatz-Fernlichter		
Abblendlichter	SCR	(E)
Standlichter	A	(E)
Nebellichter		
Bremslichter	R-S1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E)
Rückstrahler	v	
Markierlichter	v	
Lichthupe		
Scheibenwischer	2 Blatt	
Warnvorrichtungen	LUCAS 6H 70231 + 70225	

Schlusslichter	R-S1	(E)
Rückfahrlicht		
s		
h 2a		(E)
h I		(E)
s		
h		
Kontroll-Nr. Bel.	Mitte hinten	
mit/	Wasser	Waschanlage
(98)		dB/A
()		dB/A
()		dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	DODGE K 160		
Typenscheinnummer	CH	3203	11
Karosserie	Kasten		
Plätze total	3	vorn	3
Leergewicht	1410	Treibstoff	B
Nutzlast	1160	Steuer-P5	8,77
Gesamtgewicht	2570	Hubraum	1724

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:Vom Importeur angebrachte Trennwand muss bei Einzelabnahme kontrolliert werden.

*) Anbringungsort der ECE 10 + ECE 15 - Plaketten = Mitte, hinter Motorhaube.

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, den 14.+ 15.11.73
Bern, 15. Februar 1974

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Lieferwagen

D O D G E (GB)

K 1 6 0

CH 3203 11

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 17.10.1975 - lin

<u>Reifenvarianten:</u> 185 R 14 C, 6 PR	Tragkraft 1400 kg (3,25), V/max. 120 km/h
185 SR 14 ZX Reinforced,	" 1330 " (3,0), " "
7.00 - 14, 6 PR	" 1340 " (3,25), " "

Reifen / Hinterachsübersetzungen

Mit Hinterachs-Uebersetzung 5,125:1 oder 5,625:1 können 14- oder 15-Zoll-Reifen verwendet werden, mit Uebersetzung 4,77:1 sind nur 14-Zoll-Reifen zulässig (Abgas!)