

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke D O D G E	Typ RG 11 - Motor 354 T (Serie 100)	Typenschein-Nummer CH 3203 19
---	--------------------------	---	----------------------------------

Hersteller CHRYSLER United Kingdom Limited, Coventry (GB)
 Erkennungsmerkmale "RG 11" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette links, im Einstieg
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, neben Federsupport
 Motorkennzeichen "354 T" vor bzw. hinter Motor-Nr., links, auf Motorblock, bei Einspritzpumpe
 Hauptimporteur NEBAG, 4002 Basel
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode RG 11

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe mechanisch, synchronisiert
 Anzahl Gänge 5 x 2 Achsantrieb Hinterachse
 Betriebsbremse Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, Innenbasken
auf Wunsch: Bremskraftregler lastabhängig auf PR
Frostschutzapparat und Prüfanschlüsse vorhanden
 Hilfsbremse Federspeicher, abstufbar, auf HR
Betriebsdruck wechselseitig aus VA od. HA-Kreis *)
 Feststellbremse siehe Hilfsbremse
 Dauerbremse Staudruck, nicht abstufbar
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter, mit akustischen Warner

MOTOR
 Marke PERKINS Typ 354T
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 98,4 Hub 127
 Hubraum 5794 Steuer-PS 29,51
 Leistungs-PS 146 DIN bei U/min 2600
 Lärm 84 dB/A bei U/min 2950
 Schalldämpfer 1 = 610; 200; Austritt 670; 450 links §)
 Abgasprüfung Schwärzungszahl nach BOSCH: 4,3
 Entstörung -

KAROSSERIE Frontlenker-Kabine **)
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer SWITHS
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links + rechts
 Unterlegkeil §) Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 3 v 3 M - h -
MASSE §) innen aussen
 Länge - Achsabstände 3454 / 4039
 Breite - 2300 4597
 Höhe - 2500 Spurweite v 1880 h 1750
 Ueberhang s - Spurweiten v -
v 1400 h -
 h - Spurbreite l 13,65 r 13,65
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile l 15,6 r 15,5
l 18,0 r 17,4

GEWICHTE vorn hinten total
 Leergewicht - - -
 Nutzlast - - -
 Gesamtgewicht - - -
 Fabrikgarantie 4060 7620 11380
 Reifengrösse 8.25-20 oder 8.25 R 20 (Varianten
 Ply / atü 14 / 7 14 / 7 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 4100 7700
 für V max 100 km/h 100 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst -
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 93 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

<u>AUSRÜSTUNG</u>	§)
Fernlichter	SCR (E)
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	SCR (E)
Standlichter	A (E)
Nebellichter	-
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v- v/ s 4 (E) h2a (E)
Rückstrahler	v- s - hI (E)
Markierlichter	v- s - h-
Lichtlupe	vorhanden
Scheibenwischer	2 Blatt
Warnvorrichtungen	LUCAS CH 5 0501 01 mit/ohne Waschanlage
	(98) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lastwaren		
Marke und Typ	DODGE RG 11		
Typenscheinnummer	CH	3203 19	
Karosserie			
Plätze total	3	vorn	3
Leergewicht		Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	29,51
Gesamtgewicht	11380	Hubraum	5794

BEREMKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Federspeicherbremse: Notlösevorrichtung: Druck aus VA- oder HA-Kreis, automatisch über 3-Kreisventil;
mech. Lösevorrichtung: Spindel am Bremszylinder
- ***) Kabine : kippbar, mit mechanischer Verriegelung
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen
Unterlegkeil erforderlich
Lärmdämpfung : Seitliche Abdeckschilder mit Schaumstoff
Unterseite mit Blechabdeckung und Dämpfungsmasse
Plombierung : 1 auf Vollgasanschlag.

Ort und Datum der Prüfung
Coventry, 7. - 11.1.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG